

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-539554

(P2008-539554A)

(43) 公表日 平成20年11月13日(2008.11.13)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 B	3K107
G09G 3/30 (2006.01)	G09G 3/30 Z	5C080
G09G 3/20 (2006.01)	G09G 3/20 680F	
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	
	H05B 33/12 C	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 46 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2008-508929 (P2008-508929)
 (86) (22) 出願日 平成18年4月19日 (2006.4.19)
 (85) 翻訳文提出日 平成19年12月19日 (2007.12.19)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2006/014822
 (87) 国際公開番号 W02006/115960
 (87) 国際公開日 平成18年11月2日 (2006.11.2)
 (31) 優先権主張番号 11/113,484
 (32) 優先日 平成17年4月25日 (2005.4.25)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (31) 優先権主張番号 11/113,915
 (32) 優先日 平成17年4月25日 (2005.4.25)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (31) 優先権主張番号 11/315,827
 (32) 優先日 平成17年12月22日 (2005.12.22)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)


(71) 出願人 590000846
 イーストマン コダック カンパニー
 アメリカ合衆国, ニューヨーク14650
 , ロチェスター, ステイト ストリート3
 43
 (74) 代理人 100099759
 弁理士 青木 篤
 (74) 代理人 100077517
 弁理士 石田 敬
 (74) 代理人 100087413
 弁理士 古賀 哲次
 (74) 代理人 100128495
 弁理士 出野 知

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 マルチカラーOLEDディスプレイ

(57) 【要約】

色の異なる少なくとも第1の画素と、第2の画素と、第3の画素とを備えるOLEDディスプレイが、基板上に第1の画素と第2の画素のために設けられた第1の発光層と、その基板上に第1の画素と第2の画素と第3の画素のために設けられた第2の発光層と；第1の画素および第2の画素と機能上の関係がある第1のカラー・フィルタおよび第2のカラー・フィルタとを備えていて、第1の発光層と第2の発光層は異なるスペクトルの光を発生させ、その第1の発光層と第2の発光層を重ねることによって発生する光は、第1の画素と第2の画素にとって望ましい光出力に対応する大きなスペクトル成分を持ち、第2の発光層によって発生する光は、第3の画素にとって望ましい光出力に対応する大きなスペクトル成分を持つ。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

色の異なる少なくとも第1の画素と、第2の画素と、第3の画素とを備えるOLEDディスプレイであって、

a) 基板上に上記第1の画素と上記第2の画素のために設けられた第1の発光層と、その基板上に上記第1の画素と上記第2の画素と上記第3の画素のために設けられた第2の発光層と；

b) 上記第1の画素および上記第2の画素と作用的関係がある第1のカラー・フィルタおよび第2のカラー・フィルタとを備えていて、

上記第1の発光層と上記第2の発光層は異なるスペクトルの光を発生させ、その第1の発光層と第2の発光層を重ねることによって発生する光は、上記第1の画素と上記第2の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光は、上記第3の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持つことを特徴とするOLEDディスプレイ。

10

【請求項 2】

上記第1の発光層によって発生する光スペクトルが黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光スペクトルが青色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項1に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項 3】

上記第1の発光層と上記第2の発光層を重ねることによって発生する光スペクトルが、黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項1に記載のOLEDディスプレイ。

20

【請求項 4】

上記第1のカラー・フィルタが赤色の光を通過させて他の色の光を吸収し、上記第2のカラー・フィルタが緑色の光を通過させて他の色の光を吸収する、請求項2に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項 5】

上記第1の発光層によって発生する光スペクトルが青-緑色の光に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光スペクトルが赤色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項1に記載のOLEDディスプレイ。

30

【請求項 6】

上記第1の発光層と上記第2の発光層を重ねることによって発生する光スペクトルが、青-緑色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項5に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項 7】

上記第1のカラー・フィルタが青色の光を通過させて他の色の光を吸収し、上記第2のカラー・フィルタが緑色の光を通過させて他の色の光を吸収する、請求項5に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項 8】

色の異なる少なくとも第1の画素と、第2の画素と、第3の画素とを備えるOLEDディスプレイであって、

40

a) 基板上に上記第1の画素と上記第2の画素と上記第3の発光層のために設けられた第1の発光層と、その基板上に上記第3の画素のために設けられた第2の発光層と；

b) 上記第1の画素および上記第2の画素と作用的関係がある第1のカラー・フィルタおよび第2のカラー・フィルタとを備えていて、

上記第1の発光層と上記第2の発光層は異なるスペクトルの光を発生させ、その第1の発光層と第2の発光層を重ねることによって発生する光は、上記第3の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持つことを特徴とするOLEDディスプレイ。

【請求項 9】

上記第1の発光層によって発生する光スペクトルが黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光スペクトルが青色の光に対

50

応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項8に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項10】

上記第1の発光層と上記第2の発光層を重ねることによって発生する光スペクトルが、青色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項8に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項11】

上記第1のカラー・フィルタが赤色の光を通過させて他の色の光を吸収し、上記第2のカラー・フィルタが緑色の光を通過させて他の色の光を吸収する、請求項8に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項12】

上記第1の発光層と上記第2の発光層が第4の画素のために上記基板上に設けられていて、上記第1の発光層と上記第2の発光層を重ねることによって発生する光が、上記第1の画素と上記第2の画素と上記第4の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項1に記載のOLEDディスプレイ。

10

【請求項13】

上記第1の発光層によって発生する光スペクトルが黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光スペクトルが青色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項12に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項14】

上記第1の発光層と上記第2の発光層を重ねることによって発生する光スペクトルが、黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項12に記載のOLEDディスプレイ。

20

【請求項15】

上記第1のカラー・フィルタが赤色の光を通過させて他の色の光を吸収し、上記第2のカラー・フィルタが緑色の光を通過させて他の色の光を吸収する、請求項12に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項16】

上記第2の画素が、上記第1の画素および上記第4の画素と隣り合っているか、上記第1の画素が、上記第2の画素および上記第4の画素と隣り合っているか、上記第4の画素が、上記第1の画素および上記第2の画素と隣り合っている、請求項12に記載のOLEDディスプレイ。

30

【請求項17】

上記第1の発光層が、上記第1の画素と、上記第2の画素と、上記第4の画素とに対応するように連続的に形成されている、請求項16に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項18】

上記第1の発光層が第4の画素のために上記基板上に設けられていて、その第1の発光層によって発生する光が、上記第1の画素と上記第2の画素と上記第4の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項8に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項19】

上記第1の発光層によって発生する光スペクトルが黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光スペクトルが青色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項18に記載のOLEDディスプレイ。

40

【請求項20】

上記第1の発光層と上記第2の発光層を重ねることによって発生する光スペクトルが、青色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項18に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項21】

上記第1のカラー・フィルタが赤色の光を通過させて他の色の光を吸収し、上記第2のカラー・フィルタが緑色の光を通過させて他の色の光を吸収する、請求項19に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項22】

上記第2の発光層が第5の画素のために上記基板上に設けられていて、その第2の発光層

50

によって発生する光が、上記第3の画素と上記第5の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項12に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項23】

上記第1の発光層によって発生する光スペクトルが黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光スペクトルが青-緑色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項22に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項24】

上記第1の発光層と上記第2の発光層を重ねることによって発生する光スペクトルが、黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項22に記載のOLEDディスプレイ。

10

【請求項25】

上記第1のカラー・フィルタが赤色の光を通過させて他の色の光を吸収し、上記第2のカラー・フィルタが緑色の光を通過させて他の色の光を吸収し、第3のカラー・フィルタが上記第3の画素の上に設けられていて青い色の光を通過させ、他の色の光を吸収する、請求項22に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項26】

上記第2の画素が、上記第1の画素および上記第4の画素と隣り合っているか、上記第1の画素が、上記第2の画素および上記第4の画素と隣り合っているか、上記第4の画素が、上記第1の画素および上記第2の画素と隣り合っている、請求項22に記載のOLEDディスプレイ。

20

【請求項27】

上記第1の発光層と上記第2の発光層が第5の画素のために上記基板上に設けられていて、その第1の発光層と第2の発光層を重ねることによって発生する光が、上記第3の画素と上記第5の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項18に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項28】

上記第1の発光層によって発生する光スペクトルが黄-オレンジ色の光に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光スペクトルが青-緑色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項27に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項29】

上記第1の発光層と上記第2の発光層を重ねることによって発生する光スペクトルが、青-緑色の光に対応する実質的スペクトル成分を持つ、請求項27に記載のOLEDディスプレイ。

30

【請求項30】

上記第1のカラー・フィルタが赤色の光を通過させて他の色の光を吸収し、上記第2のカラー・フィルタが緑色の光を通過させて他の色の光を吸収し、第3のカラー・フィルタが上記第3の画素の上に設けられていて青い色の光を通過させ、他の色の光を吸収する、請求項27に記載のOLEDディスプレイ。

【請求項31】

上記第3の画素が上記第5の画素と隣り合っている、請求項27に記載のOLEDディスプレイ。

40

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機発光ダイオード（OLED）ディスプレイに関する。より詳細には、本発明は、3つ以上の画素を有する電力効率が改善されたマルチカラーOLEDディスプレイに関する。

【背景技術】

【0002】

有機発光ダイオード（OLED）に基づくカラー・デジタル画像ディスプレイがよく知ら

50

れている。OLEDは、最も簡単な形態では、正孔を注入するためのアノードと、電子を注入するためのカソードと、これら電極に挟まれていて電荷の再結合をサポートして光を発生させる有機媒体とからなる。OLEDディスプレイを構成するには、個別にアドレスできる複数のOLED素子を画素マトリックスの形態に配置する。各画素は独立にアドレスできるOLEDを備えており、光を発生させることができる。このようなマトリックスは、発光OLED層が2組の直交する電極（行と列）に挟まれたパッシブ型にすることができる。パッシブ・マトリックス駆動のOLEDディスプレイ装置の一例が、アメリカ合衆国特許第5,276,380号に記載されている。あるいはOLEDディスプレイは、1つ以上の回路素子（例えばトランジスタやキャパシタ）を用いて各OLEDを駆動するアクティブ・マトリックス式の構成にすることもできる。アクティブ・マトリックス駆動のOLEDディスプレイ装置の一例が、アメリカ合衆国特許第5,550,066号に記載されている。

10

【0003】

マルチカラー・ディスプレイを構成するには、画素を配置してさまざまな色を発生させる。マルチカラー・ディスプレイは、例えば、赤色画素、緑色画素、青色画素を備える構成にすることができる。このようなディスプレイはRGBディスプレイと呼ばれる。追加の色は、赤色サブ画素、緑色サブ画素、青色サブ画素から発生する光をさまざまな比率で混合することにより、このディスプレイで実現できる。

【0004】

しかし人間の目は、緑色画素から出る光よりも赤色画素または青色画素から出る光に対して感度が低い。そのため望む明るさを実現するには、赤色画素と青色画素は緑色画素よりも多くの光を出す必要がある。するとディスプレイが大量の電力を消費することになる。

20

【0005】

例えばアメリカ合衆国特許第6,693,611号に記載されているように、他のディスプレイとして、いろいろな色の光を発生させる追加の画素を緑色画素と赤色画素の間、または青色画素と緑色画素の間に備えたものが提案されている。追加の画素は、赤色画素または青色画素のいずれに対するよりも人間の目が感度のよい色の光を発生させる。そのためこれら追加画素の1つ以上を他の画素と組み合わせ、混合色（例えば白色）を発生させることができる。得られるディスプレイは、同等なRGBディスプレイと比べて少ない電力消費でこのような混合色を発生させることができる。

30

【0006】

アメリカ合衆国特許第6,693,611号で議論されているように、異なる4色以上の画素を有するこのようなディスプレイを構成する1つの方法は、各画素に独立したOLED発光層を設けることである。その場合、望む画素と正確に揃うようにして1つ以上のOLED発光層をパターンニングする必要がある。OLED層をパターンニングする方法がいくつか従来技術で知られている。例えばOLED層をシャドウ・マスクを通して堆積させ、望む領域にだけ選択的に堆積させる。そのときシャドウ・マスクを、標的とする画素と揃える必要がある。しかしこのように揃えるプロセスは非常に複雑であるため、製造のスループットが低くなる可能性がある。さらに、シャドウ・マスクと基板は正確に揃わない傾向があるため、パターンニングされる層に大きな許容誤差が必要とされ、ディスプレイの表面積が無駄になる。シャドウ・マスクがディスプレイの基板と接触したときにそのマスクによってOLED画素が損傷することも起きやすい。OLED層を各層ごとに別々にパターンニングするという別の方法も知られている。例えばレーザーを利用してOLED材料をドナー・シートから転写することでOLED層をパターンニングする方法が知られている。しかしこの方法は、消費可能なドナー基板と複雑なレーザー書き込み装置を必要とする。レーザーで各画素に書き込む方法により製造のスループットが低下する可能性もある。OLED層をパターンニングする別の方法は、溶媒に溶かしたOLED材料を、インク・ジェット印刷ヘッドを用いて液滴として堆積させる操作を含んでいる。この方法では、インク・ジェットの液滴を正確に配置する必要がある。そのため、液滴の配置と広がり制御のための複雑な構造が必要とされ、画素領域の許容誤差が大きくなる可能性がある。

40

50

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明の1つの目的は、上記の問題点を回避し、1つ以上のOLED層を正確にパターンニングする必要が少ない電力効率が改善されたマルチカラー・ディスプレイを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

この目的は、色の異なる少なくとも第1の画素と、第2の画素と、第3の画素とを備えるOLEDディスプレイであって、

10

a) 基板上に上記第1の画素と上記第2の画素のために設けられた第1の発光層と、その基板上に上記第1の画素と上記第2の画素と上記第3の画素のために設けられた第2の発光層と；

b) 上記第1の画素および上記第2の画素と作用的関係がある第1のカラー・フィルタおよび第2のカラー・フィルタとを備えていて、

上記第1の発光層と上記第2の発光層は異なるスペクトルの光を発生させ、その第1の発光層と第2の発光層を重ねることによって発生する光は、上記第1の画素と上記第2の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持ち、上記第2の発光層によって発生する光は、上記第3の画素にとって望ましい光出力に対応する実質的スペクトル成分を持つことを特徴とするOLEDディスプレイによって達成される。

20

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、より効率的に製造できる少なくとも3つの異なるカラー画素を有するマルチカラーOLEDディスプレイが提供される。

【0010】

マルチカラーOLEDディスプレイの設計がうまくなされているため、正確に揃えるステップまたはパターンニング・ステップがより少ない単純化した製造ステップを利用できる。

【0011】

本発明の1つの特徴は、本発明に従って製造したマルチカラーOLEDディスプレイが電力効率を改善できることである。

30

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

図1に、異なる色の光を発生させる3つの画素を有するマルチカラーOLEDディスプレイの一例を示してある。例えば画素11aは赤色の光を発生させることが好ましく、画素11bは緑色光を発生させることが好ましく、画素11cは青色光を発生させることが好ましい。これらの画素は、画素群10のようにグループにして配置することができる。各画素群には色の異なる各画素が含まれるように図示してあるが、本発明がこの場合に限定されることはない。そうではなく、いくつかのカラー画素が他のカラー画素よりも多数存在していてもよい。

【0013】

40

図2は、本発明の第1の実施態様による画素11a、11b、11cを上から見た図である。パッシブ・マトリックスの構成では、直交した電極マトリックス（例えば第1の電極110a、110b、110cと第2の電極130）を設けることによってこれらの画素にアドレスできる。すなわち画素11aは第1の電極110aと第2の電極130から構成され、画素11bは第1の電極110bと第2の電極130から構成され、画素11cは第1の電極110cと第2の電極130から構成される。この構成では、1つの列内のすべての画素が同じ第1の電極を共有しており、1つの行内のすべての画素が同じ第2の電極を共有している。このようになっているため、これらの画素はストライプ・パターンに配置されている。しかし本発明がこの配置に限定されることはなく、当業者であれば他の配置（例えばデルタ・パターン配置やクワッド配置）にすることもできよう。さらに、本発明がパッシブ・マトリックスの構成に限定されることはなく、

50

当業者であればアクティブ・マトリックス駆動スキームを適用することができよう。

【0014】

本発明によれば、発光層123aが、画素11aと11bの両者に共通するようにこれら画素の間に設けられる。そのためには、発光層123aがこれらの画素と正確に揃うか、これらの画素に合わせてパターンニングされている必要がある。発光層123cは画素11a、11b、11cのすべてに共通するように設けられるため、パターンニングするステップは不要である。このようにすることで、異なるこれら3色の画素を形成するのに必要な正確に揃った堆積の回数が3回から1回に減る。発光層123aは、例えば単一のシャドウ・マスクを通じて堆積させることによって、または同じインク・ジェット・ヘッドから1滴以上の液滴を正確に配置することによって、または同じドナー・シートから転写することによって、単一のステップで形成することができる。このようにして、この層は、図示したように画素11aと11bの間に連続的に形成することができる。これは、例えばシャドウ・マスクに設けられた単一の開口部を用いて層全体を堆積させることによって実現できる。同様に、発光層123cは単一の供給源から形成することができる。このような連続的構成は、製造プロセスにおいて揃えるときに許容誤差に割り当てられる表面積を小さくする上で好ましい。このような連続的配置を容易にするため、同じ発光層を共有する画素は、互いに隣り合わせに配置することが好ましい。図示してあるように、例えば画素11aは画素11bと隣り合っている。

10

【0015】

発光層123aは、赤と緑の間の色（または黄-オレンジ色と呼ぶ）に対応するスペクトルを有する光が発生する構成にすることが好ましい。発光層123aは、画素11aと画素11bの両方にとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光が発生する構成にする。これは、赤色、赤-オレンジ色、オレンジ色、黄-オレンジ色、黄色、黄-緑色、緑色の波長という広いスペクトルの光が発生させる材料からなる発光層を形成することによって実現できる。同様に、発光層123cは、青色に対応する光が発生する構成にすることが好ましい。発光層123cは、画素11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光が発生する構成にする。発光層123aと発光層123cは画素11aと11bにおいて重なっているが、発光層123aと発光層123cの組み合わせは、画素11aと画素11bの両方にとって望ましい色に対応するスペクトル成分が大半である光が発生する構成にする。画素11aにとって望ましい赤色を実現するため、画素11a内で発光経路の途中に（すなわち作用的関係があるようにして）カラー・フィルタ140aを形成することで、画素11aにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい赤色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。カラー・フィルタ140aは、例えば、赤色光を透過させ、より短い波長の光を吸収するように構成できる。画素11bにとって望ましい緑色を実現するため、カラー・フィルタ140bを、画素11b内に作用的関係があるようにして（すなわち画素と見る人の間の光の経路の少なくとも一部に）形成することで、画素11bにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい緑色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。すなわちカラー・フィルタ140bは、例えば緑色光を透過させ、異なる波長の光を吸収するように構成できる。画素11cにとって望ましい青色は、カラー・フィルタを使用して実現することも、使用せずに実現することもできる。

20

30

【0016】

3画素の別の一実施態様は、青色光が発生させる第1の画素と、緑色光が発生させる第2の画素と、赤色光が発生させる第3の画素を設けることによって実現できる。この別の実施態様では、第1の発光層123aは、青と緑の間の色（または青-緑色と呼ぶ）に対応するスペクトルを有する光が発生する構成にすることが好ましい。発光層123aは、画素11aと画素11bの両方にとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光が発生する構成にする。これは、青色、青-緑色、緑-青色、緑色の波長という広いスペクトルの光が発生させる材料からなる発光層を形成することによって実現できる。同様に、発光層123cは、赤色に対応する光が発生する構成にすることが好ましい。発光層123cは、画素11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光が発生する構成にする。発光層123aと発光層123cは画素11aと11bにおいて重なっているが、発光層123aと発光層123cの組み合わせは、

40

50

画素11aと画素11bの両方にとって望ましい色に対応するスペクトル成分が大半である光が発生する構成にする。画素11aにとって望ましい青色を実現するため、画素11a内で発光経路の途中に（すなわち作用的関係があるようにして）カラー・フィルタ140aを形成することで、画素11aにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい青色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。カラー・フィルタ140aは、例えば、青色光を透過させ、より長い波長の光を吸収するように構成できる。画素11bにとって望ましい緑色を実現するため、カラー・フィルタ140bを、画素11b内で発光経路の途中に（すなわち作用的関係があるようにして）形成することで、画素11bにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい緑色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。カラー・フィルタ140bは、例えば緑色光を透過させ、異なる波長の光を吸収するように構成できる。画素11cにとって望ましい赤色は、カラー・フィルタを使用して実現することも、使用せずに実現することもできる。

10

【0017】

図3は、図2のデバイスを線3-3'に沿って切断した断面図である。図3から、画素11a、11b、11cがそれぞれ内部発光220a、220b、220cを発生させることがわかる。内部発光220cは、フィルタなしでデバイスから出て外部発光210cになる。内部発光220aはカラー・フィルタ140aを通過した後にデバイスを出て外部発光210aになる。同様に、内部発光220bはカラー・フィルタ140bを通過した後にデバイスを出て外部発光210bになる。カラー・フィルタ140aと140bは、従来技術で知られているラミネーション法またはスピン・コーティング法によって堆積させた有機層であることが好ましい。カラー・フィルタは、従来技術で知ら

20

【0018】

画素は基板100の上に構成される。図示してあるように、光は、基板100を通過してデバイスの外に出ることができる。このような構成は、ボトム・エミッション型デバイスとして知られている。基板100は、ガラスやプラスチックなどの透明な材料で構成すべきである。あるいはデバイスは、光が基板の反対側の方向に出る構成にすることもできる。このような構成は、トップ・エミッション型デバイスとして知られている。この基板は、透明でない材料（例えば金属）や、半導体材料（例えばシリコン・ウエハ）の中から選択することができる。

30

【0019】

ボトム・エミッション型デバイスの場合には、図示してあるように、第1の電極110a、110b、110cは光透過性にし、透明な導電性材料（例えばインジウム-スズ酸化物（ITO）またはインジウム-亜鉛酸化物（IZO））で構成することが好ましい。第2の電極130は、反射性の導電性材料（例えばアルミニウム、銀、マグネシウム-銀合金など）で構成することが好ましい。これらの電極を単層または複数層で構成することで、望ましい光吸収特性または光反射特性と、導電特性とを実現できる。逆にトップ・エミッション型デバイスでは、第2の電極を透明にし、第1の電極を反射性にする。トップ・エミッション型デバイスでは、カラー・フィルタ140a、140bは光の経路となる第2の電極の側に配置するとよからう。第1の電極を列方向に配置し、第2の電極を行方向に配置した状態が図示してあるが、逆の配置も可能である。

40

【0020】

図4は、本発明の第2の実施態様による画素11a、11b、11cを上から見た図である。発光

50

層123aは画素11a、11b、11cのすべてに共通するように設けられるため、正確なアラインメント・ステップまたはパターニング・ステップは不要である。発光層123cは画素11cのためだけに設けられるため、正確なアラインメント・ステップまたはパターニング・ステップが必要とされる。このようにすることで、異なる3色の画素を形成するのに必要な正確に揃った堆積の回数が3回から1回に減る。発光層123aと123cは、すでに説明したようにして形成することができる。

【0021】

発光層123aは、赤と緑の間の色に対応するスペクトルを有する光が発生する構成にすることが好ましく、画素11aと11bの両方にとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光が発生させる。同様に、発光層123cは、青色に対応する光が発生する構成にすることが好ましく、画素11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光が発生させる。発光層123aと発光層123cは画素11cにおいて重なっているが、発光層123aと発光層123cの組み合わせは、画素11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分が大半である光が発生する構成にする。画素11aにとって望ましい赤色を実現するため、画素11a内で発光経路の途中に（すなわち作用的関係があるようにして）カラー・フィルタ140aを形成することで、画素11aにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい赤色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11bにとって望ましい緑色を実現するため、画素11b内で発光経路の途中に（すなわち作用的関係があるようにして）カラー・フィルタ140bを形成することで、画素11bにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい緑色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11cにとって望ましい青色は、カラー・フィルタを使用して実現することも、使用せずに実現することもできる。

【0022】

3画素の別の一実施態様は、青色光が発生させる第1の画素と、緑色光が発生させる第2の画素と、赤色光が発生させる第3の画素を設けることによって実現できる。この別の実施態様では、第1の発光層123aは、青と緑の間の色に対応するスペクトルを有する光が発生する構成にすることが好ましく、画素11aと11bの両方にとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光が発生させる。同様に、発光層123cは、赤色に対応するスペクトルを持つ光が発生する構成にすることが好ましく、画素11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光が発生させる。発光層123aと発光層123cは画素11cにおいて重なっているが、発光層123aと発光層123cの組み合わせは、画素11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分が大半である光が発生する構成にする。画素11aにとって望ましい青色を実現するため、画素11a内で発光経路の途中に（すなわち作用的関係があるようにして）カラー・フィルタ140aを形成することで、画素11aにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい青色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。カラー・フィルタ140aは、例えば、青色光を透過させ、より長い波長の光を吸収するように構成できる。画素11bにとって望ましい緑色を実現するため、カラー・フィルタ140bを、緑色光を通過させ、他の波長の光を吸収する構成にすることができ。画素11cにとって望ましい赤色は、カラー・フィルタを使用して実現することも、使用せずに実現することもできる。

【0023】

図5は、図4のデバイスを線5-5'に沿って切断した断面図である。図5から、画素11a、11b、11cがそれぞれ内部発光220a、220b、220cが発生させることがわかる。内部発光220cは、フィルタなしでデバイスから出て外部発光210cになる。内部発光220aはカラー・フィルタ140aを通過した後にデバイスを出て外部発光210aとなる。同様に、内部発光220bはカラー・フィルタ140bを通過した後にデバイスを出て外部発光210bになる。カラー・フィルタ140aと140bは、すでに説明したように有機層であることが好ましい。

【0024】

画素は基板100の上に構成される。ボトム・エミッション型デバイスの場合には、光は、図示してあるように基板100を通過して外に出ることができる。第1の電極110a、110b、11

0cは光透過性にし、透明な導電性材料（例えばインジウム-スズ酸化物（ITO）またはインジウム-亜鉛酸化物（IZO））で構成することが好ましい。第2の電極130は、すでに説明したような反射性の導電性材料で構成することで、望ましい光吸収特性または光反射特性と、導電特性とを実現する。

【0025】

上記の実施態様は、異なる3色の画素を設けるものとして説明してある。しかし異なる4色の画素を設ける別の実施態様ではいくつかの利点を得られる。例えば図6では、赤色光を発生させる第1の画素11aと、緑色光を発生させる第2の画素11cと、青色光を発生させる第3の画素11dと、第1の画素と第2の画素の間の色の光を発生させる第4の画素11bとを本発明に従って設けることにより、マルチカラー・ディスプレイを構成することができる。このようになっているため、第1の画素と第2の画素と第4の画素の上に共通の発光層を設けるとよからう。図7は、本発明の第3の実施態様による画素11a、11b、11c、11dを上から見た図である。発光層123aは画素11a、11b、11cに共通するようにこれら画素の間に設けられるため、正確に揃えるステップまたは正確にパターニングするステップが必要とされる。発光層123cはすべてに共通するように設けられるため、正確に揃えるステップまたは正確にパターニングするステップは不要である。このようにすることで、異なるこれら4色の画素を形成するのに必要な正確に揃った堆積の回数が4回から1回に減る。発光層123aと123cは、すでに説明したようにして形成することができる。

【0026】

発光層123aは、赤と緑の間の色に対応するスペクトルを有する光が発生する構成にすることが好ましく、画素11a、11b、11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光を発生させる。同様に、発光層123cは、青色に対応する光が発生する構成にすることが好ましく、画素11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光を発生させる。発光層123aと発光層123cは画素11a、11b、11cにおいて重なっているが、発光層123aと発光層123cの組み合わせは、画素11a、11b、11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分が大半である光が発生する構成にする。画素11aにとって望ましい赤色を実現するため、画素11a内で発光経路の途中にカラー・フィルタ140aを形成することで、望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい赤色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11cにとって望ましい緑色を実現するため、画素11c内で発光経路の途中にカラー・フィルタ140cを形成することで、望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい緑色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11bにとって望ましい赤と緑の間の色は、カラー・フィルタなしで実現する。画素11cにとって望ましい青色は、カラー・フィルタを使用して実現することも、使用せずに実現することもできる。このようにして製造したマルチカラーOLEDディスプレイは、より大きな電力効率を持つことができる。従来技術で知られているように、画素11bで用いるフィルタなしの高効率広帯域発光スペクトルを効率がより低い赤色画素または緑色画素の代わりに多く使用し、色域内の色を発生させることができる。効率は、例えば電流1アンペア（A）当たりのカンデラ（cd）で測定することができる。このような高効率の発光により、電力がより少ない、言い換えるならば電力効率の高いディスプレイが実現される。

【0027】

4画素の別の一実施態様は、青色光を発生させる第1の画素11aと、緑色光を発生させる第2の画素11cと、赤色光を発生させる第3の画素11dと、第1の画素と第2の画素の間の色の光を発生させる第4の画素11bを設けることによって実現できる。発光層123aは、青と緑の間の色に対応するスペクトルを有する光が発生する構成にすることが好ましく、画素11a、11b、11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光を発生させる。同様に、発光層123cは、赤色に対応する光が発生する構成にすることが好ましく、画素11dにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光を発生させる。発光層123aと発光層123cは画素11a、11b、11cにおいて重なっているが、発光層123aと発光層123cの組み合わせは、画素11a、11b、11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分が大半である光が発生する構成にする。画素11aにとって望ましい青色を実現するため、画素11a内で発光経

路の途中にカラー・フィルタ140aを形成することで、望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい青色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11cにとって望ましい緑色を実現するため、画素11c内で発光経路の途中にカラー・フィルタ140cを形成することで、望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい緑色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11bにとって望ましい青と緑の間の色は、カラー・フィルタなしで実現される。画素11dにとって望ましい青色は、カラー・フィルタを使用して実現することも、使用せずに実現することもできる。このようにして製造したマルチカラーOLEDディスプレイは、より大きな電力効率を持つことができる。従来技術で知られているように、画素11bで用いるフィルタなしの高効率広帯域発光スペクトルを効率より低い青色画素または緑色画素の代わりに多く使用し、色域内の色を発生させることができる。

10

【0028】

図8は、図7のデバイスを線8-8'に沿って切断した断面図である。図8から、画素11a、11b、11c、11dがそれぞれ内部発光220a、220b、220c、220dを発生させることがわかる。内部発光220bと220dは、フィルタなしでデバイスから出て、それぞれ外部発光210bと210dになる。内部発光220aはカラー・フィルタ140aを通過した後にデバイスを出て外部発光210aとなる。同様に、内部発光220cはカラー・フィルタ140cを通過した後にデバイスを出て外部発光210cになる。カラー・フィルタ140aと140cは、すでに説明したように有機層であることが好ましい。

【0029】

画素は基板100の上に構成される。ボトム・エミッション型デバイスの場合には、光は、図示してあるように基板100を通過して外に出ることができる。第1の電極110a、110b、110c、110dは光透過性にし、すでに説明したような透明な導電性材料で構成することが好ましい。第2の電極130は、すでに説明したような反射性の導電性材料で構成することで、望ましい光吸収特性または光反射特性と、導電特性とを実現する。

20

【0030】

4画素のさらに別の一実施態様は、本発明の第2の実施態様に第4の画素を設けることによって実現できる。このようにして、第4の画素に、第1の画素と第2の画素の間の色を発生させる。このようになっているため、第1の画素、第2の画素、第3の画素、第4の画素の上に共通する第1の発光層を設ける一方で、第3の画素の上だけに第2の発光層を設けることになる。この別の実施態様では、第1の画素と第2の画素はカラー・フィルタを備えるのに対し、第3の画素と第4の画素はカラー・フィルタを持たない。

30

【0031】

図9は、異なる色の光を出す5つの画素を含むマルチカラーOLEDディスプレイの一実施態様である。例えば画素11aは赤色光を発生させることが好ましく、画素11cは緑色光を発生させることが好ましく、画素11eは青色光を発生させることが好ましい。画素11bは、画素11aの赤色光と画素11cの緑色光の間の色の光を発生させることが好ましい。画素11dは、画素11eの青色光と画素11cの緑色光の間の色の光を発生させることが好ましい。これらの画素は、画素群10のようにグループにして配置することができる。各画素群には色の異なる各画素が含まれるように図示してあるが、本発明がこの場合に限定されることはない。そうではなく、いくつかのカラー画素が他のカラー画素よりも多数存在していてもよい。例えば赤色画素が黄色画素の2倍の数存在していてもよい。このようになっているため、各画素群はすべての色の画素を含まねばならないわけではない。

40

【0032】

図10は、本発明の第4の実施態様による画素11a、11b、11c、11d、11eを上から見た図である。パッシブ・マトリックスの構成では、直交した電極マトリックス（例えば第1の電極110a、110b、110c、110d、110eと第2の電極130）を設けることによってこれらの画素にアドレスできる。すなわち画素11aは第1の電極110aと第2の電極130から構成され、画素11bは第1の電極110bと第2の電極130から構成され、画素11cは第1の電極110cと第2の電極130から構成され、画素11dは第1の電極110dと第2の電極130から構成され、画素11eは第1の電

50

極110eと第2の電極130から構成される。この構成では、1つの列内のすべての画素が同じ第1の電極を共有しており、1つの行内のすべての画素が同じ第2の電極を共有している。このようになっているため、これらの画素はストライプ・パターンに配置されている。しかし本発明がこの配置に限定されることはなく、当業者であれば他の配置（例えばデルタ・パターン配置やクワッド配置）にすることもできよう。さらに、本発明がパッシブ・マトリックスの構成に限定されることはなく、当業者であればアクティブ・マトリックス駆動スキームを適用することができよう。

【0033】

本発明によれば、発光層123aは画素11a、11b、11cに共通するように設けられる。そのため発光層123aをこれらの画素と正確に揃えること、またはこれらの画素に合わせてパターンニングすることが必要とされる。発光層123cは全画素のために設けられるため、正確なアラインメント・ステップまたはパターンニング・ステップは不要である。このようにすることで、異なるこれら5色の画素を形成するのに必要な正確に揃った堆積の回数が5回から1回に減る。発光層123aと123cは、すでに説明したようにして形成することができる。発光層123aは、図示してあるように、画素11a、11b、11cの間に連続的に形成することができる。これは、例えばシャドウ・マスクの単一の開口部を通じて層全体を堆積させることによって実現できる。このような連続的な構成は、製造プロセスにおいて揃えるときに許容誤差に割り当てられる表面積を小さくする上で好ましい。このような連続的配置を容易にするため、同じ発光層を共有する画素は、互いに隣り合わせに配置することが好ましい。図示してあるように、例えば画素11bは画素11aおよび画素11cと隣り合っている。しかし本発明がこの好ましい実施態様に限定されることはなく、別の実施態様として、発光層を2つの画素の間で不連続にすること、すなわち2つの画素を離すことも可能である。このような別の実施態様は、正確に揃った堆積の回数が少なくなるという点でやはり有利である。

【0034】

発光層123aは、すでに説明したように赤と緑の間の色に対応するスペクトルを有する光が発生する構成にすることが好ましく、画素11a、11b、11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光を発生させる。これは、赤～緑の波長の広いスペクトルを持つ光を発生させる材料からなる発光層を形成することによって実現できる。このようになっているため、このフィルタなしのスペクトルを持つ発光は画素11bで利用することが好ましい。発光層123cは、すでに説明したように青と緑の間の色に対応するスペクトルを持つ光が発生する構成にすることが好ましく、画素11dと11eにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光を発生させる。これは、青～緑波長の広いスペクトルを持つ光を発生させる材料からなる発光層を形成することによって実現できる。このようになっているため、このフィルタなしのスペクトルを持つ発光は画素11dで利用することが好ましい。発光層123aと発光層123cは画素11a、11b、11cにおいて重なっているが、発光層123aと発光層123cの組み合わせは、画素11a、11b、11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分が大半である光が発生する構成にする。画素11aにとって望ましい赤色を実現するため、画素11a内で発光経路の途中であるこの画素と見る人の間にカラー・フィルタ140aを形成することで、画素11aにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい赤色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11cにとって望ましい緑色を実現するため、画素11c内で発光経路の途中であるこの画素と見る人の間にカラー・フィルタ140cを形成することで、発光画素11cにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい緑色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11eにとって望ましい青色を実現するため、画素11e内で発光経路の途中であるこの画素と見る人の間にカラー・フィルタ140eを形成することで、発光画素11eにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい青色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。このようにして製造したマルチカラーOLEDディスプレイは、より大きな電力効率を持つことができる。従来技術で知られているように、画素11bまたは11dで用いるフィルタなしの高効率広帯域発光スペクトルを効率がより低い赤色画素または青色画素または緑色画素の代わりに多く使用

し、色域内の色を発生させることができる。

【0035】

5画素の別の実施態様は、画素11aが青色光を発生させ、画素11cが緑色光を発生させ、画素11eが赤色光を発生させることによって実現できる。画素11bは、画素11aの青色光と画素11cの緑色光の間の色の光を発生させる。画素11dは、画素11eの赤色光と画素11cの緑色光の間の色の光を発生させる。発光層123aは、すでに説明したように青と緑の間の色に対応するスペクトルを持つ光を発生させる構成にすることが好ましく、画素11a、11b、11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光を発生させる。これは、青～緑の波長の広いスペクトルを持つ光を発生させる材料からなる発光層を形成することによって実現できる。このようになっているため、このフィルタなしのスペクトルを持つ発光は画素11bで利用することが好ましい。発光層123cは、すでに説明したように赤と緑の間の色に対応するスペクトルを持つ光を発生させる構成にすることが好ましく、画素11dと11eにとって望ましい色に対応するスペクトル成分を持つ光を発生させる。これは、赤～緑の波長の広いスペクトルを持つ光を発生させる材料からなる発光層を形成することによって実現できる。このようになっているため、このフィルタなしのスペクトルを持つ発光は画素11dで利用することが好ましい。発光層123aと発光層123cは画素11a、11b、11cにおいて重なっているが、発光層123aと発光層123cの組み合わせは、画素11a、11b、11cにとって望ましい色に対応するスペクトル成分が大半である光が発生する構成にする。画素11aにとって望ましい青色を実現するため、画素11a内で発光経路の途中であるこの画素と見る人の間にカラー・フィルタ140aを形成することで、画素11aにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい青色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11cにとって望ましい緑色を実現するため、画素11c内で発光経路の途中であるこの画素と見る人の間にカラー・フィルタ140cを形成することで、発光画素11cにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい緑色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。画素11eにとって望ましい赤色を実現するため、画素11e内で発光経路の途中であるこの画素と見る人の間にカラー・フィルタ140eを形成することで、発光画素11eにとって望ましくないスペクトル成分を吸収し、望ましい赤色に対応する望ましいスペクトル成分を通過させる。

【0036】

5画素のさらに別の実施態様は、本発明の第2の実施態様に第4の画素と第5の画素を設けることによって実現できる。このようにして、第4の画素に、第1の画素と第2の画素の間の色を発生させ、第5の画素に第3の画素と第2の画素の間の色を発生させる。このようになっているため、全画素の上に共通する第1の発光層を設ける一方で、第3の画素と第5の画素の上だけに第2の発光層を設けることになろう。この別の実施態様では、第1の画素と第2の画素と第3の画素がカラー・フィルタを備えるのに対し、第4の画素と第5の画素はカラー・フィルタを持たない。

【0037】

図11は、図10のデバイスを線11-11'に沿って切断した断面図である。図11から、画素11a、11b、11c、11d、11eがそれぞれ内部発光220a、220b、220c、220d、220eを発生させることがわかる。内部発光220bと220dは、フィルタなしでデバイスから出て、それぞれ外部発光210bと210dになる。内部発光220aはカラー・フィルタ140aを通過した後にデバイスを出て外部発光210aとなる。内部発光220cはカラー・フィルタ140cを通過した後にデバイスを出て外部発光210cとなる。同様に、内部発光220eはカラー・フィルタ140eを通過した後にデバイスを出て外部発光210eになる。カラー・フィルタ140a、140c、140eは、すでに説明したように有機層であることが好ましい。

【0038】

画素は基板100の上に構成される。ボトム・エミッション型デバイスの場合には、光は、図示してあるように基板100を通して外に出ることができる。第1の電極110a、110b、110c、110d、110eは光透過性にし、すでに説明したような透明な導電性材料で構成することが好ましい。第2の電極130は、すでに説明したような反射性の導電性材料で構成すること

で、望ましい光吸収特性または光反射特性と、導電特性とを実現する。

【0039】

必ずしも必要なわけではないが、正孔注入層（図示せず）を形成して第1の電極110a、110b、110c、110d、110eの上に配置すると有用であることがしばしばある。正孔注入材料は、後に続く有機層の膜形成能力を向上させ、正孔を正孔輸送層に容易に注入できるようにする機能を持つことができる。正孔注入層で使用するのに適した材料としては、アメリカ合衆国特許第4,720,432号に記載されているポルフィリン化合物、アメリカ合衆国特許第6,208,075号に記載されているプラズマ堆積させたフルオロカーボン・ポリマー、無機酸化物（例えばバナジウム酸化物（ VO_x ）、モリブデン酸化物（ MoO_x ）、ニッケル酸化物（ NiO_x ））などがある。有機ELデバイスにおいて有用であることが報告されている別の正孔注入材料は、ヨーロッパ特許第0 891 121 A1号と第1 029 909 A1号に記載されている。


【0040】

必ずしも必要でなわけではないが、正孔輸送層122を形成して電極110a、110b、110c、110d、110eの上に配置すると有用であることがしばしばある。正孔輸送層122で有用な正孔輸送材料として芳香族第三級アミンなどの化合物があることがよく知られている。芳香族第三級アミンは、炭素原子（そのうちの少なくとも1つは芳香族環のメンバーである）だけに結合する少なくとも1つの3価窒素原子を含んでいる化合物であると理解されている。芳香族第三級アミンの1つの形態は、アリアルアミン（例えばモノアリアルアミン、ジアリアルアミン、トリアリアルアミン、ポリマー・アリアルアミン）である。モノマー・トリアリアルアミンの例は、Klupfelらによってアメリカ合衆国特許第3,180,730号に示されている。1個以上のビニル基で置換された他の適切なトリアリアルアミン、および／または少なくとも1つの活性な水素含有基を含む他の適切なトリアリアルアミンは、Brantley他によってアメリカ合衆国特許第3,567,450号と第3,658,520号に開示されている。

【0041】

芳香族第三級アミンのより好ましい1つのクラスは、アメリカ合衆国特許第4,720,432号と第5,061,569号に記載されているように、少なくとも2つの芳香族第三級アミン部分を含むものである。このような化合物としては、構造式（A）：

【化1】



で表わされるものがある。ただし、

Q_1 と Q_2 は、独立に、芳香族第三級アミン部分の中から選択され、

Gは、炭素-炭素結合の結合基（例えば、アリーレン基、シクロアルキレン基、アルキレン基など）である。


【0042】

一実施態様では、 Q_1 と Q_2 の少なくとも一方は、多環式縮合環基（例えばナフタレン部分）を含んでいる。Gがアリアル基である場合には、 Q_1 と Q_2 の少なくとも一方は、フェニレン部分、ビフェニレン部分、ナフタレン部分のいずれかであることが好ましい。

【0043】

構造式（A）に合致するとともに2つのトリアリアルアミン基を含むトリアリアルアミン基の有用な1つのクラスは、構造式（B）：


【化 2】



で表わされる。ただし、

R₁とR₂は、それぞれ独立に、水素原子、アリール基、アルキル基のいずれかを表わすか、
R₁とR₂は、合わさって、シクロアルキル基を完成させる原子を表わし；
R₃とR₄は、それぞれ独立にアリール基を表わし、そのアリール基は、構造式 (C)：

【化 3】




に示したように、ジアリール置換されたアミノ基によって置換されている。ただし、

R₅とR₆は、独立に、アリール基の中から選択される。一実施態様では、R₅とR₆のうちの少なくとも一方は、多環式縮合環基（例えばナフタレン）を含んでいる。

【0044】

芳香族第三級アミン基の別のクラスは、テトラアリールジアミンである。望ましいテトラアリールジアミン基として、構造式 (C) に示したように、アリーレン基を通じて結合した2つのジアリールアミノ基が挙げられる。有用なテトラアリールジアミン基としては、一般式 (D)：

【化 4】



で表わされるものがある。ただし、

それぞれのAreは、独立に選択したアリーレン基（例えばフェニレン部分またはアントラセン部分）であり；

nは1～4の中から選択され；

Ar、R₇、R₈、R₉は、独立に選択したアリール基である。

【0045】

典型的な一実施態様では、Ar、R₇、R₈、R₉のうちの少なくとも1つは多環式縮合環基（例えばナフタレン）である。

【0046】

上記の構造式(A)、(B)、(C)、(D)のさまざまなアルキル部分、アルキレン部分、アリール部分、アリーレン部分は、それぞれ、置換されていてもよい。典型的な置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン（例えばフッ化

10

20

30

40

50

物、塩化物、臭化物) などがある。さまざまなアルキル部分とアルキレン部分は、一般に、1～約6個の炭素原子を含んでいる。シクロアルキル部分は、3～約10個の炭素原子を含むことができるが、一般には5個、または6個、または7個の炭素原子を含んでいる(例えばシクロペンチル環構造、シクロヘキシル環構造、シクロヘプチル環構造)。アリール部分とアリーレン部分は、通常は、フェニル部分とフェニレン部分である。

【0047】

OLEDデバイスの正孔輸送層は、単一の芳香族第三級アミン化合物で形成すること、または芳香族第三級アミン化合物の混合物で形成することができる。特に、トリアリールアミン(例えば構造式(B)を満たすトリアリールアミン)をテトラアリールジアミン(例えば構造式(D)に示したもの)と組み合わせて使用することができる。トリアリールアミンをテトラアリールジアミンと組み合わせて使用する場合には、後者は、トリアリールアミンと電子注入・輸送層の間に位置する層として配置される。有用な芳香族第三級アミンの代表例としては、以下のものがある。

- 1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン；
- 1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)-4-フェニルシクロヘキサン；
- 4,4'-ビス(ジフェニルアミノ)クアテルフェニル；
- ビス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)-フェニルメタン；
- トリ(p-トリル)アミン；
- 4-(ジ-p-トリルアミノ)-4'-[4-(ジ-p-トリルアミノ)-スチリル]スチルベン；
- N,N,N',N'-テトラ-p-トリル-4,4'-ジアミノビフェニル；
- N,N,N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノビフェニル；
- N-フェニルカルバゾール；
- ポリ(N-ビニルカルバゾール)；
- N,N'-ジ-1-ナフタレニル-N,N'-ジフェニル-4,4'-ジアミノビフェニル；
- 4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(NPB)
- 4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-(2-ナフチル)アミノ]ビフェニル(TNB)
- 4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]-p-テルフェニル
- 4,4'-ビス[N-(2-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 4,4'-ビス[N-(3-アセナフテニル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 1,5-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ナフタレン
- 4,4'-ビス[N-(9-アントリル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 4,4'-ビス[N-(1-アントリル)-N-フェニルアミノ]-p-テルフェニル
- 4,4'-ビス[N-(2-フェナントリル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 4,4'-ビス[N-(8-フルオランテニル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 4,4'-ビス[N-(2-ピレニル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 4,4'-ビス[N-(2-ナフトアセニル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 4,4'-ビス[N-(2-ペリレニル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 4,4'-ビス[N-(1-コロネニル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル
- 2,6-ビス(ジ-p-トリルアミノ)ナフタレン
- 2,6-ビス[ジ-(1-ナフチル)アミノ]ナフタレン
- 2,6-ビス[N-(1-ナフチル)-N-(2-ナフチル)アミノ]ナフタレン
- N,N,N',N'-テトラ(2-ナフチル)-4,4'-ジアミノ-p-テルフェニル
- 4,4'-ビス{N-フェニル-N-[4-(1-ナフチル)-フェニル]アミノ}ビフェニル
- 4,4'-ビス[N-フェニル-N-(2-ピレニル)アミノ]ビフェニル
- 2,6-ビス[N,N-ジ(2-ナフチル)アミノ]フルオレン
- 1,5-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ナフタレン。

【0048】

有用な正孔輸送材料の別のクラスとして、ヨーロッパ特許第1 009 041号に記載されている多環式芳香族化合物がある。さらに、正孔輸送ポリマー材料を使用することができる。それは、例えば、ポリ(N-ビニルカルバゾール)(PVK)、ポリチオフェン、ポリピロー

10

20

30

40

50

ル、ポリアニリン、コポリマー（例えばポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)／ポリ(4-スチレンスルホネート)（PEDOT/PSSとも呼ばれる））などである。

【0049】

発光層123aと123cは正孔-電子再結合に応答して光を発生させる。発光層123aと123cは正孔輸送層122の上に配置されるが、本発明を実施するのに正孔輸送層122は必要でない。有用な有機発光材料はよく知られている。アメリカ合衆国特許第4,769,292号、第5,935,721号により詳しく説明されているように、有機EL素子の各発光層は発光材料または蛍光材料を含んでおり、この領域で電子-正孔対の再結合が起こる結果としてエレクトロルミネッセンスが生じる。発光層は単一の材料で構成できるが、より一般的には、ゲスト化合物またはドーパントをドーブしたホスト材料を含んでいる。光は主としてドーパントから発生する。本発明の実施には、そのようなホスト／ドーパント発光層とOLEDデバイスが関係する。発光層123aは第1のホストを含んでおり、発光層123cは第2のホストを含んでいる。どのホストも同じ材料にすることができる。どのホストも、単一のホスト材料を含むこと、または複数のホスト材料の混合物を含むことができる。ドーパントは、特定のスペクトルを持つ着色光が発生するように選択する。ドーパントは、蛍光が強い染料の中から一般に選択され、一般に、0.01～10質量%の割合でホスト材料に組み込まれる。発光層123aは、第1の色の光を出す発光材料（例えば黄-オレンジ色発光材料や赤-オレンジ色発光材料）を含んでいる。発光層123cは、第2の色の光を出す材料（例えば青色発光材料や青-緑色発光材料）を含んでいる。本発明の実施が、層がこの順番である場合に限定されることはない。例えば発光層123aは、青色発光材料または青-緑色発光材料を含むことができ、発光層123cは、赤色発光材料、赤-オレンジ色発光材料、黄-オレンジ色発光材料を含むことができる。発光層に含まれるホスト材料としては、電子輸送材料、または正孔輸送材料、または正孔-電子再結合をサポートする他の材料が可能である。ドーパントは通常は強い蛍光染料の中から選択されるが、リン光化合物（例えばWO 98/55561、WO 00/18851、WO 00/57676、WO 00/70655に記載されている遷移金属錯体）も有用である。

【0050】

ホスト材料および発光材料としては、小さな非ポリマー分子またはポリマー材料が可能である（例えばポリフルオレン、ポリビニルアクリレン（例えばポリ(p-フェニレンビニレン)、PPV））。ホストがポリマーである場合、小分子発光材料は、ホスト・ポリマーの中に分子として分散させること、または発光材料を微量成分とコポリマー化してホスト・ポリマーに添加することができる。

【0051】

望ましいホスト材料は連続膜を形成することができる。発光層は、デバイスの膜の形態、電気的特性、発光効率、寿命を改善するため、2種類以上のホスト材料を含むことができる。発光層は、有効な正孔輸送特性を有する第1のホスト材料と、有効な電子輸送特性を有する第2のホスト材料を含むことができる。

【0052】

ドーパントとして染料を選択する際の重要な1つの関係は、その分子の発光励起状態と基底状態のエネルギー差として定義される光学的バンドギャップの値であり、その値は、その分子の最高被占軌道と最低空軌道のエネルギー差にほぼ等しい。ホスト材料からドーパント分子にエネルギーが効率的に移動するための必要条件、またはドーパントからホストにエネルギーが逆に移動するのを阻止するための必要条件は、ドーパントのバンドギャップがホスト材料のバンドギャップよりも小さいことである。

【0053】

有用であることが知られているホストおよび発光分子として、アメリカ合衆国特許第4,768,292号、第5,141,671号、第5,150,006号、第5,151,629号、第5,294,870号、第5,405,709号、第5,484,922号、第5,593,788号、第5,645,948号、第5,683,823号、第5,755,999号、第5,928,802号、第5,935,720号、第5,935,721号、第6,020,078号、第6,534,199号に開示されているものなどがある。

【0054】

他の有機発光材料としてポリマー物質が可能である。それは例えば、譲受人に譲渡されたWolkらによるアメリカ合衆国特許第6,194,119号とその中で引用されている参考文献に教示されているポリフェニレンビニレン誘導体、ジアルコキシ-ポリフェニレンビニレン、ポリ-パラ-フェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体である。

【0055】

リン光発光体（三重項励起状態から光を出す材料、すなわちいわゆる“三重項発光体”が含まれる）に適したホスト材料は、三重項エキシトンがホスト材料からリン光材料に効率的に移動できるように選択せねばならない。この移動が起こるためには、リン光材料の励起状態のエネルギーが、ホストの最低三重項状態と基底状態のエネルギー差よりも小さいという条件が満たされることが非常に望ましい。しかしホストのバンド・ギャップは、OLEDの駆動電圧が許容できないほど大きくなるように選択してはならない。適切なホスト材料は、WO 00/70655 A2、WO 01/39234 A2、WO 01/93642 A1、WO 02/074015 A2、WO 02/15645 A1、アメリカ合衆国特許出願公開2002/0117662 A1に記載されている。適切なホスト材料としては、ある種のアリールアミン、トリアゾール、インドール、カルバゾール化合物などがある。望ましいホスト材料の例は、4,4'-N,N'-ジカルバゾール-ビフェニル（CBP）、2,2'-ジメチル-4,4'-N,N'-(ジカルバゾール)-ビフェニル、m-(N,N'-ジカルバゾール)ベンゼン、ポリ(N-ビニルカルバゾール)であり、これらの誘導体も望ましいホスト材料に含まれる。

【0056】


リン光材料を用いたOLEDデバイスは、正孔とリン光材料を含む発光層にエキシトンまたは電子-正孔再結合中心を限定するのを助けるため、適切なホストに加え、少なくとも1種類のエキシトン阻止層または正孔阻止層を必要とすることがしばしばある。一実施態様では、このような阻止層は、リン光発光層とカソードの間に配置されてリン光発光層と接触することになる。阻止層のイオン化ポテンシャルは、正孔がホストから電子輸送層（または金属をドープされた有機層）に移動するためのエネルギー障壁が存在するような大きさである一方で、電子親和性は、電子が電子輸送層（または金属をドープされた有機層）からホストとリン光材料を含む発光層へと容易に移動するよう大きさをなくてはならない。さらに、絶対に必要というわけではないが、阻止材料の三重項エネルギーがリン光材料の三重項エネルギーよりも大きいことが望ましい。適切な正孔阻止材料は、WO 00/70655 A2とWO 01/93642 A1に記載されている。有用な材料を2つ挙げると、バソクプロイン（BCP）とビス(2-メチル-8-キノリノラト)(4-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)（Balq）である。アメリカ合衆国特許出願公開2003/0068528 A1に記載されているように、Balq以外の金属錯体も正孔とエキシトンを阻止することが知られている。アメリカ合衆国特許出願公開2003/0175553 A1には、電子／エキシトン阻止層でfac-トリス(1-フェニルピラゾラト-N,C²)イリジウム(III)（Irppz）を使用することが記載されている。

【0057】

発光層123aは、1種類のホスト材料、または複数のホストからなる混合物と、1種類の発光材料とを含んでいる。一実施態様では、ホスト材料は、1種類以上の電子輸送材料、または1種類以上のテトラセン誘導体である。ホスト材料として有用な電子輸送材料（例えば8-ヒドロキシキノリンの金属錯体と、それと同様の誘導体（一般式E））は、発光層123aにおいて有用なホスト化合物の1つのクラスを形成する。

【0058】

【化 5】



10

ただし、

Mは金属を表わし；

nは1～3の整数であり；

Zは、各々独立に、縮合した少なくとも2つの芳香族環を有する核を完成させる原子を表わす。

【0059】

以上の説明から、金属は、1価、2価、3価の金属が可能であることが明らかである。金属としては、例えばアルカリ金属（リチウム、ナトリウム、カリウムなど）、アルカリ土類金属（マグネシウム、カルシウムなど）、土類金属（ホウ素、アルミニウムなど）が可能である。一般に、キレート化金属として有用であることが知られている任意の1価、2価、3価の金属を使用することができる。

20

【0060】

Zは、縮合した少なくとも2つの芳香族環を持っていてそのうちの少なくとも一方はアゾール環またはアジン環である複素環の核を完成させる。必要な場合には、必要なその2つの環に追加の環（例えば脂肪族環と芳香族環の両方）を縮合させることができる。機能の向上なしに分子が大きくなることを避けるため、環の原子数は、通常は18個以下に維持する。

30

【0061】

キレート化オキシノイド系化合物の代表例としては、以下のものがある。

CO-1：アルミニウムトリスオキシシン [別名、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(III)]

CO-2：マグネシウムビスオキシシン [別名、ビス(8-キノリノラト)マグネシウム(II)]

CO-3：ビス[ベンゾ {f} -8-キノリノラト]亜鉛(II)

CO-4：ビス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)-μ-オキソ-ビス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)

CO-5：インジウムトリスオキシシン [別名、トリス(8-キノリノラト)インジウム]

CO-6：アルミニウムトリス(5-メチルオキシシン) [別名、トリス(5-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)]

40

CO-7：リチウムオキシシン [別名、(8-キノリノラト)リチウム(I)]


CO-8：ガリウムオキシシン [別名、トリス(8-キノリノラト)ガリウム(III)]

CO-9：ジルコニウムオキシシン [別名、テトラ(8-キノリノラト)ジルコニウム(IV)]

【0062】

発光層123aにおけるホストまたは共同ホストとして有用なテトラセン誘導体の例は、

【化 6】



10

20

である。ただし、

$R_1 \sim R_6$ は各環上の1個以上の置換基を著わし、各置換基の選択は、個別に、以下のカテゴリー：

カテゴリー1：水素、または炭素原子が1～24個のアルキル；

カテゴリー2：炭素原子が5～20個のアリールまたは置換されたアリール；

カテゴリー3：4～24個の炭素原子を持ち、縮合芳香族環または縮合芳香族環系を完成させる炭化水素；

カテゴリー4：単結合を通じて結合されるか、縮合複素芳香族環系を完成させる 5～24個の炭素原子を持つヘテロアリールまたは置換されたヘテロアリール（チアゾリル、フリル、チエニル、ピリジル、キノリニル、または他の複素環系）；

カテゴリー5：炭素原子を1～24個持つアルコキシアミノ、アルキルアミノ、アリールアミノ；

カテゴリー6：フルオロ、クロロ、ブロモ、シアノの中からなされる。

【0063】


好ましい一実施態様では、ホスト材料は、1種類以上のテトラセン誘導体と、1種類以上の電子輸送材料の混合物を含むことができる。

40


【0064】

この好ましい実施態様では、発光層123aの発光材料は可視スペクトルの黄-オレンジ色部分に発光のピークを持ち、以下の構造の黄-オレンジ色発光化合物：

【化 7】



; 又は



を含むことができる。ただし $A_1 \sim A_6$ は各環上の1つ以上の置換基を表わし、各置換基の選択は、個別に、以下のカテゴリー：

カテゴリー1：水素、または炭素原子が1～24個のアルキル；

カテゴリー2：炭素原子が5～20個のアリールまたは置換されたアリール；

カテゴリー3：4～24個の炭素原子を持ち、縮合芳香族環または縮合芳香族環系を完成させる炭化水素；

カテゴリー4：単結合を通じて結合されるか、縮合複素芳香族環系を完成させる 5～24個の炭素原子を持つヘテロアリールまたは置換されたヘテロアリール（チアゾリル、フリル、チエニル、ピリジル、キノリニル、または他の複素環系）；

カテゴリー5：炭素原子を1～24個持つアルコキシアミノ、アルキルアミノ、アリールアミノ；

カテゴリー6：フルオロ、クロロ、ブロモ、シアノの中からなされる。

【0065】

発光層123aで用いるのに特に役立つ黄-オレンジ色ドーパントの例として、5,6,11,12-テトラフェニルナフタセン（P3）；6,11-ジフェニル-5,12-ビス(4-(6-メチル-ベンゾチアゾール-2-イル)フェニル)ナフタセン（P4）；5,6,11,12-テトラ(2-ナフチル)ナフタセン（P5）；化合物L49とL50などがあり、その一般式を以下に示す。

【0066】

10


20

30


40

50

【化 8】




(P3);




(P4);

10




(P5);




(P6);

20



(L49);



(L50).

30

【 0 0 6 7 】


適切な黄-オレンジ色ドーパントとしては、それぞれがやはり黄-オレンジ色ドーパントである化合物の混合物も可能である。

【 0 0 6 8 】

有用な別の一実施態様では、発光層123aに含まれる発光材料は、可視スペクトルの黄-オレンジ色部分に発光のピークを持ち、上記の黄-オレンジ色発光材料とホストを含むことができる。有用なさらに別の一実施態様では、発光層123aは赤色部分に発光のピークを持ち、赤色または赤-オレンジ色の光を出すドーパントを含むことができる。赤色または赤-オレンジ色の光を出すドーパント適切なドーパントとして、以下の構造を有するジインデノペリレン化合物：

40

【化 9】



10


などが挙げられる。ただし $X_1 \sim X_{16}$ は、独立に、ヒドロ、または赤色光を出す置換基の中から選択される。

【0069】

特に好ましいジインデノペリレン・ドーパントは、ジベンゾ {[f, f']-4,4',7,7'-テトラフェニル} ジインデノ-[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]ペリレン（以下のTPDBP）である。

【0070】

【化10】



TPDBP.


20

30

【0071】

本発明において有用な他の赤色ドーパントまたは赤-オレンジ色ドーパントは、以下の一般式で表わされるDCMというクラスの染料：

【化11】



40

に属する。ただし、

50

$Y_1 \sim Y_5$ は、ヒドロ、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリールの中から独立に選択した1つ以上の基であり；

$Y_1 \sim Y_5$ は、独立に非環式基を含むか、ペアで結合して1つ以上の縮合環を形成するが、 Y_3 と Y_5 がともに縮合環を形成することはない。


【0072】

赤-オレンジ色の光を出す有用かつ便利な一実施態様では、 $Y_1 \sim Y_5$ は、独立に、ヒドロ、アルキル、アリールの中から選択される。好ましい1つのDCMドーパントは、以下に示すDCJTBである。

【0073】

【化12】

10



DCJTB.

20

【0074】

有用な赤色ドーパントまたは赤-オレンジ色ドーパントとして、それぞれがやはり赤色ドーパントまたは赤-オレンジ色ドーパントである化合物の混合物も可能である。


【0075】

30

発光層123cは、1種類のホスト材料、または複数のホスト材料の混合物と、1種類の発光材料とを含んでいる。この好ましい実施態様では、発光層123cは、可視スペクトルの青色部分～青-緑色部分に発光のピークを持つ。一実施態様では、ホスト材料は、1種類以上のアントラセン誘導体またはモノ-アントラセン誘導体である。9,10-ジ-(2-ナフチル)アントラセンの誘導体（一般式F）は、発光層123cにおいて有用な1つのクラスを構成する。

【0076】

【化 1 3】



10

ただし、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 は各環上の1個以上の置換基を表わし、各置換基の選択は、個別に、以下のグループ：

グループ1：水素、または炭素原子が1～24個のアルキル；

グループ2：炭素原子が5～20個のアリールまたは置換されたアリール；

20

グループ3：アントラセニル、ピレニル、ペリレニルいずれかの縮合芳香族環を完成させるのに必要な4～24個の炭素原子；

グループ4：フリル、チエニル、ピリジル、キノリニル、または他の複素環系の縮合複素芳香族環系を完成させるのに必要な5～24個の炭素原子を持つヘテロアリールまたは置換されたヘテロアリール；

グループ5：炭素原子を1～24個持つアルコキシアミノ、アルキルアミノ、アリールアミノ；

グループ6：フッ素、塩素、臭素、シアノ

の中からなされる。


【0077】

30

ベンズアゾール誘導体（一般式G）：

【化 1 4】

G



40

は、発光層123cにおいて有用なホストの別のクラスを構成する。ただし、

n は3～8の整数であり；

Z は、O、NR、Sのいずれかであり；

R' は、水素；1～24個の炭素原子を含むアルキル（例えばプロピル、*t*-ブチル、ヘプチルなど）；5～20個の炭素原子を含むアリール、またはヘテロ原子で置換されたアリール（例えばフェニル、ナフチル、フリル、チエニル、ピリジル、キノリニルや、他の複素環系）；ハロ（クロロ、フルオロなど）；縮合芳香族環を完成させるのに必要な原子のいずれかであり；

50

Lは、アルキル、アリール、置換されたアルキル、置換されたアリールのいずれかを含んでいて複数のベンズアゾゾールを共役または非共役に結合させる結合単位である。

【0078】


有用なベンズアゾールの一例は、2,2',2''-(1,3,5-フェニレン)トリス[1-フェニル-1H-ベンゾイミダゾール]である。

【0079】

2003年10月24日にLelia Cosimbescuによって「アントラセン誘導体ホストを含むエレクトロルミネッセンス・デバイス」という名称で出願されて譲受人に譲渡されたアメリカ合衆国特許出願シリアル番号第10/693,121号（その内容は参考としてこの明細書に組み込まれているものとする）において、ある種の非対称アントラセンがOLEDデバイスにおいて極めて有用であり、そのOLEDデバイスが高効率であることが見いだされた。このような化合物は、OLEDデバイスの青色、青-緑色、緑色の光を出す青色発光層において特に有用であることがわかった。青色または青-緑色の発光層123cは、ホスト材料として一般式（I）のモノ-アントラセン誘導体：

10

【化15】



20

を含むことができる。ただし、 $R_1 \sim R_{10}$ は以下のようにになっている。

$R_1 \sim R_8$ はHである。

R_9 は、脂肪族炭素環のメンバーを有する縮合環を含まないナフチル基である。ただし R_9 と R_{10} は同じではなく、アミンとイオウ化合物を含んでいない。 R_9 は、1つ以上の縮合環をさらに備えていて芳香族縮合環系（例えばフェナントリル、ピレニル、フルオランテン、ペリレン）を形成している置換されたナフチル基であるか、1個以上の置換基（例えばフッ素、シアノ基、ヒドロキシ基、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アリール基、複素環式オキシ基、カルボキシ基、トリメチルシリル基）で置換されたナフチル基であるか、縮合した2つの環からなる置換されていないナフチル基であることが好ましい。 R_9 は、パラ位が置換された2-ナフチルまたは1-ナフチルか、パラ位が置換されていない2-ナフチルまたは1-ナフチルであることが好ましい。

30

R_{10} は、脂肪族炭素環のメンバーを有する縮合環を含まないビフェニル基である。 R_{10} は、置換されていて芳香族縮合環（例えばナフチル、フェナントリル、ペリレン）を形成しているビフェニル基か、1個以上の置換基（例えばフッ素、シアノ基、ヒドロキシ基、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アリール基、複素環式オキシ基、カルボキシ基、トリメチルシリル基）で置換されたビフェニル基か、置換されていないビフェニル基であることが好ましい。 R_{10} は、置換されていない4-ビフェニルまたは3-ビフェニルか、縮合環を含まない他のフェニル環で置換されていて三フェニル環系を形成している4-ビフェニルまたは3-ビフェニルか、2-ビフェニルであることが好ましい。特に有用なのは、9-(2-ナフチル)-10-(4-ビフェニル)アントラセンである。

40


【0080】

発光層123cで使用するのに役立つモノ-アントラセン・ホスト材料の例をいくつか挙げると以下になる。


50

【 0 0 8 1 】


【 化 1 6 】



10



20




30


40

【 0 0 8 2 】


【化 1 7】



10



20





30

40


【 0 0 8 3 】

【化 1 8】



【 0 0 8 4】

【化 19】



【0085】

特に有用なのは9-(2-ナフチル)-10-(4-ビフェニル)アントラセン（ホスト-1）である。


【0086】

好ましい一実施態様では、発光層123cのホスト材料は、上記の1種類以上のアントラセン誘導体またはモノ-アントラセン誘導体と、1種類以上の芳香族アミン誘導体との混合物を含むことができる。発光層123cの芳香族アミン誘導体としては、正孔輸送特性を持つ任意のアミンが可能であり、正孔輸送層122におけるのと同じ可能な正孔輸送材料の中から選択できる。特に有用なのは、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル（NPB）である。

【0087】

この好ましい実施態様では、発光層123cの青色発光材料は、可視スペクトルの青色部分にピークを持ち、青色発光ドーパントとして、ペリレンまたはその誘導体、ジスチリルベンゼンの青色発光誘導体、1つ以上のアリールアミン置換基を有するジスチリルビフェニル、以下の構造を有する化合物：

【化 2 0】



10

などを含むことができる。ただしこの構造において、

AとA'は、独立に、少なくとも1個の窒素を含む6員の芳香族環系に対応するアジン環系を表わし；

(X^a)_nと(X^b)_mは、独立に選択した1個以上の置換基を表わし、非環式置換基を含んでいるか、合わさってAまたはA'と縮合した環を形成し；

mとnは、独立に0～4であり；

Z^aとZ^bは、独立に選択した置換基であり；

1、2、3、4、1'、2'、3'、4'は、炭素原子または窒素原子として独立に選択され；

X^a、X^b、Z^a、Z^b、1、2、3、4、1'、2'、3'、4'は、青色の光を出すように選択される。


20

【0088】

上記のクラスのドーパントの例をいくつか挙げると、以下のようなものがある。

【0089】

【化 2 1】




30

40


【0090】

【化 2 2】




;

10




;

20




;

30



(BEP); 又は



40

【0091】


好ましい青色ドーパントは、BEPとテトラ-*t*-ブチルペリレン (TBP) である。有用な青色ドーパントとして、それぞれがやはり青色ドーパントである化合物の混合物が可能である。

50

【0092】

別の好ましい実施態様では、発光層123cの発光材料は、可視スペクトルの青-緑色部分にピークを持ち、ジスチリルアレンの青-緑色発光誘導体として、例えばジスチリルベンゼンやジスチリルビフェニルを含むことができる。その中には、アメリカ合衆国特許第5,121,029号に記載された化合物も含まれる。青色または青-緑色の光を出すジスチリルアレンの誘導体のうちで特に有用なのは、ジアリールアミノ基で置換されたもの（ジスチリルアミンとしても知られる）である。例として、以下に示す一般構造（N1）を持つビス[2-[4-[N,N-ジアリールアミノ]フェニル]ビニル]-ベンゼン：

【化23】




10

20

と、以下に示す一般構造（N2）を持つビス[2-[4-[N,N-ジアリールアミノ]フェニル]ビニル]ビフェニル：

【化24】



30

40

がある。

【0093】


一般式（N1）と（N2）においてR₁～R₄は同じでも異なってもよく、独立に1つ以上

50

の置換基（例えばアルキル、アリール、縮合したアリール、ハロ、シアノ）を表わす。好ましい一実施態様では、 $R_1 \sim R_4$ は独立にアルキル基であり、それぞれが1～約10個の炭素原子を含んでいる。このクラスの特に有用な青-緑色ドーパントは、1,4-ビス[2-[4-[N,N-ジ(p-トリル)アミノ]フェニル]ビニル]ベンゼン（BDTAPVB）である。

【0094】

【化25】




10

20

【0095】

本発明の有用な一実施態様では、発光層123cは、一般式（3）の青-緑色ドーパント：

【化26】



式 (3)

30

を含んでいる。ただし $R^1 \sim R^4$ は、同じでも異なってもよく、それぞれが水素または1個以上の置換基（例えばアルキル基（メチル基など）、アルコキシ基（メトキシ基など）、アリール基（フェニル基など）、アリールオキシ基（フェノキシ基など））を表わす。


【0096】

発光層123cの青-緑色発光ドーパントの特に有用な実施態様を一般式（4-1）～一般式（4-5）として示す。

40


【0097】

【化 2 7】




一般式 (4-1);

10




一般式 (4-2);




一般式 (4-3);

20



一般式 (4-4); 又は

30



一般式 (4-5).

40

【0098】

本発明の別の実施態様では、発光層123cの発光材料は可視スペクトルの青色部分または青-緑色部分に発光のピークを持ち、上記の青色または青-緑色の発光材料とホストを含むことができる。

【0099】


必ずしも必要なわけではないが、電子輸送材料（例えば電子輸送層124）を含む有機層を発光層123aと123cの上に形成すると有用なことがしばしばある。電子輸送層124で用いると好ましい電子輸送材料は金属キレート化オキシノイド化合物であり、その中にはオキシシン（一般に、8-キノリノールまたは8-ヒドロキシキノリンとも呼ばれる）そのものも含

50

まれる。このような化合物は電子を注入して輸送するのを助け、どれも高性能を示し、容易に薄膜の形態になる。考慮するオキシノイド化合物の例は、一般式 (E) を満たすものである。

【0100】

【化28】



10

ただし、

Mは金属を表わし；

nは1～3の整数であり；

20

Zは、各々独立に、縮合した少なくとも2つの芳香族環を有する核を完成させる原子を表わす。

【0101】

以上の説明から、金属は、1価、2価、3価の金属が可能であることが明らかである。金属としては、例えばアルカリ金属（リチウム、ナトリウム、カリウムなど）、アルカリ土類金属（ベリリウム、マグネシウム、カルシウムなど）、土類金属（ホウ素、アルミニウムなど）が可能である。一般に、キレート化金属として有用であることが知られている任意の1価、2価、3価の金属を使用することができる。

【0102】

Zは、縮合した少なくとも2つの芳香族環を持っていてそのうちの少なくとも一方はアゾール環またはアジン環である複素環の核を完成させる。必要な場合には、必要なその2つの環に追加の環（例えば脂肪族環と芳香族環の両方）を縮合させることができる。機能の向上なしに分子が大きくなることを避けるため、環の原子数は、通常は18個以下に維持する。

30

【0103】

有用なキレート化オキシノイド系化合物の代表例としては、以下のものがある。

CO-1：アルミニウムトリスオキシシン [別名、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(III)]

CO-2：マグネシウムビスオキシシン [別名、ビス(8-キノリノラト)マグネシウム(II)]

CO-3：ビス[ベンゾ {f} -8-キノリノラト]亜鉛(II)

40

CO-4：ビス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)-μ-オキソ-ビス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)

CO-5：インジウムトリスオキシシン [別名、トリス(8-キノリノラト)インジウム]

CO-6：アルミニウムトリス(5-メチルオキシシン) [別名、トリス(5-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)]

CO-7：リチウムオキシシン [別名、(8-キノリノラト)リチウム(I)]

CO-8：ガリウムオキシシン [別名、トリス(8-キノリノラト)ガリウム(III)]

CO-9：ジルコニウムオキシシン [別名、テトラ(8-キノリノラト)ジルコニウム(IV)]

【0104】

他の電子輸送材料として、アメリカ合衆国特許第4,356,429号に開示されているさまざ

50

まなブタジエン誘導体や、アメリカ合衆国特許第4,539,507号に記載されているさまざまな複素環式蛍光剤などがある。一般式 (G) を満たすベンズアゾールも有用な電子輸送材料である。

【0105】

他の電子輸送材料として、ポリマー物質が可能である。それは例えば、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリ-パラ-フェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリチオフェン、ポリアセチレンや、他の導電性ポリマー有機材料（例えば『導電性分子と導電性ポリマーのハンドブック』、第1~4巻、H.S. Nalwa編、ジョン・ワイリー&サンズ社、チチェスター、1997年に記載されているもの）である。

【0106】

電子注入層（図示せず）がカソードと電子輸送層の間に存在していてもよい。電子注入材料の例として、アルカリ金属、アルカリ土類金属、ハロゲン化アルカリ金属塩（例えば上記のLiF）、アルカリ金属またはアルカリ土類金属をドーブした有機層などがある。

【0107】

正孔輸送層122、発光層123aと123c、電子輸送層124のための望ましい有機材料は、従来技術で知られているいくつかの方法のうちの任意の1つ以上の方法で堆積させ、パターンニングすることができる。例えば加熱した供給源から熱によって有機材料を蒸発させることによって堆積させ、シャドウ・マスク構造を用いて選択的にブロック状に堆積させることでパターンを実現できる。あるいは材料をまずドナー・シートに堆積させ、そのドナー・シートをディスプレイの基板と接触させるか、ディスプレイの基板の近くに配置し、レーザーで書き込むことによって材料を選択的に転写することができる。あるいはいくつかの材料を溶媒に溶かした後、液滴射出装置（例えばインク・ジェット・ヘッド）によって溶液の液滴を基板上の望む位置に選択的に堆積させる。

【0108】

従来技術で知られているように、デバイスは、環境からの水分を防止してデバイスが分解するのを防ぐため、封止手段（図示せず）をさらに備えることができる。封止手段は、基板に気密に取り付けられたガラス・カバーまたは金属カバーにすること、または画素の上にコーティングされた水分不透過材料からなる薄膜にすることができる。封止手段はさらに、水分を吸収するための乾燥剤も含むことができる。

【実施例】

【0109】

本発明とその利点は、以下に示す本発明の実施例と比較例によってさらによく理解できるよう。今後は、混合した組成物は、従来技術で一般的なように、堆積%または体積比で表わす。

【0110】

例1（比較例）

【0111】

比較用OLEDデバイスを以下のようにして構成した。

【0112】

1. クリーンなガラス基板にインジウム-スズ酸化物（ITO）を真空蒸着して厚さ85nmの透明な電極を形成した。

【0113】

2. アメリカ合衆国特許第6,208,075号に記載されているように、このようにして準備したITO面をプラズマ酸素エッチングで処理した後、プラズマ堆積によってフルオロカーボン・ポリマー（CF_x）を0.5nm堆積させた。

【0114】

3. 上記のようにして準備した基板に対し、正孔輸送層（HTL）として4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ピフェニル（NPB）からなる厚さ240nmの層をさらに真空蒸着した。

【0115】

4. 97.5%のNPB（ホスト）と黄-オレンジ色発光ドーパントである2.5%の5,11-ビス(ビフェニル-4-イル)-6,12-ビス(4-*t*-ブチルフェニル)-3,9-ジ-*t*-ブチルナフタセン（一般式L50）からなる厚さ30nmのコーティングをHTL層の上に同時蒸発によって堆積させ、黄-オレンジ色の光を出す第1の発光層を形成した。

【0116】

5. 92%の9-(2-ナフチル)-10-(4-ビフェニル)アントラセン（ホスト1）と、7%のNPBと、1%のテトラ-*t*-ブチルペリレン（TBP）からなる厚さ45nmのコーティングを同時蒸発によって上記基板上に堆積させ、青色の光を出す第2の発光層を形成した。

【0117】

6. 加熱したグラファイト・ボート供給源を備えるコーティング・ステーションでトリス(8-キノリノラト)アルミニウム(III) (ALQ) からなる10nmの層を上記基板上に真空蒸着し、電子輸送層を形成した。

【0118】

7. 電子輸送層の上に厚さ100nmのカソード層を堆積させた。このカソードは電子注入層としての厚さ0.5nmのLiFを含んでおり、その後アルミニウムを100nm堆積させてカソード層とした。

【0119】

8. 次にこのデバイスをドライ・ボックスに移して封止した。

【0120】

例 2

例2は例1と同様にして製造したが、黄-オレンジ色発光層がtBuDPN（一般式P6）を共同ドーパントとして含んでいる点が異なっている。例2の黄-オレンジ色発光層は、78%のNPB（ホスト）と、19.5%のtBuDPN（一般式P6）と、2.5%の5,11-ビス(ビフェニル-4-イル)-6,12-ビス(4-*t*-ブチルフェニル)-3,9-ジ-*t*-ブチルナフタセン（一般式L50）で構成した。青色発光層、ETL層、カソード層は同じにした。次にこのデバイスをドライ・ボックスに移して封止した。

【0121】

例 3

例3は例1と同様にして製造したが、黄-オレンジ色発光層を含んでおらず、HTL層をわずかにより厚くした点が異なっている。青色発光層、ETL層、カソード層は同じにした。次にこのデバイスをドライ・ボックスに移して封止した。

【0122】

例 4（本発明）

【0123】

例4は、本発明によるOLEDディスプレイ装置の一例である。例2と例3のOLEDデバイスを組み合わせて例4のOLEDディスプレイ装置にし、本発明のマルチカラーRGBディスプレイを作る。

【0124】

【表 1】

表 1

例	HTL	黄-オレンジ EML (30nm)			青 EML (45nm)			性能		
	NPB (nm)	NPB %	P6 %	L50 %	ホスト-1 %	NPB %	TBP %	輝度効率 (cd/A)	CIE _x	CIE _y
1	240	97.5	0	2.5	92	7	1	12.0	0.32	0.32
2	240	78	19.5	2.5	92	7	1	16.5	0.43	0.41
3	300	0	0	0	92	7	1	5.2	0.14	0.17

10

20

30

40

50

【0125】

表1に例1～3のデバイスの性能を示してある。この表には、デバイスの構造、輝度効率、CIE_x, y色度が示してある。例1は、大きな効率と望ましいCIE_x, y色度を有する典型的な白色OLEDである。例2は、黄色がかった白色OLEDデバイスであり、効率がより大きい。例3は青色OLEDデバイスであり、例1および例2と同じ青色発光材料を含んでいる。

【0126】

図12は、例1～3のOLEDデバイスのELスペクトルである。例1のELスペクトルは典型的な白色OLEDデバイスであることを示しており、黄-オレンジ色発光層と青色発光層が適切な割合でバランスして効果的な白色光を出している。このデバイスのCIE_x, y色度は(0.32, 0.32)であった。例2のELスペクトルは黄色側にシフトした“白色”OLEDデバイスであることを示しており、CIE_x, y色度は(0.43, 0.41)であった。デバイス2の黄-オレンジ色のピークは、デバイス1の黄-オレンジ色のピークよりも強度が大きいため、より高効率である。例3のELスペクトルは青色OLEDデバイスであることを示している。デバイス3の青色のピークはデバイス1および2の青色のピークよりも強度が大きい。デバイス1、2、3はすべて、同じ青色発光層を含んでいる。

【0127】

【表2】

表2

例	赤			緑			青			RGB 電力 (mW)
	輝度効率 (cd/A)	CIE _x	CIE _y	輝度効率 (cd/A)	CIE _x	CIE _y	輝度効率 (cd/A)	CIE _x	CIE _y	
1	2.4	0.64	0.36	6.1	0.31	0.54	1.3	0.13	0.10	546
2	4.0	0.64	0.36	8.0	0.38	0.55	0.8	0.13	0.11	580
3	n/a						5.2	0.14	0.17	n/a
4	4.0	0.64	0.36	8.0	0.38	0.55	5.2	0.14	0.17	314

【0128】

表2に、マルチカラー3画素RGBディスプレイにおける例1～4の性能のシミュレーション結果を示してある。この表には、LCDカラー・フィルタの典型的なセットを用いた赤色画素、緑色画素、青色画素の輝度効率とCIE_x, y色度が示してある（カラー・フィルタを使用しない例3は除く）。さらに、この表には、典型的なデジタル写真画像のセットが与えられたとして、RGBディスプレイでパネル輝度レベルが180cd/m²であるときの予想平均電力消費（mW）が示してある。電力消費の計算では、ディスプレイのサイズを対角で2.16インチとし、透過率が44%の円偏光器と、LCDカラー・フィルタの典型的なセットを用いた。例1は大きな効率と望ましいCIE_x, y色度を有する典型的な白色OLEDであり、電力消費は546mWになる。例2は効率がより大きい、有効な白色ではなく、消費電力がより大きくなる。例4は、本発明の第1の実施態様に従い、例2の赤色画素と緑色画素に例3の青色画素を組み合わせたものである。フィルタなしの高効率青色画素と、より高効率の赤色画素および緑色画素のため、消費電力は例1または例2よりもはるかに少なくな（り、したがって電力効率はより大きくな）る。電力効率に関するさらに別の利点は、4画素または5画素のマルチカラーOLEDディスプレイを本発明の他の実施態様に従って構成する場合に得られよう。例えば本発明の第3の実施態様に従ってフィルタなしの第4の画素を設け、例2のデバイスからの高効率の黄-オレンジ色の発光を利用すると、電力消費がさらに低下するであろう。

【図面の簡単な説明】

【0129】

【図1】異なる3色の画素を有するマルチカラーOLEDディスプレイである。

- 【図 2】 本発明の第1の実施態様による画素を上から見た図である。
 【図 3】 図2の線3-3'に沿って切断した画素群の断面図である。
 【図 4】 本発明の第2の実施態様による画素を上から見た図である。
 【図 5】 図4の線5-5'に沿って切断した画素群の断面図である。
 【図 6】 異なる4色の画素を有するマルチカラーOLEDディスプレイである。
 【図 7】 本発明の第3の実施態様による画素を上から見た図である。
 【図 8】 図7の線8-8'に沿って切断した画素群の断面図である。
 【図 9】 異なる5色の画素を有するマルチカラーOLEDディスプレイである。
 【図 10】 本発明の第4の実施態様による画素を上から見た図である。
 【図 11】 図10の線11-11'に沿って切断した画素群の断面図である。
 【図 12】 例1～3のOLEDデバイスのELスペクトルである。

10

【符号の説明】

【 0 1 3 0 】

10 画素群

11a 画素

11b 画素

11c 画素

11d 画素

11e 画素

100 基板

20

110a 第1の電極

110b 第1の電極

110c 第1の電極

110d 第1の電極

110e 第1の電極

122 正孔輸送層

123a 発光層

123c 発光層

124 電子輸送層

130 第2の電極

30

140a カラー・フィルタ

140b カラー・フィルタ

140c カラー・フィルタ

140e カラー・フィルタ

210a 外部発光

210b 外部発光

210c 外部発光

210d 外部発光

210e 外部発光

220a 内部発光

40

220b 内部発光

220c 内部発光

220d 内部発光

220e 内部発光

【図 5】




FIG. 5

【図 6】




FIG. 6

【図 7】




FIG. 7

【図 8】




FIG. 8

【図 9】




FIG. 9

【図 10】




FIG. 10

【図 11】




FIG. 11

【図 12】




FIG. 12

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2006/014822

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. H01L27/32		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H01L		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2001/043043 A1 (AOYAMA MEGUMI ET AL) 22 November 2001 (2001-11-22) the whole document	1-31
A	US 2005/045917 A1 (YAMAZAKI SHUNPEI ET AL) 3 March 2005 (2005-03-03) figure 1B	1,8
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 21 September 2006		Date of mailing of the international search report 27/09/2006
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Wolfbauer, Georg

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/US2006/014822

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2001043043	A1	22-11-2001	NONE
US 2005045917	A1	03-03-2005	NONE

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード (参考)
H 0 5 B 33/12 Z

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者 スピンドラー, ジェフリー ポール
アメリカ合衆国, ニューヨーク 1 4 6 1 7, ロチェスター, セネカ パーク アベニュー 3 8 9
Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC03 CC31 CC45 DD51 EE07 EE10 EE22 FF13
5C080 AA06 BB05 CC03 DD28 JJ05 JJ06

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2008539554A5	公开(公告)日	2009-04-16
申请号	JP2008508929	申请日	2006-04-19
[标]申请(专利权)人(译)	伊斯曼柯达公司		
申请(专利权)人(译)	伊士曼柯达公司		
[标]发明人	スピンドラージェフリーポール		
发明人	スピンドラー,ジェフリー ポール		
IPC分类号	H05B33/12 G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50		
CPC分类号	C09K11/06 C09K2211/1007 C09K2211/1011 C09K2211/1014 C09K2211/1029 C09K2211/1033 C09K2211/1037 C09K2211/1044 C09K2211/107 C09K2211/1088 H01L27/3213 H01L27/322 H01L51/0021 H01L51/0051 H01L51/0052 H01L51/0059 H01L51/0062 H01L51/0081 H01L51/0094 H01L51/5036 H05B33/14		
FI分类号	H05B33/12.B G09G3/30.Z G09G3/20.680.F H05B33/14.A H05B33/12.C H05B33/12.Z		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC03 3K107/CC31 3K107/CC45 3K107/DD51 3K107/EE07 3K107/EE10 3K107/EE22 3K107/FF13 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD28 5C080/JJ05 5C080/JJ06		
代理人(译)	青木 笃 石田 敬		
优先权	11/113484 2005-04-25 US 11/113915 2005-04-25 US 11/315827 2005-12-22 US		
其他公开文献	JP2008539554A JP5350781B2		

摘要(译)

包括至少第一像素，第二像素和不同颜色的第三像素的OLED显示器包括第一像素和为第二像素提供的第一发光层，第二发光层，设置在基板上的第一像素，第二像素和第三像素;第二发光层，设置用于第一像素，第二像素和第三像素; 1个滤色器和第二滤色器，其中第一发光层和第二发光层产生不同光谱的光，第一发光层和第二发光层彼此重叠具有对应于第一像素和第二像素的期望光输出的大光谱分量，并且由第二发光层产生的光具有第三像素所需的光输出具有对应的大光谱分量。