



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 336 422 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
20.08.2003 Bulletin 2003/34

(51) Int Cl.⁷: **A61N 1/36, A61N 1/365**

(21) Numéro de dépôt: **03290270.2**

(22) Date de dépôt: **04.02.2003**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO

(72) Inventeur: **Poezevera, Yann**
91080 Courcouronne (FR)

(74) Mandataire: **Dupuis-Latour, Dominique et al**
SEP Pagenberg & Associés
14 boulevard Malesherbes
75008 Paris (FR)

(30) Priorité: **15.02.2002 FR 0201936**

(71) Demandeur: **ELA MEDICAL**
F-92541 Montrouge (FR)

(54) **Dispositif médical actif, notamment stimulateur cardiaque, comprenant des moyens perfectionnés de détection et de traitement des troubles ventilatoires du sommeil**

(57) Ce dispositif comprend des moyens de délivrance d'impulsions de stimulation cardiaque et des moyens d'analyse d'activité respiratoire aptes à délivrer un signal d'activité ventilatoire du patient et à détecter la survenue d'hypopnées à partir de ce signal. Il comporte en outre des moyens de commande aptes à augmenter la fréquence des impulsions de stimulation en cas de détection d'hypopnées. Les moyens d'analyse comprennent des moyens pour calculer à intervalles ré-

guliers des moyennes glissantes du signal d'activité ventilatoire, comparer entre elles les valeurs des moyennes glissantes successives ainsi calculées, et détecter la survenue d'une hypopnée lorsque, pour deux moyennes glissantes successives, l'écart entre ces moyennes franchit un seuil de comparaison prédéterminé.

EP 1 336 422 A1

Description

[0001] L'invention concerne les "dispositifs médicaux implantables actifs" tels que définis par la directive 90/385/CEE du 20 juin 1990 du Conseil des communautés européennes, notamment les stimulateurs cardiaques, défibrillateurs et/ou cardioverters permettant de délivrer au coeur des impulsions électriques de faible énergie pour le traitement des troubles du rythme cardiaque.

[0002] L'invention concerne plus particulièrement le suivi de l'activité respiratoire et le contrôle corrélatif de la stimulation cardiaque.

[0003] On connaît, notamment d'après le EP-A-0 493 222 (Ela Médical), des stimulateurs cardiaques comprenant des moyens de mesure de l'activité respiratoire du patient, plus précisément de la ventilation-minute (c'est-à-dire du produit de la fréquence respiratoire par l'amplitude ventilatoire). Ce dernier paramètre y est utilisé pour asservir la fréquence d'application des impulsions de stimulation, non pour réaliser une analyse de la ventilation permettant de détecter certains troubles particuliers survenant pendant le sommeil.

[0004] Pour cela, on a déjà proposé des dispositifs permettant de diagnostiquer divers troubles respiratoires tels que les apnées révélatrices d'une pathologie connue sous le nom de "syndrome d'apnée du sommeil (SAS)" - une telle apnée étant définie comme étant une pause respiratoire de durée supérieure à dix secondes et survenant pendant une phase de sommeil du patient. Un SAS peut être également défini par une récurrence importante d'hypopnées.

[0005] On sait également détecter des troubles révélés par une variation périodique et anormale du profil respiratoire, où des phases d'hyperventilation alternent avec soit des phases de respiration normale ou d'hypoventilation (trouble connu sous l'appellation de "respiration périodique" ou PB, *Periodic Breathing*), soit des pauses respiratoires (trouble connu sous l'appellation de "dyspnée de Cheyne-Stokes" ou "respiration de Cheyne-Stokes", ou encore CSR, *Cheyne-Stokes Respiration*). Les différentes phases alternées ont chacune une durée de quelques cycles à quelques dizaines de cycles respiratoires, c'est-à-dire de quelques secondes ou dizaines de secondes, pouvant même dépasser une minute. Un trouble voisin est l'hypopnée, qui est une décroissance importante de la ventilation-minute, par exemple plus de 50 %, par rapport à une moyenne de référence antérieure (l'hypopnée se distingue de l'apnée ou pause respiratoire, qui est un arrêt temporaire de la fonction respiratoire).

[0006] Le EP-A-1 151 718 (Pacemaker) décrit un appareil permettant d'analyser ainsi le rythme respiratoire et de diagnostiquer de tels troubles du sommeil.

[0007] Le point de départ de l'invention réside dans la constatation que les hypopnées, qui peuvent survenir de façon sporadique indépendamment de troubles cycliques tels que PB ou CSR évoqués plus haut, peuvent

en particulier induire une désaturation en oxygène du sang susceptible de provoquer le réveil du patient mais aussi, et surtout, une tachycardie sinusale transitoire destinée à compenser cette désaturation.

[0008] L'un des buts de l'invention est de proposer un dispositif qui puisse détecter ce type de trouble pendant le sommeil du patient et assurer une thérapie appropriée en agissant sur la fréquence de délivrance d'impulsions de stimulation cardiaque lorsqu'un tel trouble est détecté et que certains critères spécifiques sont remplis, ceci de manière à anticiper et éviter les conséquences du trouble, notamment éviter le réveil du patient et les anomalies du rythme cardiaque entraînées par la désaturation en oxygène.

[0009] Le dispositif de l'invention est du type connu d'après le EP-A-1 151 718 précité, c'est-à-dire comprenant des moyens de délivrance d'impulsions de stimulation cardiaque et des moyens d'analyse d'activité respiratoire aptes à délivrer un signal d'activité ventilatoire du patient et à détecter la survenue d'hypopnées à partir de ce signal.

[0010] Selon l'invention, ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte en outre caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens de commande aptes à augmenter la fréquence des impulsions de stimulation en cas de détection d'hypopnées.

[0011] De préférence, le dispositif comporte en outre des moyens de détection des phases d'éveil et de sommeil du patient, et les moyens d'analyse sont également aptes à corrélérer les modifications de la fréquence de stimulation avec les transitions consécutives d'une phase de sommeil vers une phase d'éveil, et à délivrer un indicateur en cas de corrélation ainsi détectée, typiquement en cas de survenue d'une transition dans un intervalle de temps donné suivant une modification du paramètre de fonctionnement.

[0012] Il est avantageusement prévu des moyens pour opérer une modification en sens inverse de la fréquence de stimulation en réponse à la délivrance d'un indicateur de corrélation par les moyens d'analyse, notamment lorsque le nombre d'indicateurs de corrélation délivrés atteint un compte prédéterminé.

[0013] Les moyens pour opérer une modification en sens inverse dudit paramètre de fonctionnement peuvent notamment être des moyens aptes à diminuer la fréquence de stimulation tant que la valeur de la fréquence de stimulation ne franchit pas une valeur plancher prédéterminée.

[0014] Dans un mode de mise en oeuvre avantageux, les moyens d'analyse comprennent des moyens pour calculer à intervalles réguliers des moyennes glissantes du signal d'activité ventilatoire, des moyens pour comparer entre elles les valeurs des moyennes glissantes successives ainsi calculées, et des moyens pour détecter la survenue d'une hypopnée lorsque, pour deux moyennes glissantes successives, l'écart entre ces moyennes franchit un seuil de comparaison prédéterminé.

[0015] Les moyennes glissantes peuvent être calculées chacune sur un laps de temps prédéterminé, ou bien sur un nombre N, avec $N \geq 1$, de cycles respiratoires prédéterminé (les intervalles de temps, ou les nombres de cycles, sur lesquels sont calculées les moyennes peuvent être les mêmes pour les deux valeurs à comparer, ou bien être différents).

[0016] Les moyens d'analyse sont des moyens également aptes, après survenue d'une hypopnée, à déterminer la durée de l'hypopnée ainsi détectée, notamment par comptage :

- du nombre de cycles respiratoires consécutifs pour lesquels la moyenne du signal d'activité ventilatoire demeure inférieure audit seuil prédéterminé de comparaison de la dernière moyenne non hypopnéique, ou
- du nombre de périodes de calcul des moyennes glissantes pour lesquelles la moyenne du signal d'activité ventilatoire demeure inférieure audit seuil prédéterminé de comparaison de la dernière moyenne non hypopnéique.

[0017] L'augmentation de la fréquence de stimulation peut être opérée lorsque la durée cumulée des hypopnées comptabilisées sur une période donnée est supérieure à un seuil prédéterminé, ou lorsque le nombre d'hypopnées comptabilisées sur une période donnée est supérieur à un seuil prédéterminé.

[0018] Enfin, les moyens d'analyse sont avantageusement aptes à discriminer en outre phases de pauses respiratoires et phases d'hypopnées, et à suspendre la détermination de la durée de l'hypopnée pendant les phases de pauses respiratoires.

[0019] On va maintenant décrire plus en détail l'invention, dans le cadre d'un exemple de mise en oeuvre.

[0020] Comme on l'a indiqué plus haut, la pause respiratoire n'est pas le seul trouble du sommeil qui induise une désaturation en oxygène du sang ; la réduction importante (sans pause) du volume respiratoire, ou hypopnée, en est un autre.

[0021] Pour la mise en oeuvre de l'invention, la survenue de telles hypopnées est détectée par analyse de la variation du signal de ventilation-minute.

[0022] Ce signal de ventilation-minute est, de manière bien connue, mesuré à partir des paramètres d'amplitude et de périodicité des cycles respiratoires successifs. L'analyse cycle à cycle est opérée suivant une méthode standard, par exemple décrite dans le EP-A-0 493 222 précité, auquel on pourra se référer pour de plus amples détails sur la manière dont le signal représentatif de l'activité respiratoire est recueilli et analysé, notamment pour en dériver l'information de ventilation-minute (signal dit VE ou MV).

[0023] Le signal MV est un paramètre à prépondérance physiologique obtenu par une mesure intrathoracique d'impédance. Cette mesure est opérée entre deux électrodes disposées sur, ou dans, la cage thoracique,

ou entre une électrode (par exemple une électrode de stimulation, si le dispositif implanté est un stimulateur cardiaque) et un boîtier du dispositif. L'impédance est mesurée par injection d'un courant constant de quelques centaines de microampères, à une fréquence de quelques Hertz, typiquement 8 Hz. Cette technique est par exemple décrite par Bonnet JL et coll., Measurement of Minute-Ventilation with Different DDDR Pacer-maker Electrode Configurations, *PACE*, Vol. 21, 98, Part 1, et elle est mise en oeuvre dans les appareils *Chorus RM 7034* d'ELA Médical.

[0024] On notera toutefois que l'invention n'est pas limitée aux seuls dispositifs procédant par analyse d'un signal physiologique de ventilation-minute, bien qu'il s'agisse là de la configuration la plus courante et que, pour cette raison, la présente description sera faite dans le cadre de cet exemple. Ainsi, l'invention s'applique aussi bien à des dispositifs mettant en oeuvre d'autres types de capteurs physiologiques tels que capteurs de pH, capteurs de mesure de la saturation en oxygène du sang, etc.

[0025] Pour détecter une hypopnée, le dispositif compare entre elles des moyennes glissantes de la ventilation-minute, moyennes établies par exemple sur une durée de 10 secondes. Si, entre deux moyennes consécutives, une décroissance importante de la ventilation-minute est détectée, par exemple une décroissance de plus de 50 %, alors le dispositif comptabilise une hypopnée.

[0026] En variante, le dispositif peut établir la moyenne de la ventilation-minute sur, par exemple, quatre cycles consécutifs et comparer cette valeur à la moyenne des, par exemple, quatre cycles précédents (c'est-à-dire que la moyenne est établie sur un nombre donné de cycles respiratoires, au lieu de l'être sur un laps de temps prédéterminé).

[0027] On notera que les intervalles de temps, ou les nombres de cycles, sur lesquels sont calculées les moyennes peuvent être les mêmes pour les deux valeurs à comparer - comme dans l'exemple ci-dessus -, ou bien être différents : on peut ainsi par exemple comparer la moyenne des deux dernières valeurs du signal MV à celle des quatre valeurs précédentes, ou encore la dernière valeur du signal MV à la moyenne des quatre valeurs précédentes (dans ce dernier cas, la "moyenne" est obtenue à partir d'une valeur unique, c'est-à-dire que la notion de "moyenne de N valeurs" est entendue au sens large avec $N \geq 1$).

[0028] Le dispositif détermine également la durée de l'hypopnée détectée, durée qui sera égale au nombre de périodes glissantes consécutives (ou au nombre de cycles consécutifs, dans la variante exposée ci-dessus) pour lesquelles la valeur de la ventilation-minute demeurera inférieure au seuil de comparaison de la dernière moyenne non hypopnéique.

[0029] En cas de survenue d'une ou plusieurs hypopnées, lorsque certains critères sont vérifiés le dispositif modifie un paramètre de fonctionnement, typiquement

la fréquence de délivrance des impulsions de stimulation dans le cas d'un stimulateur cardiaque.

[0030] Les critères conditionnant cette modification du paramètre de fonctionnement peuvent être notamment :

- la durée cumulée des hypopnées comptabilisées sur une période donnée (par exemple sur une heure) est supérieure à un seuil (par exemple supérieure à 10 minutes) ; ou
- le nombre des hypopnées comptabilisées sur une période donnée (par exemple sur une heure) est supérieur à un seuil donné (par exemple supérieur à 20) ; ou
- la durée d'une seule hypopnée est supérieure à un seuil prédéterminé (par exemple supérieure à 2 minutes).

[0031] Dans l'un ou l'autre de ces cas, une désaturation en oxygène est suspectée, et la fréquence de stimulation est accélérée.

[0032] Le but de l'accélération de la fréquence cardiaque est d'augmenter le débit cardiaque, tout en évitant le réveil du patient et une possible tachycardie sinusale - qui sont les deux conséquences principales de la désaturation en oxygène induite par le trouble ventilatoire.

[0033] Toutefois, il est possible que l'accélération de la fréquence cardiaque par la stimulation ainsi déclenchée soit trop importante, et provoque alors un réveil systématique du patient.

[0034] Pour éviter qu'une telle situation ne se répète, et fasse alors perdre tout le bénéfice du traitement, le dispositif analyse les réveils éventuels consécutifs à une augmentation de la fréquence de stimulation.

[0035] On connaît diverses techniques pour opérer la discrimination entre éveil et sommeil. Le EP-A-0 719 568 (Ela Médical) opère cette discrimination par analyse du signal de ventilation-minute, en calculant une moyenne du signal MV sur un nombre donné de cycles respiratoires, par exemple les 128 derniers cycles, en comparant cette valeur moyenne avec une valeur de référence, par exemple la moyenne du signal MV sur les dernières 24 heures. On peut également utiliser un capteur à réponse rapide, typiquement un capteur d'activité ou d'accélération ("capteur G"), dont le signal permet de détecter des mouvements du patient ; l'information de ce type de capteur n'est en elle-même pas très spécifique des phases d'éveil et de sommeil, mais on sait combiner les signaux délivrés par un capteur G et un capteur MV pour en déduire des informations significatives, comme cela est décrit par exemple dans les EP-A-0 750 920 (Ela Médical) et EP-A-0 770 407 (Ela Médical), auxquels on pourra se référer pour de plus amples détails.

[0036] La détection du réveil est utilisée de la manière suivante dans le cadre de l'invention.

[0037] Si un réveil est détecté dans un délai court (par exemple 5 minutes) après le début de l'accélération de la fréquence cardiaque par stimulation, alors un comp-

teur de réveils est incrémenté.

[0038] Lors de la phase de sommeil suivante, si, de nouveau, la fréquence cardiaque est augmentée par stimulation suite à une hypopnée et que cette accélération induit un réveil dans les mêmes conditions que précédemment, le compteur est à nouveau incrémenté.

[0039] Si la valeur du compteur de réveils atteint une valeur prédéterminée, par exemple cinq réveils, alors la fréquence-cible de stimulation cardiaque en réponse à une détection d'hypopnée est réduite d'un pas, par exemple réduite de 5 cpm. Le processus est répété et cette réduction est opérée de façon itérative jusqu'à ce que l'augmentation de la fréquence cardiaque devienne égale à 5 cpm (par exemple) au-dessus du rythme spontané du patient, car au-delà la thérapeutique pourrait être considérée comme inefficace.

[0040] Avantagement, le dispositif prévoit également de détecter certains cas de faux positifs.

[0041] En effet, les capteurs de détection de la désaturation en oxygène, et notamment de la ventilation-minute, peuvent présenter des faux positifs, par exemple pour certaines positions du patient lors de son sommeil, du fait d'une modification de la respiration, qui devient essentiellement abdominale et qui peut induire une réduction importante des variations du volume respiratoire thoracique.

[0042] Dans ce cas, le capteur MV enregistrerait - à tort - des phases de pauses respiratoires, ou d'hypopnées, présentant des durées anormalement longues pouvant atteindre plusieurs minutes.

[0043] On prévoit avantagement que, dans ce cas, ces épisodes particuliers soient exclus du comptage des événements susceptibles de déclencher une modification des paramètres de fonctionnement du dispositif, dès lors que leur durée dépasse un seuil, par exemple un seuil d'une minute pour les pauses respiratoires, et un seuil de cinq minutes pour les hypopnées.

40 Revendications

1. Un dispositif médical implantable actif, comprenant des moyens de délivrance d'impulsions de stimulation cardiaque et des moyens d'analyse d'activité respiratoire aptes à délivrer un signal d'activité ventilatoire du patient et à détecter la survenue d'hypopnées à partir de ce signal, **caractérisé en ce qu'il** comporte en outre des moyens de commande aptes à augmenter la fréquence des impulsions de stimulation en cas de détection d'hypopnées.
2. Le dispositif de la revendication 1, dans lequel le dispositif comporte en outre des moyens de détection des phases d'éveil et de sommeil du patient, et dans lequel les moyens d'analyse sont également aptes à corréliser les modifications de la fréquence de stimulation avec les transitions consécutives

d'une phase de sommeil vers une phase d'éveil, et à délivrer un indicateur en cas de corrélation ainsi détectée.

3. Le dispositif de la revendication 2, dans lequel les moyens d'analyse sont des moyens aptes à délivrer l'indicateur de corrélation en cas de survenue d'une transition dans un intervalle de temps donné suivant une modification de la fréquence de stimulation. 5
4. Le dispositif de la revendication 2, comprenant en outre des moyens pour opérer une modification en sens inverse de la fréquence de stimulation en réponse à la délivrance d'un indicateur de corrélation par les moyens d'analyse. 10
5. Le dispositif de la revendication 4, dans lequel les moyens pour opérer une modification en sens inverse de la fréquence de stimulation sont des moyens aptes à opérer ladite modification lorsque le nombre d'indicateurs de corrélation délivrés atteint un compte prédéterminé. 15
6. Le dispositif de la revendication 4, dans lequel les moyens pour opérer une modification en sens inverse de la fréquence de stimulation sont des moyens aptes à diminuer la fréquence de stimulation tant que la valeur de la fréquence de stimulation ne franchit pas une valeur plancher prédéterminée. 20
7. Le dispositif de la revendication 1, dans lequel les moyens d'analyse comprennent : 25
 - des moyens pour calculer à intervalles réguliers des moyennes glissantes du signal d'activité ventilatoire, 30
 - des moyens pour comparer entre elles les valeurs des moyennes glissantes successives ainsi calculées, et 35
 - des moyens pour détecter la survenue d'une hypopnée lorsque, pour deux moyennes glissantes successives, l'écart entre ces moyennes franchit un seuil de comparaison prédéterminé. 40
8. Le dispositif de la revendication 7, dans lequel les moyennes glissantes sont calculées chacune sur un laps de temps prédéterminé. 45
9. Le dispositif de la revendication 7, dans lequel les moyennes glissantes sont calculées chacune sur un nombre N, avec $N \geq 1$, de cycles respiratoires prédéterminé. 50
10. Le dispositif de la revendication 1, dans lequel les moyens d'analyse sont des moyens également aptes, après survenue d'une hypopnée, à déterminer 55

la durée de l'hypopnée ainsi détectée.

11. Le dispositif des revendications 7 et 10 prises en combinaison, dans lequel les moyens d'analyse déterminent la durée de l'hypopnée par comptage du nombre de cycles respiratoires consécutifs pour lesquels la moyenne du signal d'activité ventilatoire demeure inférieure audit seuil prédéterminé de comparaison de la dernière moyenne non hypopnéique. 5
12. Le dispositif des revendications 7 et 10 prises en combinaison, dans lequel les moyens d'analyse déterminent la durée de l'hypopnée par comptage du nombre de périodes de calcul des moyennes glissantes pour lesquelles la moyenne du signal d'activité ventilatoire demeure inférieure audit seuil prédéterminé de comparaison de la dernière moyenne non hypopnéique. 10
13. Le dispositif des revendications 7 et 10 prises en combinaison, dans lequel les moyens de commande sont des moyens aptes à augmenter la fréquence de stimulation lorsque la durée cumulée des hypopnées comptabilisées sur une période donnée est supérieure à un seuil prédéterminé. 15
14. Le dispositif des revendications 7 et 10 prises en combinaison, dans lequel les moyens de commande sont des moyens aptes à augmenter la fréquence de stimulation lorsque le nombre d'hypopnées comptabilisées sur une période donnée est supérieur à un seuil prédéterminé. 20
15. Le dispositif de la revendication 10, dans lequel les moyens d'analyse sont également aptes à discriminer phases de pauses respiratoires et phases d'hypopnées, et à suspendre la détermination de la durée de l'hypopnée pendant les phases de pauses respiratoires. 25



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 03 29 0270

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
Y	EP 1 151 718 A (PACESETTER INC) 7 novembre 2001 (2001-11-07) * le document en entier * ---	1,7,8	A61N1/36 A61N1/365
Y	US 5 919 209 A (SCHOUTEN VINCENT J A) 6 juillet 1999 (1999-07-06) * le document en entier * ---	1,7,8	
A	EP 0 702 977 A (MEDTRONIC INC) 27 mars 1996 (1996-03-27) * le document en entier * ---	1	
A,D	EP 0 493 222 A (ELA MEDICAL SA) 1 juillet 1992 (1992-07-01) * le document en entier * ---	1	
A	US 6 015 388 A (INMAN D MICHAEL ET AL) 18 janvier 2000 (2000-01-18) * le document en entier * ---	1	
A	US 6 141 590 A (RENIRIE ALEXIS C M ET AL) 31 octobre 2000 (2000-10-31) * le document en entier * -----	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7) A61N A61B
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 15 mai 2003	Examineur Ferrigno, A
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 03 29 0270

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

15-05-2003

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1151718	A	07-11-2001	EP	1151718 A2	07-11-2001
US 5919209	A	06-07-1999	AU	2214197 A	05-12-1997
			WO	9743001 A1	20-11-1997
EP 0702977	A	27-03-1996	US	5540732 A	30-07-1996
			DE	69529951 D1	24-04-2003
			EP	0702977 A2	27-03-1996
			JP	8224318 A	03-09-1996
EP 0493222	A	01-07-1992	FR	2671013 A1	03-07-1992
			DE	69115005 D1	11-01-1996
			DE	69115005 T2	15-05-1996
			EP	0493222 A1	01-07-1992
			ES	2082953 T3	01-04-1996
			US	5303702 A	19-04-1994
US 6015388	A	18-01-2000	EP	0969763 A1	12-01-2000
			JP	2001516253 T	25-09-2001
			WO	9841146 A1	24-09-1998
US 6141590	A	31-10-2000	AUCUN		

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

专利名称(译)	有源医疗设备，特别是起搏器，具有用于检测和治疗通气睡眠障碍的改进装置		
公开(公告)号	EP1336422A1	公开(公告)日	2003-08-20
申请号	EP2003290270	申请日	2003-02-04
[标]申请(专利权)人(译)	ELA MEDICAL		
申请(专利权)人(译)	ELA MEDICAL		
当前申请(专利权)人(译)	ELA MEDICAL		
[标]发明人	POEZEVERA YANN		
发明人	POEZEVERA, YANN		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/053 A61N1/36 A61N1/365		
CPC分类号	A61N1/36514 A61B5/053 A61B5/4812 A61B5/4818 A61N1/3601		
优先权	2002001936 2002-02-15 FR		
其他公开文献	EP1336422B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

该设备包括植入物，其传递心脏刺激脉冲和相关手段以确定呼吸不规则性。通过测量呼吸信号的滑动平均值并进行连续比较来检测包括频率/振幅产物的零星减少的呼吸不规则性。如果检测到不规则，则调整刺激

Office européen des brevets		RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE		Numéro de la demande EP 03 29 0270			
DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS							
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSIFICATION DE LA DEMANDE (INCL. 7)				
Y	EP 1 151 718 A (PACESETTER INC) 7 novembre 2001 (2001-11-07) * le document en entier *	1, 7, 8	AG1N1/36 AG1N1/365				
Y	US 5 919 209 A (SCHOTTEN VINCENT J A) 6 juillet 1999 (1999-07-06) * le document en entier *	1, 7, 8					
A	EP 0 702 977 A (MEDTRONIC INC) 27 mars 1996 (1996-03-27) * le document en entier *	1					
A, D	EP 0 493 222 A (ELA MEDICAL SA) 1 juillet 1992 (1992-07-01) * le document en entier *	1					
A	US 6 015 388 A (INMAN D MICHAEL ET AL) 18 janvier 2000 (2000-01-18) * le document en entier *	1					
A	US 6 141 590 A (BENIRIE ALEXIS C M ET AL) 31 octobre 2000 (2000-10-31) * le document en entier *	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (INCL. 7) AG1N AG1B				
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications							
Lieu de la recherche		Date d'établissement de la recherche		Examinateur			
LA HAYE		15 mai 2003		FERRIGNO, A			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS C : prioritaire revendiqué à la date de dépôt de la demande A : antérieur non revendiqué D : antérieur non divulgué P : document intermédiaire </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> E : Inconnu ou prioritaire à la date de l'établissement de la recherche F : document de l'état antérieur, non publié à la date de l'établissement de la demande G : document de l'état antérieur, publié à la date de l'établissement de la demande H : membre de la même famille, document correspondant </td> </tr> </table>						CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS C : prioritaire revendiqué à la date de dépôt de la demande A : antérieur non revendiqué D : antérieur non divulgué P : document intermédiaire	E : Inconnu ou prioritaire à la date de l'établissement de la recherche F : document de l'état antérieur, non publié à la date de l'établissement de la demande G : document de l'état antérieur, publié à la date de l'établissement de la demande H : membre de la même famille, document correspondant
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS C : prioritaire revendiqué à la date de dépôt de la demande A : antérieur non revendiqué D : antérieur non divulgué P : document intermédiaire	E : Inconnu ou prioritaire à la date de l'établissement de la recherche F : document de l'état antérieur, non publié à la date de l'établissement de la demande G : document de l'état antérieur, publié à la date de l'établissement de la demande H : membre de la même famille, document correspondant						