



(11) **EP 1 857 059 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
21.11.2007 Patentblatt 2007/47

(51) Int Cl.:
A61B 17/22 ^(2006.01) **A61B 17/32** ^(2006.01)
A61B 1/05 ^(2006.01) **A61B 5/00** ^(2006.01)
A61B 17/00 ^(2006.01) **A61B 19/00** ^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **07008399.3**

(22) Anmeldetag: **25.04.2007**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR MK YU

- **Selenz, Hans-Joachim Prof. Dr.-Ing.**
31224 Peine (DE)
- **Stark, Michael Prof. Dr. med.**
10405 Berlin (DE)
- **Linke, Joachim Dr. med.**
13469 Berlin (DE)

(30) Priorität: **16.05.2006 DE 102006023108**

(71) Anmelder: **Dr. Ottow, Manfred**
13465 Berlin (DE)

(74) Vertreter: **Zinken-Sommer, Rainer**
Patentanwalt,
Völkerstrasse 5
80939 München (DE)

(72) Erfinder:
• **Ottow, Manfred Dr.**
13465 Berlin (DE)

(54) **Vorrichtung zur Führung und Leitung eines Instruments in einem Körper**

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Führung und Leitung eines Instruments während des Einführens in einen Körper und des nachfolgenden Navigierens innerhalb des Körpers.

Erfindungsgemäß ist an der Spitze eines Instruments, insbesondere eines minimal-invasiven Instruments, mindestens ein Sensor für Luft- und/oder Körperschall und/oder mindestens ein Sensor für Temperatur und/oder mindestens ein Sensor für Licht, der für Licht von mindestens zwei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen empfindlich ist, angeordnet.

Insbesondere Bewegungen von Flüssigkeiten oder Kontraktionen von Muskeln eines Körpers oder Körperteils sind mit Vibrationen oder Schwingungen in Form

von Körperschall, d.h. Schwingungen in festem Gewebe, oder Schallwellen, d.h. Schwingungen in Flüssigkeiten oder Gasen, verbunden. Diese Schwingungen werden umso deutlicher spür- bzw. hörbar, je näher man sich einer durchbluteten Blutbahn, einem kontrahierenden Körperteil wie dem Herzen oder einer von Luft durchströmten Trachea nähert. Erfindungsgemäß misst insbesondere ein Mikrofon in Form eines Hydrofons oder ein piezoelektrischer Beschleunigungssensor diese Schwingungen. Die entsprechenden Ausgangssignale werden an eine außerhalb des Körpers befindliche Auswerteeinheit übermittelt und dort einer Bedienperson oder einem Operateur kenntlich gemacht.

EP 1 857 059 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Führung und Leitung eines Instruments während des Einführens in einen Körper und des nachfolgenden Navigierens innerhalb des Körpers.

[0002] Gattungsgemäße Instrumente werden im Maschinenbau zur Inspektion und Reparatur von Maschinen und Maschinenbauteilen sowie in der Medizin zur Diagnose und Therapie im menschlichen und tierischen Körper verwendet, insbesondere bei der minimal-invasiven Chirurgie.

[0003] Bei der minimal-invasiven Chirurgie wird durch eine relativ kleine Öffnung mit einer Schnittlänge von insbesondere 0,3 cm bis 2 cm mindestens ein Instrument in das Körperinnere eingebracht. Die Öffnung wird insbesondere durch einen Trokar erzeugt und durch einen Tubus offen gehalten. Ein Operateur kann nach Herausziehen des Trokars aus dem Tubus mit einem Endoskop oder einer Optik durch den Tubus in das Körperinnere schauen oder mit Greif-, Schneide- und anderen Instrumenten im Körperinneren operieren.

[0004] Ein Endoskop enthält Lichtleiter für die Beleuchtung und Optik sowie Lichtleiter um das Bild des Eingriffsbereichs nach außen zu übermitteln. Die Optik ist insbesondere in einem Tubus mehr oder weniger weit zurückgezogen, damit sie nicht von den Körperflüssigkeiten benetzt wird und das Bild dadurch verschlechtert wird.

[0005] Hierbei werden zwei unterschiedliche Ausführungsformen von Endoskopen verwendet: Endoskope, die aus einem starren Rohr bestehen, sowie flexible Endoskope, die über ein flexibles Rohr verfügen, das individuell in gekrümmte Kanäle eingeführt werden kann.

[0006] Derartige Endoskope weisen üblicherweise zwei Kanäle innerhalb des Rohres auf, wobei in einem Kanal Geräte zur Durchführung von Inspektionen und Reparaturen bzw. Diagnose und Therapie eingeführt werden. In einem weiteren Kanal werden insbesondere in dem Körper abgetrennte Teile aus dem Körper entfernt oder Materialien zur Spülung der Optik oder der Geräte eingeführt und abgesaugt.

[0007] Außer dem Endoskop werden zusätzlich oder alternativ langstielige Geräte mit typischerweise Haken an den Enden in den Körper eingeführt, um die Position bestimmter Gewebeteile oder Organe zu verändern oder für die eigentliche chirurgische Bearbeitung zu optimieren.

[0008] Ebenfalls werden zusätzlich oder alternativ langstielige Schneid- und Verödungsinstrumente eingeführt, die insbesondere mittels Hitze, elektrischem Strom oder Laserstrahlen Gewebe durchtrennen und/oder koagulieren. Diese Instrumente werden von außen mit Manipulatoren bedient.

[0009] Im Stand der Technik werden Instrumente in einen menschlichen oder tierischen Körper eingeführt und mittels eines außerhalb des Körpers befindlichen Röntgengerätes oder Tomografen die Führung und Lei-

tung innerhalb des Körpers durchgeführt und überwacht. Wird z.B. über besondere Farb- oder Markierungsstoffe eine Blutbahn für ein Röntgengerät oder einen Tomografen sichtbar gemacht, kann der Bediener oder Operateur des Endoskops sowohl die Blutbahn als auch die Bewegung des Endoskops innerhalb der Blutbahn überprüfen und gegebenenfalls ändern.

[0010] Alternativ oder ergänzend beobachtet der Bediener oder Operateur eines Endoskops über an der Spitze des Endoskops befindliche Kameras, Spiegel oder andere optische Übertragungselemente direkt den im Bereich der Spitze des Endoskops befindlichen Raum innerhalb des Körpers. Hierbei ist jedoch insbesondere in durchbluteten Gefäßen aufgrund der nur sehr geringen Sichtweite nur ein sehr begrenzter Raum innerhalb des Körpers sichtbar.

[0011] Besonderer Nachteil des Standes der Technik ist jedoch, dass durch die teilweise stark eingeschränkte Führ- und Leitbarkeit eines minimal-invasiven Instruments mittels Röntgengeräten, Tomografen oder optischen Beobachtungsmitteln in einem menschlichen oder tierischen Körper häufig Verletzungen mit zum Teil lebensgefährlichen Folgen entstehen können. So werden insbesondere Blutbahnen durchtrennt, Luftröhren oder Bronchien geschädigt oder irrtümlich statt Karzinomem Gewebe gesundes Gewebe entfernt.

[0012] Es ist somit Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung bereitzustellen, mit der eine Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Führung und Leitung eines Instruments in einem Körper gewährleistet wird.

[0013] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit dem Oberbegriff des Anspruchs 1 erfindungsgemäß durch die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

[0014] Die Unteransprüche beinhalten vorteilhafte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Lösung aus Anspruch 1.

[0015] Erfindungsgemäß ist an der Spitze eines Instruments, insbesondere eines minimal-invasiven Instruments, mindestens ein Sensor für Luft- und/oder Körperschall und/oder mindestens ein Sensor für Temperatur und/oder mindestens ein Sensor für Licht, der für Licht von mindestens zwei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen empfindlich ist, angeordnet.

[0016] Insbesondere Bewegungen von Flüssigkeiten oder Kontraktionen von Muskeln eines Körpers oder Körperteils sind mit Vibrationen oder Schwingungen in Form von Körperschall, d.h. Schwingungen in festem Gewebe, oder Schallwellen, d.h. Schwingungen in Flüssigkeiten oder Gasen, verbunden. Diese Schwingungen werden umso deutlicher spür- bzw. hörbar, je näher man sich einer durchbluteten Blutbahn, einem kontrahierenden Körperteil wie dem Herzen oder einer von Luft durchströmten Trachea nähert. Erfindungsgemäß misst insbesondere ein Mikrofon in Form eines Hydrofons oder ein piezoelektrischer Beschleunigungssensor diese Schwingungen. Die entsprechenden Ausgangssignale werden an eine außerhalb des Körpers befindliche Auswerteeinheit übermittelt und dort einer Bedienperson

oder einem Operateur kenntlich gemacht.

[0017] Überschreiten die ermittelten Schwingungen einen zuvor insbesondere empirisch ermittelten Grenzwert, d.h. nähert sich das Instrument einem gefährdeten Bereich oder Körperteil, erzeugt die Auswerteeinheit ein Warnsignal. Die Bedienperson oder der Operateur kann daraufhin die Position des Instruments erneut überprüfen und gegebenenfalls einen alternativen Weg für die weitere Bewegung der Spitze des Instruments ermitteln, um insbesondere den gefährdeten Bereich oder das Körperteil zu umgehen.

[0018] Alternativ oder zusätzlich ermittelt mindestens in Temperatursensor an der Spitze des Instruments die Temperatur des umliegenden Gewebes.

[0019] Bekanntlich weisen Organe innerhalb des menschlichen oder tierischen Körpers eine unterschiedliche Temperatur auf, wobei der Temperaturunterschied typischerweise im Bereich von $\pm 0,01^\circ\text{K}$ liegt. Des Weiteren weisen stark durchblutete Bereiche, wie Entzündungen oder Tumore, eine gegenüber dem umliegenden Gewebe erhöhte Temperatur auf.

[0020] Diese Temperaturunterschiede werden von dem mindestens einen Temperatursensor ermittelt. Nähert sich die Spitze des Instruments einem Temperaturunterschied, bedeutet dies somit für die Bedienperson oder den Operateur, dass sich die Spitze des Instruments einem zu umgehenden Organ oder dem Ziel, nämlich der zu bekämpfenden Entzündung oder dem zu bekämpfenden Tumor nähert.

[0021] Alternativ oder zusätzlich ermittelt mindestens ein Sensor für Licht, der für Licht von mindestens zwei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen empfindlich ist, an der Spitze des Instruments das vom Körper reflektierte oder von speziellen Markerstoffen ausgesandte Licht.

[0022] Vorteilhaft wird ein Sensor verwendet, der gleichzeitig für visuelles und gleichzeitig für infrarotes Licht empfindlich ist. Alternativ werden zwei getrennte Sensoren verwendet, wobei der eine für visuelles Licht und der andere für infrarotes Licht empfindlich ist.

[0023] In der Auswerteeinheit werden die Bilder beider Wellenlängenbereiche übereinander gelegt, so dass gleichzeitig das visuelle und das infrarote Bild des umliegenden Gewebes beobachtet werden. Wärmeres Gewebe strahlt bekanntlich Licht mit einem höheren infraroten Anteil ab als kühleres Gewebe. Somit werden durch das infrarote Bild Temperaturunterschiede des Körpers im Bereich der Spitze des Endoskops sichtbar. Hierdurch ergibt sich für die Bedienperson oder den Operateur eine weitere Möglichkeit, die Spitze des Instruments in ungefährtete Bereiche oder zum Ziel zu führen.

[0024] Ebenso sind anstatt des infraroten Wellenlängenbereichs andere Wellenlängenbereiche verwendbar, die sich aufgrund von unterschiedlichen Eigenschaften unterschiedlichen Gewebes oder unterschiedlicher Flüssigkeiten und Gase vom sichtbaren Bereich unterscheiden.

[0025] Die erfindungsgemäßen Sensoren befinden

sind vorteilhaft an der Spitze des Instruments, mit dem auch die nachfolgende oder gleichzeitige Diagnose und/oder Therapie durchgeführt wird. Ebenso können sich jedoch die erfindungsgemäßen Sensoren an der Spitze eines Instruments befinden, dass zusätzlich zu dem Instrument, das die Diagnose und/oder Therapie durchführt, in den Körper eingeführt wird. Dieses Instrument überwacht somit die Bewegungen des Instruments für die Diagnose und/oder Therapie.

[0026] Der mindestens eine erfindungsgemäße Sensor muss sich nicht bereits bei der ersten Einführung des Instruments in den Körper an der Spitze des Instruments befinden. Er kann vielmehr auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. wenn sich das Instrument bereits innerhalb des Körpers befindet, durch einen entsprechenden Kanal des Instruments an die Spitze des Instruments geschoben werden, wenn die Bedienperson oder der Operateur dies für erforderlich hält.

[0027] Die Anwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung beschränkt sich nicht nur auf die medizinische Anwendung am menschlichen oder tierischen Körper. Ebenso ist die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Inspektion oder Reparatur von Maschinen oder Maschinenteilen anwendbar, bei denen einzelne Bereiche unterschiedliche schwingungstechnische, thermische oder optische Eigenschaften aufweisen.

[0028] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

[0029] An der Spitze eines minimal-invasiven Instruments für einen medizinischen Eingriff befinden sich ein piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer, ein hochgenaues Thermometer und eine Kamera für den visuellen und infraroten Wellenlängenbereich. Die Ausgangssignale werden über eine gemeinsame Leitung oder drei getrennte Leitungen durch einen Kanal des Instruments zu einer Auswerteeinheit außerhalb des Instruments geführt.

[0030] Nähert sich der Operateur während des Vorschiebens des Instruments mit der Spitze des Instruments einer gefährdeten Blutbahn, erhöht sich aufgrund der Bewegung des Blutes innerhalb der Blutbahn die von dem piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmer ermittelte Schwingungsamplitude.

[0031] Des Weiteren ist in einer Arterie das Blut üblicherweise wärmer als das umliegende Gewebe, so dass das Thermometer die Temperaturerhöhung anzeigt und die Kamera die Temperaturerhöhung abbildet.

[0032] Mit Hilfe dieser Daten ermittelt der Operateur oder die Auswerteeinheit den optimalen weiteren Weg des Instruments im Körper, ohne dass besonders gefährdete Bereiche verletzt oder durchtrennt werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Führung und Leitung eines Instruments während des Einführens in einen Körper und des nachfolgenden Navigierens innerhalb des Kör-

- pers, **dadurch gekennzeichnet, dass** an der Spitze des Instruments mindestens ein Sensor für Luft- und/oder Körperschall und/oder mindestens ein Sensor für Temperatur und/oder mindestens ein Sensor für Licht, der für Licht von mindestens zwei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen empfindlich ist, angeordnet ist und die entsprechenden Ausgangssignale an eine außerhalb des Körpers befindliche Auswerteeinheit übermittelbar sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Instrument ein minimal-invasives Instrument ist.
3. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Instrument ein Endoskop und/oder ein Trokar und/oder ein Tubus ist.
4. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Sensor durch einen Kanal des Instruments an die Spitze des Instruments schiebbar ist.
5. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** in dem Instrument mindestens ein Kanal zur Einbringung chirurgischer und/oder therapeutischer Instrumente und/oder zur Ein- und Ausbringung von Spülmittel und/oder abgetrennten Partikeln angebracht ist.
6. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auswerteeinheit bei Überschreiten eines festgelegten Grenzwertes für das entsprechende Ausgangssignal ein Warnsignal abgibt.
7. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auswerteeinheit die Ausgangssignale des mindestens einen Sensors für Luft- oder Körperschall für eine Bedienperson hörbar macht.
8. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Sensor für Luftschall ein Mikrofon ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Mikrofon ein Hydrofon ist.
10. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Sensor für Körperschall ein Beschleunigungsaufnehmer ist.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Beschleunigungsaufnehmer ein piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer ist.
12. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Sensor für Temperatur für einen Temperaturunterschied im Bereich von 0,01 °K empfindlich ist.
13. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Sensor für Licht im visuellen und im infraroten Wellenlängenbereich empfindlich ist.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auswerteeinheit die beiden Bilder des sichtbaren und des infraroten Wellenlängenbereichs übereinander legt.
15. Vorrichtung nach mindestens einem der vorigen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Körper ein menschlicher und/oder tierischer Körper ist.
16. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Körper eine Maschine und/oder ein Maschinenteil ist.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 07 00 8399

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	US 5 188 111 A (YATES DAVID C [US] ET AL) 23. Februar 1993 (1993-02-23) * Spalte 4, Zeile 13 - Zeile 47; Abbildungen 1-4 *	1-16	INV. A61B17/22 A61B17/32 A61B1/05 A61B5/00
X	WO 97/17014 A (NYFOTEK AS [NO]; GROENNINGSÆTER AAGE [NO]; UNSGAARD GEIRMUND [NO]; KL) 15. Mai 1997 (1997-05-15) * Seite 9, Zeile 26 - Seite 11, Zeile 25; Abbildungen 1,11 * * Seite 3, Zeile 34 - Seite 4, Zeile 2 *	1-16	ADD. A61B17/00 A61B19/00
X	US 6 718 196 B1 (MAH ROBERT W [US] ET AL) 6. April 2004 (2004-04-06) * Spalte 7, Zeile 46 - Spalte 8, Zeile 11 *	1-16	
X	US 2001/039419 A1 (FRANCISCHELLI DAVID E [US] ET AL) 8. November 2001 (2001-11-08) * Absatz [0032] - Absatz [0035]; Abbildung 3 *	1-16	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
X	DE 41 02 614 A1 (MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM [DE] DORNIER MEDIZINTECHNIK [DE]) 6. August 1992 (1992-08-06) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *	1-16	A61B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 29. August 2007	Prüfer Moers, Roelof
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1
EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 07 00 8399

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

29-08-2007

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5188111	A	23-02-1993	KEINE
WO 9717014	A	15-05-1997	AU 7656896 A 29-05-1997 EP 0957754 A1 24-11-1999
US 6718196	B1	06-04-2004	AU 6262698 A 25-08-1998 US 6109270 A 29-08-2000 WO 9833451 A1 06-08-1998
US 2001039419	A1	08-11-2001	AU 5365401 A 12-11-2001 AU 5733001 A 07-11-2001 DE 60111517 D1 21-07-2005 DE 60111517 T2 11-05-2006 EP 1278471 A1 29-01-2003 WO 0182812 A1 08-11-2001 WO 0180757 A2 01-11-2001 US 2007118107 A1 24-05-2007 US 2004186465 A1 23-09-2004
DE 4102614	A1	06-08-1992	KEINE

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

专利名称(译)	用于引导和引导身体器械的装置		
公开(公告)号	EP1857059A1	公开(公告)日	2007-11-21
申请号	EP2007008399	申请日	2007-04-25
[标]申请(专利权)人(译)	DR OTTOW MANFRED		
申请(专利权)人(译)	DR. OTTOW , MANFRED		
当前申请(专利权)人(译)	DR. OTTOW , MANFRED		
[标]发明人	OTTOW MANFRED DR SELENZ HANS JOACHIM PROF DR ING STARK MICHAEL PROF DR MED LINKE JOACHIM DR MED		
发明人	OTTOW, MANFRED DR. SELENZ, HANS-JOACHIM PROF. DR.-ING. STARK, MICHAEL PROF. DR. MED. LINKE, JOACHIM DR. MED.		
IPC分类号	A61B17/22 A61B17/32 A61B1/05 A61B5/00 A61B17/00 A61B19/00		
CPC分类号	A61B17/320016 A61B5/0084 A61B5/0086 A61B5/01 A61B5/1107 A61B7/023 A61B17/3207 A61B34/20 A61B90/06 A61B2017/00022 A61B2017/00057 A61B2017/0011 A61B2017/00115 A61B2017/00243 A61B2090/08021 A61B2090/373		
优先权	102006023108 2006-05-16 DE		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

该装置具有用于空气传播声音的传感器，例如麦克风和水听器，用于结构声音的传感器，例如压电加速度计，温度传感器和光传感器，其中传感器布置在诸如微创的仪器的尖端处。仪器。光传感器对两个不同波长范围的光敏感，并且传感器提供输出信号，输出信号被传输到布置在身体外部的评估单元。当输出信号超过预设阈值时，该单元输出相应输出信号的警告信号。

		Europäisches Patentamt		EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT		Nummer der Anmeldung EP 07 00 8399	
EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE							
Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der zugehörigen Tabelle							
Kategorie				Relevanz	Abstraktion	Klassifikation der Anmeldungs- (IPC)	
X	US 5 188 111 A (YATES DAVID C [US] ET AL) 23. Februar 1993 (1993-02-23) * Spalte 4, Zeile 13 - Zeile 47; Abbildungen 1-4			1-16		IRV A61B17/22 A61B17/32 A61B1/05 A61B5/00	
X	WO 97/17014 A (NYFOTEK AS [NO]; GROENINGSMAETER AAGE [NO]; UNSGAARD GEIRUMD [NO]; KL) 15. Mai 1997 (1997-05-15) * Seite 9, Zeile 26 - Seite 11, Zeile 25; Abbildungen 1, 11 * Seite 3, Zeile 34 - Seite 4, Zeile 2 *			1-16		ADD A61B17/00 A61B19/00	
X	US 6 718 196 B1 (MAH ROBERT W [US] ET AL) 6. April 2004 (2004-04-06) * Spalte 7, Zeile 46 - Spalte 8, Zeile 11			1-16			
X	US 2001/039419 A1 (FRANCISCHELLI DAVID E [US] ET AL) 8. November 2001 (2001-11-08) 3 Absatz [0032] - Absatz [0035]; Abbildung 3			1-16			
X	DE 41 02 614 A1 (MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM [DE] DORNIER MEDIZINTECHNIK [DE]) 6. August 1992 (1992-08-06) * Zusammenfassung; Abbildung 1			1-16		A61B	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt							
Recherchenbericht							
Abstraktionsbericht							
Relevanz							
Den Haag		29. August 2007		Moers, Roelof			
KATEGORIE DER GEMAKHTEN DOKUMENTE							
1 von besonderer Bedeutung 2 von besonderer Bedeutung 3 von besonderer Bedeutung 4 von besonderer Bedeutung 5 von besonderer Bedeutung 6 von besonderer Bedeutung 7 von besonderer Bedeutung 8 von besonderer Bedeutung 9 von besonderer Bedeutung 10 von besonderer Bedeutung 11 von besonderer Bedeutung 12 von besonderer Bedeutung 13 von besonderer Bedeutung 14 von besonderer Bedeutung 15 von besonderer Bedeutung 16 von besonderer Bedeutung 17 von besonderer Bedeutung 18 von besonderer Bedeutung 19 von besonderer Bedeutung 20 von besonderer Bedeutung 21 von besonderer Bedeutung 22 von besonderer Bedeutung 23 von besonderer Bedeutung 24 von besonderer Bedeutung 25 von besonderer Bedeutung 26 von besonderer Bedeutung 27 von besonderer Bedeutung 28 von besonderer Bedeutung 29 von besonderer Bedeutung 30 von besonderer Bedeutung 31 von besonderer Bedeutung 32 von besonderer Bedeutung 33 von besonderer Bedeutung 34 von besonderer Bedeutung 35 von besonderer Bedeutung 36 von besonderer Bedeutung 37 von besonderer Bedeutung 38 von besonderer Bedeutung 39 von besonderer Bedeutung 40 von besonderer Bedeutung 41 von besonderer Bedeutung 42 von besonderer Bedeutung 43 von besonderer Bedeutung 44 von besonderer Bedeutung 45 von besonderer Bedeutung 46 von besonderer Bedeutung 47 von besonderer Bedeutung 48 von besonderer Bedeutung 49 von besonderer Bedeutung 50 von besonderer Bedeutung 51 von besonderer Bedeutung 52 von besonderer Bedeutung 53 von besonderer Bedeutung 54 von besonderer Bedeutung 55 von besonderer Bedeutung 56 von besonderer Bedeutung 57 von besonderer Bedeutung 58 von besonderer Bedeutung 59 von besonderer Bedeutung 60 von besonderer Bedeutung 61 von besonderer Bedeutung 62 von besonderer Bedeutung 63 von besonderer Bedeutung 64 von besonderer Bedeutung 65 von besonderer Bedeutung 66 von besonderer Bedeutung 67 von besonderer Bedeutung 68 von besonderer Bedeutung 69 von besonderer Bedeutung 70 von besonderer Bedeutung 71 von besonderer Bedeutung 72 von besonderer Bedeutung 73 von besonderer Bedeutung 74 von besonderer Bedeutung 75 von besonderer Bedeutung 76 von besonderer Bedeutung 77 von besonderer Bedeutung 78 von besonderer Bedeutung 79 von besonderer Bedeutung 80 von besonderer Bedeutung 81 von besonderer Bedeutung 82 von besonderer Bedeutung 83 von besonderer Bedeutung 84 von besonderer Bedeutung 85 von besonderer Bedeutung 86 von besonderer Bedeutung 87 von besonderer Bedeutung 88 von besonderer Bedeutung 89 von besonderer Bedeutung 90 von besonderer Bedeutung 91 von besonderer Bedeutung 92 von besonderer Bedeutung 93 von besonderer Bedeutung 94 von besonderer Bedeutung 95 von besonderer Bedeutung 96 von besonderer Bedeutung 97 von besonderer Bedeutung 98 von besonderer Bedeutung 99 von besonderer Bedeutung 100 von besonderer Bedeutung							