

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2009-542362

(P2009-542362A)

(43) 公表日 平成21年12月3日(2009.12.3)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 19/00 (2006.01)	A 6 1 B 19/00 5 0 2	4 C 0 6 1
A 6 1 B 1/04 (2006.01)	A 6 1 B 1/04 3 7 0	4 C 6 0 1
A 6 1 B 8/00 (2006.01)	A 6 1 B 8/00	5 E 5 0 1
G 0 6 F 3/048 (2006.01)	G 0 6 F 3/048 6 5 1 A	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 26 頁)

(21) 出願番号 特願2009-518470 (P2009-518470)
 (86) (22) 出願日 平成19年6月22日 (2007. 6. 22)
 (85) 翻訳文提出日 平成21年1月27日 (2009. 1. 27)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2007/071850
 (87) 国際公開番号 W02008/002830
 (87) 国際公開日 平成20年1月3日 (2008. 1. 3)
 (31) 優先権主張番号 11/478, 531
 (32) 優先日 平成18年6月29日 (2006. 6. 29)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)


(71) 出願人 506410453
 インテュイティブ サージカル インコー
 ポレイテッド
 アメリカ合衆国 カリフォルニア 940
 86, サニーベール, カイファー ロ
 ード 1266, ビルディング 101
 (74) 代理人 100078282
 弁理士 山本 秀策
 (74) 代理人 100062409
 弁理士 安村 高明
 (74) 代理人 100113413
 弁理士 森下 夏樹

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 コンピュータディスプレイ画面の境界領域に表示されるツール位置および識別指標

(57) 【要約】

内視鏡は、モニタの表示領域に表示するために手術部位の画像を撮影する。ツールが表示領域の外側にあるときに、GUIは、ツール位置を示すように表示領域の周囲の境界領域に記号を配置することによってツール位置を示す。表示領域から視野外ツールへの距離は、記号のサイズ、色、明るさ、または点滅あるいは振動の頻度によって示されてもよい。距離数もまた、記号に表示されてもよい。ツールのシャフトまたは先端作動体は、記号に重ね合わせられる配向指標によって、または記号自体の配向によって示されてもよい。ツールが表示領域の内側にあるが、物体によって閉塞されているときに、GUIは、その現在の位置および配向で閉塞物にゴーストツールを重ね合わせる。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

コンピュータディスプレイ画面にツールの位置を示すコンピュータに実装される方法であって、

該ツールの位置を決定することと、

該ツールの該位置を示すために、該コンピュータディスプレイ画面に表示される画像の周囲の境界領域の中に記号の位置を決定することと、

該境界領域の中の該決定された位置において該記号を表示することとを備える、方法。

【請求項 2】

10

前記記号は、前記ツールを識別する情報を提供する、請求項 1 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 3】

前記記号は、前記ツールと関連する患者側マニピュレータを識別する情報を提供する、請求項 1 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 4】

前記記号は、前記患者側マニピュレータと関連し、かつそれに示される色である、請求項 3 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 5】

20

前記記号は、前記患者側マニピュレータと関連し、かつそれに示される数字で印される、請求項 3 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 6】

前記ツールの前記位置は、前記コンピュータディスプレイ画面に表示されている前記画像を提供する画像装置の基準フレームにおいて決定される、請求項 1 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 7】

前記ツールの前記位置は、前記ツールを動かす患者側マニピュレータに対する運動像を使用して決定される、請求項 6 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 8】

30

前記ツールの前記位置は、画像識別技法を使用して決定される、請求項 6 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 9】

前記ツールは、シャフトの長さに沿って延在する軸を有するシャフトを含み、前記境界領域の中における前記記号の前記位置の前記決定は、該シャフトの該軸を貫通する線が該境界領域と交差する場所を決定することを含む、請求項 1 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 10】

前記ツールの前記位置が、前記コンピュータディスプレイ画面に表示されている前記画像を含む表示領域の中にあるか否かを決定することをさらに備える、請求項 1 に記載のコンピュータに実装される方法。

40

【請求項 11】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記境界領域の中の前記記号の前記位置の前記決定は、該ツールの該位置から該表示領域の中の基準点まで延在する線が該境界領域と交差する場所を決定することを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 12】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記境界領域の中の前記記号の前記位置の前記決定は、該ツールの現在および過去の位置からの該ツールの軌跡を決定することと、該軌跡の外挿が該境界領域と交差する場所を決定することとを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

50

【請求項 13】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記境界領域の中の前記記号の前記表示は、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定することと、該距離を示すように該記号のサイズ決定を行うこととを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 14】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記境界領域の中の前記記号の前記表示は、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定することと、その色が該距離を示すように該記号を表示することとを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

10

【請求項 15】

前記記号の前記色の強度は、前記距離を示す、請求項 14 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 16】

色のスペクトルにおける前記記号の色の前記位置は、前記距離を示す、請求項 14 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 17】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記境界領域の中の前記記号の前記表示は、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定することと、該記号の点滅の頻度が該距離を示すように該記号を表示することとを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

20

【請求項 18】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記境界領域の中の前記記号の前記表示は、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定することと、該境界領域の中の前記決定された位置の周囲の前記記号の振動の頻度が該距離を示すように、該記号を表示することとを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 19】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記境界領域の中の前記記号の前記表示は、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定することと、該記号に距離数を重ねることによって該距離が示されるように、該記号を表示することとを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

30

【請求項 20】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、該ツールの該位置の前記決定は、該ツールの先端作動体の配向を決定することを含み、前記境界領域の中の前記記号の前記表示は、該先端作動体の該配向を示すように配向指標が配向されるために、該記号の上方に配向指標を表示することとを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 21】

前記ツールは、シャフトの長さに沿って延在する軸を有するシャフトを含み、該ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、該ツールの該位置の前記決定は、該軸の配向を決定することを含み、前記境界領域の中の前記記号の前記表示は、該軸の該配向を示すように配向指標が配向されるために、該記号の上方に配向指標を表示することとを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

40

【請求項 22】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、該ツールの該位置の前記決定は、該ツールの先端作動体の配向を決定することを含み、前記境界領域の中の前記記号の前記表示は、該先端作動体の該配向を示すように該記号が配向されるために、該記号を表示することとを備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 23】

50

前記ツールが前記表示領域の中にある場合、該表示領域の中で該ツールの画像を識別することをさらに備える、請求項 10 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 24】

前記ツールの前記画像が前記表示領域の中で識別できない場合、該ツールが配置されるべき該表示領域にゴーストツールを表示することを備える、請求項 23 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 25】

前記表示領域は、立体的な左右の 2 次元像を含み、前記ツールの前記画像の前記識別は、

該ツールの 3 次元コンピュータモデルを生成することと、

10

該コンピュータディスプレイ画面の前記基準フレームにおける該ツールの前記現在の位置および配向と一致するように該コンピュータモデルを配置および配向することと、

該左右の 2 次元像のうちの選択された一方に投影する該コンピュータモデルの 2 次元輪郭を生成することと、

該コンピュータモデルの該 2 次元輪郭を、該左右の 2 次元像のうちの該選択された一方と相互関連させることと

を備える、請求項 23 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 26】

前記ツールの前記画像が前記左右の 2 次元像のうちの前記選択された一方において識別されない場合、前記コンピュータ画面に表示されている際に該左右の 2 次元像のうちの該選択された一方の上のオーバーレイとして表示されるように、少なくとも該ツールの該コンピュータモデルの前記 2 次元輪郭を表示することをさらに備える、請求項 24 に記載のコンピュータに実装される方法。

20

【請求項 27】

前記ツールの前記画像が前記左右の 2 次元像のうちの前記選択された一方において識別されない場合、前記コンピュータディスプレイ画面の前記基準フレームにおける前記ツールの前記位置および配向で該ツールの 3 次元ゴースト像として現れるように、該左右の 2 次元像の対応するものにおいて、該ツールの左右の 2 次元ゴースト像を重ねることをさらに備える、請求項 24 に記載のコンピュータに実装される方法。

【請求項 28】

30

コンピュータディスプレイ画面にツールの位置を示す装置であって、

該コンピュータディスプレイ画面に結び付けられ、かつ、

前記ツールの現在の位置を決定し、

該ツールの該位置を示すように該コンピュータディスプレイ画面に表示される画像の周囲の境界領域の中で記号の位置を決定し、

該記号を該境界領域の中の該決定された位置に表示させるように構成されるプロセッサを備える、装置。

【請求項 29】

前記記号は、前記ツールを識別する情報を提供する、請求項 28 に記載の装置。

【請求項 30】

40

前記記号は、前記ツールと関連する患者側マニピュレータを識別する情報を提供する、請求項 28 に記載の装置。

【請求項 31】

前記記号は、前記患者側マニピュレータと関連し、かつそれに示される色である、請求項 30 に記載の装置。

【請求項 32】

前記記号は、前記患者側マニピュレータと関連し、かつそれに示される数字で印される、請求項 30 に記載の装置。

【請求項 33】

前記ツールの前記位置は、前記コンピュータディスプレイ画面に表示されている前記画

50

像を提供する画像装置の基準フレームにおいて決定される、請求項 28 に記載の装置。

【請求項 34】

前記ツールの前記位置は、前記ツールを動かす患者側マニピュレータに対する運動像を使用して決定される、請求項 33 に記載の装置。

【請求項 35】

前記ツールの前記位置は、画像識別技法を使用して決定される、請求項 33 に記載の装置。

【請求項 36】

前記ツールは、シャフトの長さに沿って延在する軸を有するシャフトを含み、前記プロセッサは、該シャフトの該軸を貫通する線が前記境界領域と交差する場所を決定することによって、前記記号の前記位置を決定する、請求項 28 に記載の装置。

10

【請求項 37】

前記プロセッサは、前記ツールの前記位置が、前記コンピュータディスプレイ画面に表示されている前記画像を含む表示領域内にあるか否かを決定するようにさらに構成される、請求項 28 に記載の装置。

【請求項 38】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該ツールの該位置から該表示領域の中の基準点まで延在する線が前記境界領域と交差する場所を決定することによって、該境界領域の中の前記記号の前記位置を決定するように構成される、請求項 37 に記載の装置。

20

【請求項 39】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該ツールの現在および過去の位置からの該ツールの軌跡を決定し、かつ該軌跡の外挿が境界領域と交差する場所を決定することによって、該境界領域の中の前記記号の前記位置を決定するように構成される、請求項 37 に記載の装置。

【請求項 40】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定し、かつ該距離を示すよう前記記号のサイズ決定を行うことによって、前記境界領域に該記号を表示するように構成される、請求項 37 に記載の装置。

30

【請求項 41】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定し、かつその色が該距離を示すように、前記記号を表示することによって、前記境界領域に該記号を表示するように構成される、請求項 37 に記載の装置。

【請求項 42】

前記記号の前記色の強度は、前記距離を示す、請求項 41 に記載の装置。

【請求項 43】

色のスペクトルにおける前記記号の色の前記位置は、前記距離を示す、請求項 41 に記載の装置。

40

【請求項 44】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定することによって前記境界領域に前記記号を表示するように構成され、該記号の点滅の頻度は、該距離を示す、請求項 37 に記載の装置。

【請求項 45】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定することによって前記境界領域に前記記号を表示するように構成され、該境界領域の中の前記決定された位置の周囲の該記号の振動の頻度は、該距離を示す、請求項 37 に記載の装置。

50

【請求項 4 6】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該表示領域の中の基準点の位置からの該ツール上の基準点の位置の距離を決定することによって前記境界領域に前記記号を表示するように構成され、該距離は、該記号に距離数を重ねることによって示される、請求項 3 7 に記載の装置。

【請求項 4 7】

前記ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該ツールの先端作動体の前記位置および配向を決定し、かつ該先端作動体の該配向を示すように配向指標が配向されるために、前記記号の上方に配向指標を表示するように構成される、請求項 3 7 に記載の装置。

10

【請求項 4 8】

前記ツールは、シャフトの長さに沿って延在する軸を有するシャフトを含み、該ツールの前記位置が前記表示領域の外側にある場合、前記プロセッサは、該軸の配向を決定し、かつ該軸の配向を示すように配向指標が配向されるために、前記記号の上方に配向指標を表示するように構成される、請求項 3 7 に記載の装置。

【請求項 4 9】

前記ツールが前記表示領域中にある場合、前記プロセッサは、該ツールの先端作動体の前記位置および配向を決定し、かつ該先端作動体の該配向を示すように前記記号が配向されるために、該記号を表示するように構成される、請求項 3 7 に記載の装置。

【請求項 5 0】

前記ツールが前記コンピュータディスプレイ画面に表示されている前記表示領域の中にある場合、前記プロセッサは、該表示領域の中で該ツールの画像を識別するようにさらに構成される、請求項 3 7 に記載の装置。

20

【請求項 5 1】

前記ツールの前記画像が前記表示領域の中で識別できない場合、前記プロセッサは、該ツールが配置されるべき該表示領域にゴーストツールを表示するようにさらに構成される、請求項 5 0 に記載の装置。

【請求項 5 2】

前記表示領域は、立体的な左右の 2 次元像を含み、前記プロセッサは、
前記ツールの 3 次元コンピュータモデルを生成し、
前記コンピュータディスプレイ画面の前記基準フレームにおける該ツールの現在の位置および配向と一致するように該コンピュータモデルを配置および配向し、
該左右の 2 次元像のうちの選択された一方に投影する該コンピュータモデルの 2 次元輪郭を生成し、
該コンピュータモデルの前記 2 次元輪郭を、該左右の 2 次元像のうちの該選択された一方と相互相関させることによって、該ツールの前記画像を識別するように構成される、請求項 5 0 に記載の装置。

30

【請求項 5 3】

前記ツールの前記画像が前記左右の 2 次元像のうちの前記選択された一方において識別されない場合、前記プロセッサは、少なくとも該ツールの前記コンピュータモデルの前記 2 次元輪郭を、前記コンピュータ画面に表示されている際に該左右の 2 次元像のうちの該選択された一方の上のオーバーレイとして表示させるようにさらに構成される、請求項 5 2 に記載のプロセッサ。

40

【請求項 5 4】

前記ツールの前記画像が前記左右の 2 次元像のうちの前記選択された一方において識別されない場合、前記プロセッサは、前記コンピュータディスプレイ画面の前記基準フレームにおける該ツールの前記位置および配向で該ツールの 3 次元ゴースト像として現れるよう、該ツールの左右の 2 次元ゴースト像を、該左右の 2 次元像の対応するものにおいて重ねさせるようにさらに構成される、請求項 5 2 に記載の装置。

【請求項 5 5】

50

手術用ツールと、
該手術用ツールを配置および配向することが可能となるように、該手術用ツールに機械的に連結されるロボットアームと、
画像装置と、
コンピュータディスプレイ画面と、
該ロボットアーム、該画像装置、および該コンピュータディスプレイ画面に連結されるプロセッサと
を備えており、
該プロセッサは、該画像装置によって撮影される画像を、該コンピュータディスプレイ画面の表示領域に表示させ、該ツールの位置を示すよう、記号を該表示領域の周囲の境界領域に表示させるように構成される、医療ロボットシステム。

10

【請求項 5 6】

前記記号は、前記ツールを識別する情報を提供する、請求項 5 5 に記載のシステム。

【請求項 5 7】

前記記号は、前記ツールと関連する患者側マニピュレータを識別する情報を提供する、請求項 5 5 に記載のシステム。

【請求項 5 8】

前記記号は、前記患者側マニピュレータと関連し、かつそれに示される色である、請求項 5 7 に記載のシステム。

【請求項 5 9】

前記記号は、前記患者側マニピュレータと関連し、かつそれに示される数字で印される、請求項 5 7 に記載のシステム。

20

【請求項 6 0】

前記ツールの前記位置は、前記画像装置の基準フレームにおいて決定される、請求項 5 5 に記載のシステム。

【請求項 6 1】

前記ツールの前記位置は、前記ツールを動かす患者側マニピュレータに対する運動学を使用して決定される、請求項 6 0 に記載のシステム。

【請求項 6 2】

前記ツールの前記位置は、画像識別技法を使用して決定される、請求項 6 0 に記載のシステム。

30

【請求項 6 3】

前記ツールは、シャフトの長さに沿って延在する軸を有するシャフトを含み、前記プロセッサは、該シャフトの該軸を貫通する線が前記境界領域と交差する場所を決定することによって、該境界領域の中の前記記号の前記位置を決定するように構成される、請求項 5 5 に記載のシステム。

【請求項 6 4】

前記プロセッサは、前記ツールの前記位置が、前記コンピュータディスプレイ画面に表示されている前記表示領域の中にあるか否かを決定するようにさらに構成される、請求項 5 5 に記載のシステム。

40

【請求項 6 5】

前記ツールが前記表示領域の外側にある時、前記プロセッサは、該ツールの先端作動体の配向を示すよう、前記記号を前記コンピュータディスプレイ画面の前記境界に表示させるようにさらに構成される、請求項 5 5 に記載のシステム。

【請求項 6 6】

前記ツールが前記表示領域の外側にある時、前記プロセッサは、前記ツール上の基準点の位置から前記表示領域の基準点の距離を示すよう、前記記号を前記コンピュータディスプレイ画面の前記境界に表示させるようにさらに構成される、請求項 5 5 に記載のシステム。

【請求項 6 7】

50

前記距離は、前記表示された記号のサイズによって示される、請求項 6 6 に記載のシステム。

【請求項 6 8】

前記距離は、前記表示された記号の色によって示される、請求項 6 6 に記載のシステム。

【請求項 6 9】

前記距離は、前記表示された記号の明るさによって示される、請求項 6 6 に記載のシステム。

【請求項 7 0】

前記距離は、前記表示された記号の点滅の頻度によって示される、請求項 6 6 に記載のシステム。

10

【請求項 7 1】

前記点滅の頻度は、前記距離が減少するにつれて増加する、請求項 7 0 に記載のシステム。

【請求項 7 2】

前記境界領域の中の前記決定された位置の周囲の前記記号の振動の頻度は、前記距離を示す、請求項 6 6 に記載のシステム。

【請求項 7 3】

前記距離は、前記記号に距離数を重ねることによって示される、請求項 6 6 に記載のシステム。

20

【請求項 7 4】

前記画像装置は、少なくとも 1 つのカメラを含む、請求項 5 5 に記載のシステム。

【請求項 7 5】

前記画像装置は、MRI 像を撮影する、請求項 5 5 に記載のシステム。

【請求項 7 6】

前記画像装置は、超音波画像を撮影する、請求項 5 5 に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

(発明の分野)

30

本発明は、概して、ロボット手術システムに関し、具体的には、コンピュータディスプレイ画面の境界領域に表示されるツール位置および識別指標に関する。

【背景技術】

【0002】

低侵襲外科的処置を行う際に使用されるもの等のロボット手術システムは、従来の観血手術手技と比べて、より少ない痛み、より短い入院期間、正常活動へのより早い復帰、最小瘢痕化、回復時間の短縮、およびより少ない組織損傷を含む、多くの利点を提示する。結果として、ロボット手術システムを使用した低侵襲手術に対する需要は強く、増大している。

【0003】

40

ロボット手術システムの一例は、カリフォルニア州、サニーベールの Intuitive Surgical, Inc. による da Vinci (登録商標) Surgical System である。da Vinci (登録商標) System は、外科医のコンソール、患者側カート、高性能 3-D 視覚システム、およびヒト手関節をモデルにしている Intuitive Surgical の独自の EndoWristTM 接続型器具を含むので、手術器具を保持するロボットアームの運動に加えられると、観血手術の自然運動に匹敵する、全 6 自由度の運動を可能にする。

【0004】

da Vinci (登録商標) の外科医のコンソールは、2 つの段階走査陰極線管 (「CRT」) を伴う高解像度立体ビデオディスプレイを有する。該システムは、偏光、シャ

50

ツタ眼鏡またはその他の技法よりも高い忠実度を提示する。それぞれの目は、対物レンズおよび一連の鏡を介して、左目または右目の視野を表示する個々のＣＲＴを見る。外科医は、手術の間中、楽に座ってこのディスプレイを覗き込むが、それは、外科医が３－Ｄの術中画像を表示して操作するのに理想的な場所にする。

【０００５】

立体内視鏡は、手術部位付近に配置され、立体ビデオディスプレイに表示するための左右像を撮影する。しかし、器具がディスプレイ上の表示領域の外側にある時、外科医は、その時点で器具がどれだけ離れているか、またはどの方向にあるか分からない場合がある。このため、外科医が手術部位に器具を誘導することが困難となる。また、器具が不意に視野に現れた場合、外科医を当惑させる場合がある。器具がディスプレイの表示領域内にある時でさえ、外科医は、それがどの器具なのか、またはどの患者側マニピュレータ（例えば、患者側カート上のロボットアーム）に器具が関連しているのか分からない場合がある。これにより、例えば、外科的処置中に外科医が患者側の助手に器具を別のものと交換するように指示することが困難となる。

【０００６】

ディスプレイ上の表示領域の外側にある器具の場所を特定するために、器具が表示領域の中に現れるまで内視鏡を移動させる必要があってもよい。この場合、手術器具が手術部位に誘導されている場合、カメラのズームおよび焦点制御もまた、頻繁な調整を必要とする場合があり、プロセスを外科医にとって退屈で時間のかかるものにする。偶然に器具がカメラ視野（「ＦＯＶ」）にあるが、視野に対する拡大調整のために表示領域の外側にある場合、器具が表示領域の中に戻るように、縮小調整を行ってもよい。しかし、そのような縮小は、外科医による厳重な検査を必要とする、細心の注意を要する外科的処置が行われている時に望ましくない場合がある。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【０００７】

したがって、本発明の様々な側面のうちの１つの目的は、ツールが画面の表示領域の外側にある時に、コンピュータディスプレイ画面に表示されている画像に対するツール位置を示すための方法である。

【０００８】

本発明の様々な側面の別の目的は、ツールが画面の表示領域の外側にある時に、コンピュータディスプレイ画面に表示されている画像からのツールの距離を示すための方法である。

【０００９】

本発明の様々な側面の別の目的は、ツールが画面の表示領域の外側にある時に、コンピュータディスプレイ画面に表示されている画像に対するツールの配向を示すための方法である。

【００１０】

本発明の様々な側面の別の目的は、ツールが画面の表示領域の中に閉塞されている時に、コンピュータディスプレイ画面に表示されている画像に対するツール位置または配向を示すための方法である。

【００１１】

本発明の様々な側面のなおも別の目的は、外科医の動作および外科医と助手のコミュニケーションを向上するように、どの患者側マニピュレータがどの手術器具に接続されているかを明確に識別する、コンピュータディスプレイ画面上のツール識別を示すための方法である。

【００１２】

これら、および付加的な目的は、本発明の様々な側面によって達成され、簡潔に述べると、１つの側面は、ツールの位置を決定することと、ツールの位置を示すようコンピュータディスプレイ画面の境界領域中で記号の位置を決定することと、境界領域中の決定され

た位置で記号を表示することとを備える、コンピュータディスプレイ画面にツールの位置を示すためのコンピュータに実装される方法である。

【0013】

別の側面は、コンピュータディスプレイ画面に結び付けられ、ツールの現在の位置を決定し、ツールの位置を示すようコンピュータディスプレイの境界領域中で記号の位置を決定し、記号を境界領域中の決定された位置に表示させるように、構成されるプロセッサを備える、コンピュータディスプレイ画面にツールの位置を示すための装置である。

【0014】

なおも別の側面は、手術用ツールと、手術用ツールを配置して配向することが可能となるように手術用ツールに機械的に連結される第1のロボットアームと、カメラと、カメラを配置して配向することが可能となるようカメラに機械的に連結される第2のロボットアームと、コンピュータディスプレイ画面と、ロボットアーム、カメラ、およびコンピュータディスプレイ画面に連結されるプロセッサとを備えており、プロセッサは、ツールの位置を示すために記号をコンピュータディスプレイ画面の境界領域に表示させるように構成されている、医療ロボットシステムである。

10

【0015】

該方法、装置、および医療ロボットシステムの好ましい実施形態では、記号は、記号に書かれた、またはそれに隣接して表示されたテキストまたは数値情報等の、関連する色またはその他何らかの手段によってツールおよび/またはその関連する画面に連続的に表示されてもよい。あるいは、ポインティングデバイスを使用して、カーソルが記号の上方に配置された時、または記号がクリックされた時に表示されるだけであってもよい。

20

【0016】

本発明の様々な側面の付加的な目的、特徴、および利点は、その好ましい実施形態の次の説明により明白となり、その説明は、添付図面と併せて理解するべきである。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】図1は、本発明の側面を利用したロボット手術システムを採用した手術室の上面図を図示する。

【図2】図2は、内視鏡カメラのFOVの中に配置された2つのツールを図示する。

【図3】図3は、内視鏡カメラのFOVの中に配置された1つのツール、および外に配置された1つのツールを図示する。

30

【図4】図4は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのFOVの外にある時にツールの位置を示すための方法によって生じる、第1のコンピュータディスプレイ画面を図示する。

【図5】図5は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのFOVの外にある時にツールの位置を示すための方法によって生じる、第2のコンピュータディスプレイ画面を図示する。

【図6】図6は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのFOVの外にある時にツールの位置を示すための方法によって生じる、第3のコンピュータディスプレイ画面を図示する。

40

【図7】図7は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのFOVの中に閉塞されている時にツールの位置を示すための方法によって生じる、第4のコンピュータディスプレイ画面を図示する。

【図8】図8は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのFOVの外側にある、または中に閉塞されている時にツールの位置を示すための方法のフロー図を図示する。

【図9】図9は、本発明の側面を利用する、図8に関して説明される方法を行うように構成されたロボット手術システムで使用されるような、内視鏡カメラ基準フレームにおける点の左右像を図示する。

【図10】図10は、本発明の側面を利用する図8に関して説明される方法で使用してもよい、カメラ像中でツールを識別するための方法のフロー図を図示する。

50

【発明を実施するための形態】

【0018】

図1は、一例として、ロボット手術システムを採用した手術室の上面図を図示する。この場合のロボット手術システムは、通常1名以上の助手（「A」）の補助により、手術台（「O」）に横たわる患者（「P」）に対して低侵襲診断または外科的処置を行いながら、外科医（「S」）によって利用されるコンソール（「C」）を含む低侵襲ロボット手術（MIRS）システム100である。

【0019】

コンソールは、外科医に対して手術部位の画像を表示するための3-Dモニタ104、1つ以上の操作可能なマスタマニピュレータ108および109（本願では、「制御装置」および「入力装置」とも呼ばれる）、およびプロセッサ102を含む。制御装置108および109は、ジョイスティック、グローブ、トリガガン、手動制御器、または同類のもの等の、種々の入力装置のうちのいずれか1つ以上を含んでもよい。プロセッサ102は、コンソールに組み込まれた、またはその隣に配置されたパーソナルコンピュータである。

10

【0020】

プロセッサ102が、それらのそれぞれの関連スレーブマニピュレータ128および129（本願では、「ロボットアーム」および「患者側マニピュレータ」とも呼ばれる）を、それらのそれぞれの取り外し可能に連結された手術器具138および139（本願では、「ツール」とも呼ばれる）を適宜に操作させるように、制御装置108および109を操作することによって、外科医は、低侵襲外科的処置を行う一方で、外科医は、手術部位が立体内視鏡140（左右の立体像を撮影するための左右のカメラを有する）によって撮影され、コンソール3-Dモニタ104に表示されると、それを3-Dで見る。

20

【0021】

ツール138および139のそれぞれ、ならびに内視鏡140は、好ましくは、切開166等の対応する低侵襲切開を通して手術部位へと下方に伸びるよう、患者の体内にカニユーレまたはその他のツールガイド（図示せず）を通して挿入される。ロボットアームのそれぞれは、従来、共に連結されて接合部163等のモータ制御接合部を通して操作される、リンケージ162等のリンケージで形成されている。

【0022】

一度に使用される手術ツールの数、およびその結果として、システム100で使用されているロボットアームの数は、概して、いくつかある要因の中で特に、診断および外科的処置、および手術室内の広さの制約に依存する。処置中に使用されているツールのうちの1つ以上を変える必要がある場合、外科医は助手に、もはや使用していないツールをそのロボットアームから取り外し、それを手術室中のトレイ（「T」）からの別のツール131と交換するように指示してもよい。助手が交換されるツールを識別することを補助するために、ロボットアーム122、128、および129のそれぞれには、その設定接合部の上等、その上に印刷された識別番号または色指標があってもよい。

30

【0023】

好ましくは、モニタ104は、外科医が実際に手術部位を直接見下ろしていると感じるように配向された投影像を表示するように、外科医の手の付近に配置される。そのためには、ツール138および139の画像は、好ましくは、外科医の手が位置する場所に実質的に位置するように見える。こうするために、プロセッサ102は、好ましくは、内視鏡140によって見るとおりにそれらの関連ツール138および139の配向と適合するよう、制御装置108および109の配向を変える。

40

【0024】

プロセッサ102は、システム100における様々な機能を果たす。それが果たす1つの重要な機能は、外科医が、それらのそれぞれのツール138および139を効果的に動かす、および/または操作することができるように、バス110をわたる制御信号を介して、それらのそれぞれのロボットアーム128および129へと、制御装置108および

50

109の機械的運動を変換し、伝達することである。別の重要な機能は、本願で説明されるように、ツールがモニタ104に表示されているカメラ撮影像の外側にある、またはモニタ104に表示されているカメラ撮影像の中に閉塞されている時にツールの位置を示すための方法を実装することである。なおも別の重要な機能は、モニタ104上でツールおよび/またはそれらのそれぞれの患者側マニピュレータを直ちに識別して、外科医/助手のコミュニケーションを促進するための方法を実装することである。

【0025】

パーソナルコンピュータとして説明されるものの、プロセッサ102は、実際においては、ハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェアの任意の組み合わせによって実装してもよいことが十分理解される。また、本願で説明されるようなその機能は、1つの

10

【0026】

低侵襲外科的処置を行っている間、ツール138および139は、好ましくは、外科医がモニタ104上でそれらを適宜に見て、処置中に使用できるように、モニタ104の表示領域200内に保たれる(図2に示されるように)。しかし、ツール138のうちの1つがモニタ104の表示領域200の外側にある時は(図3に示されるように)、外科医は、モニタ104上でそのツールを見ることができず、結果として、処置中にそれを適切に使用することができなくなる。また、外科医は、視野外のツールが表示領域200に対して現在配置されている場所を知らずに、視野外のツールをモニタ104の表示領域200の中に移動させることが困難な場合がある。

20

【0027】

視野外のまたは閉塞されているツールについて、外科医にツールの位置を示すために、プロセッサ102は、図8に関して説明されるように、モニタ104にツール位置を示すための方法を実装する、グラフィカルユーザインターフェース(「GUI」)コンピュータプログラムにより構成される。しかし、GUIのこの側面を説明する前に、GUIによって生成される出力の例を図4~7に関して図示および説明する。

【0028】

図4~7のそれぞれにおいて、モニタ104の表示領域300は、図10で示されるように、内視鏡140のFOVに対応してもよく(FOV全体の適切な尺度構成を伴う)、または、図11で示されるように、内視鏡140のFOVの一部のみに対応してもよい(モニタ104に表示されるFOVの一部における画像の縮小に対応する、適切な尺度構成を伴う)。表示領域300内のツールは、表示領域300内の太い線の中に見える。表示領域300に外接しているのは、境界領域400であり、そこには対応するツールの位置を示すように、クリック不可の記号またはクリック可能なアイコン(以降、まとめて「記号」と呼ばれる)が配置されている。

30

【0029】

記号はまた、好ましくは、それらのそれぞれのツールおよび/または関連した患者側マニピュレータを識別する情報を提供する。それらがこれを行うことができる1つの方法は、それらの設定接合部の上等、患者側マニピュレータの上に印刷された色表示と適合するような色によるものである。例えば、患者側マニピュレータ122、128、および129は、それぞれ赤、緑、および黄として色分けしてもよく、それらの取り付けられたツールに対応する記号もまた、同じ方法で色分けしてもよい。あるいは、数字指標および/またはその他の識別情報はまた、それらの設定接合部の上等、患者側マニピュレータの上に印刷された数字と適合してもよい記号の上で、またはそれに隣接して表示してもよい。例えば、患者側マニピュレータ122、128、および129はそれぞれ、1、2、および3と番号をつけてもよく、それらの取り付けられたツールに対応する記号もまた、同じ方法で番号をつけてもよい。テキスト情報が記号に提供される場合、テキストは記号の上に書かれるか、またはそれに隣接して表示されてもよい。それは、コンピュータディスプレ

40

50

イ画面に連続的に表示されるか、または、ポインティングデバイスを使用して、カーソルが記号の上方に配置された時、または記号がクリックされた時に、表示されるだけであってもよい。

【0030】

表示領域300の外側のツールは、GUIによって実装される方法のある側面を説明する目的のために、点線で示される。これらの点線のツール（または点線のツールの延長）は、モニタ104上では外科医によって見えないことが十分理解される。しかし、図4～7における表示領域300に対するそれらの相対的な位置は、内視鏡カメラの基準フレームにおける内視鏡140のFOVの中、またはそれに対する相対的な位置に対応する。

【0031】

図4～7に示されるツールは、2-D画像のように見えるものの、これは限定として解釈されるものではなく、むしろ説明の目的のためだけの簡略化として解釈されるものであることが、十分理解される。好ましくは、3-D画像は、表示領域300に表示される。記号、特に、記号に重ね合わせられる先端作動体またはツールシャフトの配向表示は、境界領域400の中に2-Dまたは3-Dで現れてもよい。また、本願で説明される例は、内視鏡140によって撮影される画像を指すものの、本発明の様々な側面はまた、モニタ104の表示領域300に表示することができる、MRI、超音波、またはその他の画像診断技術を使用するもの等の、その他の種類の画像装置によって撮影される画像にも該当することが、十分理解される。

【0032】

図4は、第1の例として、モニタ104に表示されたGUI生成画面を図示し、第1の記号410は、境界領域400中に配置されて視野外ツール138の位置を示し、配向指標411は、記号410の上に重ね合わせられて視野外ツール138の先端作動体215の現在の配向を示す。視野内ツール139は、境界領域400中の第2の記号420から表示領域300内へと部分的に延在して示される。

【0033】

この例では、第1の記号410の位置は、線402と境界領域400との交点によって決定され、線402は、視野外ツール138上の基準点からモニタ104の表示領域300の中心点401へと延在する。第2の記号420の位置は、視野内ツール139のシャフト222と境界領域400との交点によって決定される。

【0034】

視野外ツール138が表示領域300から離れている距離は、その記号のサイズ、色、明るさ/強度、点滅頻度、または振動頻度による等、多数の方法で示されてもよい。あるいは、距離は、単純に記号の上方に距離数（センチメートル単位の距離等）を表示することによって示してもよい。例えば、ツール139等のツールが視野の中にある時、視野内ツール139の記号420等の記号は、最大サイズであってもよい。しかし、ツール138等のツールが視野外である時、その記号のサイズは、視野外ツールが表示領域300から離れている距離を示してもよく、ツールが表示領域300への進入に近づくように移動するにつれてさらに大きくなる。あるいは、記号の色は、色のスペクトルを使用して距離を示してもよく、または、記号の明るさ/強度または記号の点滅頻度が、ツールが表示領域300への進入に近づいて移動するにつれて増加することによって、距離を示してもよく、または、その正常位置の周囲の記号の振動頻度が、ツールが表示領域300内に近づくように動かされるにつれて、減少してもよい。

【0035】

図5は、第2の例として、モニタ104に表示されたGUI生成画面を図示し、第1の記号510は、境界領域400の中に配置されて、視野外ツール138の位置を示し、配向指標511が、記号510の上に重ね合わせられて視野外ツール138のシャフト217の現在の配向を示す。

【0036】

この例では、第1の記号510の位置は、線502と境界領域400との交点によって

10

20

30

40

50

決定され、線 5 0 2 は、シャフト 2 1 7 の軸に沿って延在する。視野外ツール 1 3 8 が表示領域 3 0 0 から離れている距離は、図 4 に関する上記と同じ方法で示してもよい。

【 0 0 3 7 】

図 6 は、第 3 の例として、モニタ 1 0 4 に表示された G U I 生成画面を図示し、第 1 の記号 6 1 0 は、境界領域 4 0 0 の中に配置されて視野外ツール 1 3 8 の位置を示し、配向指標 6 1 1 は、記号 6 1 0 の上に重ね合わせられて視野外ツール 1 3 8 のシャフト 2 1 7 の現在の配向を示す。

【 0 0 3 8 】

この例では、第 1 の記号 6 1 0 の位置は、軌跡 6 0 2 と境界領域 4 0 0 との交点によって決定され、軌跡 6 0 2 は、内視鏡カメラの基準フレームの中を移動するにつれて、視野外ツール 1 3 8 上の基準点の経路によって画定される。こうして、記号 6 1 0 は、境界領域 4 0 0 内に配置され、そこで、ツールがその現在の軌跡に沿って続く場合（または、軌跡が逆になったように見える、表示領域 3 0 0 から離れていく場合）、まず表示領域 3 0 0 中に現れる。例えば、軌跡を決定するために時間の 2 つの点のみが使用される場合、ツール 1 3 8 が時間 t_1 における第 1 の場所から時間 t_2 における第 2 の場所まで移動すると、基準点の経路は、2 つの点を通して延在する線によって表される。時間 t_2 が現在の時間であり、時間 t_1 が以前の時間である場合、シャフト 2 1 7 の現在の配向は、配向指標 6 1 1 によって示される。視野外ツール 1 3 8 の軌跡を画定するために時間の 2 つより多い点を使用することによって、軌跡は、さらに精密な曲線を呈してもよい。視野外ツール 1 3 8 が表示領域 3 0 0 から離れている距離は、図 4 に関する上記と同じ方法で示してもよい。

【 0 0 3 9 】

図 7 は、第 4 の例として、モニタ 1 0 4 に表示された G U I 生成画面を図示し、ツール 1 3 8 および 1 3 9 は両方とも、表示領域 3 0 0 内となるように配置されているが、ツール 1 3 8 の先端作動体は、物体 7 0 0 によって閉塞されている。この場合、ツールのそれぞれが表示領域 3 0 0 の中にあるため、それらのそれぞれの記号 7 1 0 および 4 2 0 は、最大サイズである。ツール 1 3 8 の先端作動体は、物体 7 0 0 によって閉塞されているものの、先端作動体のゴースト像 7 1 1（例えば、コンピュータモデル）が、物体 7 0 0 の上方に適切な位置および配向で示される。ゴースト像 7 1 1 があまりにも邪魔であれば、代わりに、プログラムされた、または外科医の選択によるオプションのいずれかで、先端作動体の輪郭を使用してもよい。

【 0 0 4 0 】

前述のように、記号 4 2 0、4 1 0、5 1 0、6 1 0、および 7 1 0 は、クリック不可の記号またはクリック可能なアイコンであってもよい。前者の場合、外科医がマウス等のポインティングデバイスのカーソルをクリック不可の記号上を通過させた場合に、関連ツールについての追加情報が提供されてもよい。後者の場合、外科医がポインティングデバイスを使用してクリック可能なアイコンをクリックした場合に、関連ツールについての追加情報が提供されてもよい。いずれの場合も、追加情報は、その関連した患者側マニピュレータを識別する情報に加える情報であり、それは、記号の上またはそれに隣接して常に表示されている、その色または数字によって示されてもよい。そのような追加情報の例は、ツールの種類およびその関連マスタマニピュレータの識別を含んでもよい。追加情報は、ピクチャ・イン・ピクチャ等の別のウィンドウで提供してもよく、または、記号に隣接する、またはそれに重ね合わせられるテキストとして提供してもよい。別のウィンドウが提供されると、追加情報は、内視鏡 1 4 0 の F O V、およびその外側の全てのツールのコンピュータ生成モデルを含む、手術部位の縮小されたコンピュータ生成像をさらに含んでもよい。

【 0 0 4 1 】

円として示されているが、記号 4 2 0、4 1 0、5 1 0、6 1 0、および 7 1 0 は、多くの異なる形状のうちのいずれか 1 つ以上で表示されてもよい。例えば、表示領域 3 0 0 の内側に見えるようにツールが配置されている時、ゴーストシャフトが境界領域 4 0 0 に

表示されるように、記号が、ツールシャフトのコンピュータモデルという形をとってもよい。一方で、表示領域 300 の外側になるようにツールが配置されている時、ゴースト先端作動体が境界領域 400 に表示されるように、記号が、ツールの遠位端のコンピュータモデルという形をとってもよい。ツールが表示領域 300 の外側から表示領域 300 の中へと移動するにつれて、そのとき、記号はゴースト先端作動体からゴーストシャフトヘシームレスに変わり、ツールが表示領域 300 の内側から表示領域 300 の外側に移動する時は、逆もまた同様である。ゴーストシャフトまたはゴースト先端作動体の配向は、場合によっては、好ましくは、実際のツールの配向に適合する。ツールが表示領域 300 の外側にある時、ゴースト先端作動体のサイズは、記号について前述したように、表示領域 300 からのその距離を示してもよい。同様に、ツールおよび / またはその患者側マニピュレータを識別するために、ゴーストシャフトまたはゴースト先端作動体は、場合によっては、記号について前述したように、色分けするか、または数値的に番号をつけてもよい。

10

【0042】

図 8 は、一例として、モニタ 104 にツールの位置および識別を示すための方法のフロー図を図示する。該方法は、好ましくは、処理ユニット 102 において実行される GUI によって、各ツールに対して行われる。801 において、ツールの位置および配向は、撮影された画像がモニタ 104 に表示されている、画像装置の基準フレームにおいて決定される。この例の目的のために、画像は内視鏡 140 の立体カメラによって撮影されるとして説明されるが、他の画像診断技術を使用した他の画像装置によって撮影される画像もまた、該方法と共に使用してもよいことが十分理解される。また、この例の目的のために、カメラの完全な FOV は、図 10 で示されるように、表示領域 300 に表示されると仮定される。したがって、そのような場合、ツールがカメラの FOV の外側にある時、ツールの位置および配向は、従来の画像技法を使用して決定できない場合がある。

20

【0043】

結果として、ツールの位置および配向（本願では「ツール状態」とも呼ばれる）は、まず、ツールのロボットアームにおける接合部センサから情報を受信し、ロボットアームの運動像に情報を適用することによって、ツール基準フレームにおいて推定される。この場合のツール状態は、主にロボットアームの運動像から決定されるため、たとえツールが内視鏡 140 の FOV の外側にある、または内視鏡 140 の FOV の中に閉塞されていても、容易に決定することができる。

30

【0044】

次いで、推定されたツール状態は、カメラ基準フレームに変換され、あらかじめ決定されたエラー変換を使用して修正される。エラー変換は、そのロボットアームの運動像を使用して決定されるツール状態とビデオ画像処理を使用して決定されるツール状態との差異から決定してもよい。エラー変換は、まず、術前の較正ことで決定し、低侵襲外科的処置中にツールが内視鏡 140 の FOV の中にある時に、周期的に更新してもよい。

【0045】

しかし、図 11 の領域 1101 によって示されるように、カメラの FOV の一部のみがモニタ 104 の表示領域 300 に表示された場合、図 11 の領域 1102 によって示されるように、ツールがモニタ 104 の表示領域 300 に表示されていないカメラの FOV の一部の中にある場合にツール位置を決定するために、従来の画像技法を使用することが、なおも可能であってもよい。図 10 および 11 の両方において、左のカメラ像 I1 のみが示されていることに注意されたい。しかし、3-D ディスプレイに対して、例えば、図 9 に関して説明されるように、対応する右のカメラ像 I2 も必要であるが、本願では説明を簡素化するために図示されていないことが、十分理解されべきである。

40

【0046】

ツールの位置および配向を決定するため、具体的には、ツール追跡を行うための付加的な詳細は、例えば、参照することにより本願に組み込まれる、2005 年 5 月 16 日出願の「Methods and Systems for Performing 3-D Tool Tracking by Fusion of Sensor and / o

50

r Camera derived Data during Minimally Invasive Robotic Surgery」と題された、共同所有された米国出願第11/130,471号で説明されている。

【0047】

802において、ツールの位置がモニタ104の表示領域300の中にあるか否かの決定が行われ、この例において、これは、ツールが内視鏡140のFOVの中にあるか否かを決定するステップと同等である。この後者の決定は、エビポラ幾何学を使用して行ってもよい。例えば、図9を参照して、内視鏡140は、基線距離「 b 」によって分離され、カメラの焦点距離「 f 」で画定される像平面I1およびI2を有する、2つのカメラC1およびC2を含む。像平面I1およびI2は、異なる内部および外部カメラ形態の影響を除去するために、従来のステレオ補正アルゴリズムを使用してゆがめられる。

10

【0048】

カメラ基準フレームにおける点Pは、点P、カメラC1およびC2の2つの光心、および像点P1およびP2を含むエビポラ平面によって、像点P1およびP2において像平面I1およびI2に投影される。次いで、点Pの位置は、基線距離「 b 」および焦点距離「 f 」に対する既知の値、およびそれらのそれぞれの像平面の中心点（すなわち、 y_1 および y_2 軸と x 軸との交点における）からの像点P1およびP2の距離から計算される視差「 d 」を使用して、カメラ基準フレームにおいて決定してもよい。

【0049】

よって、ツールが内視鏡140のFOVの中にあるためには、ツール上の少なくとも1つの点が、2つの像平面I1およびI2のうちの少なくとも一方に投影されなければならない。例えば、近くの点に対して計算された視差情報を使用して、2つの像平面I1およびI2の一方のみに投影されたツール上の点の位置を推定することが可能であってもよいが、好ましくは、視差値を点に対して計算することができ、その結果として、その深度を直接決定することが可能となるように、ツール上の点は、2つの像平面I1およびI2の両方に投影される。また、形の上ではツールが内視鏡140のFOVの中にあってもよいが、実際の理由によってツールの1点のみがその中にある場合は、好ましくは、ツールが外科医によってモニタ104において視覚的に識別可能となるように、十分な数の点が必要とされる。

20

【0050】

ここで、802において、ツールの位置がモニタ104の表示領域300の外側であると決定された場合、803において、表示領域300に外接する境界領域400の中の記号に対する位置は、記号の位置が表示領域300に対するツールの位置を示すように決定される。そのような決定の例は、図4～6に関して前述している。境界領域400の中の記号の位置を決定した後、804において、記号は、その決定された位置において境界領域400に表示される。また、配向指標は、図4～6に関して説明されたように、提供される情報を識別する、記号およびその他のツールおよび/またはそのロボットアームに重ね合わせてもよい。次いで、該方法は、801に戻ることにによって、別の処理間隔に対して反復する。

30

【0051】

一方、802において、ツールの位置がモニタ104の表示領域300内であると決定された場合、805において、内視鏡140のFOVの中でツールを識別する試行が行われる。このタスクを行うための一例として図12を参照すると、1201において、ツールの3-Dコンピュータモデルが生成される。これは概して、一度きりの術前プロセスである。1202において、ツールの3-Dコンピュータモデルは、801で決定されるツール状態に従って、配置および配向される。1203において、ツールのコンピュータモデルの左右の2-D輪郭は、ツールの3-Dコンピュータモデルの輪郭を、内視鏡140の左右のカメラC1およびC2の左右の像平面I1およびI2に投影することによって生成される。1204において、左像平面I1に対して1203で生成されたツールのコンピュータモデルの2-D輪郭は、左カメラC1によって撮影される左カメラ像と相互相関

40

50

し、および／または、右像平面 I 2 に対して 1 2 0 3 で生成されたツールのコンピュータモデルの 2 - D 輪郭は、右カメラ C 2 によって撮影される右カメラ像と相互相関する。

【 0 0 5 2 】

8 0 6 において、例えば、1 2 0 4 で計算される相互相関値が、左右のカメラ像の一方または両方に対する閾値を満たす、または超えるかどうかを決定することによって、ツールが内視鏡 1 4 0 の F O V の中で識別されているか否かの決定が行われる。8 0 6 の結果が「はい」であれば、ツールが、右および／または左のカメラ像で識別されている。次いで、この方法は、8 0 3 へと進んで境界領域 4 0 0 の中の記号位置を決定し、この場合、単純に、境界領域 4 0 0 とツールシャフトとの交点によって決定してもよい。次いで、該方法は、8 0 4 へと進んで境界領域 4 0 0 の中の決定された位置に記号を表示し、次いで 10

【 0 0 5 3 】

しかし、8 0 6 の結果が「いいえ」であれば、ツールはおそらく、別の物体によって閉塞されている。その場合、8 0 7 において、ツールの 3 - D コンピュータモデルを左平面像 I 1 に投影することによって生成されたツールのコンピュータモデルの 2 - D 輪郭は、カメラ C 1 によって撮影された左カメラ像に重ね合わせられ、ツールの 3 - D コンピュータモデルを右平面像 I 2 に投影することによって生成されたツールのコンピュータモデルの 2 - D 輪郭は、カメラ C 2 によって撮影された右カメラ像に重ね合わせられる。結果として、ツールのコンピュータモデルの 3 - D 輪郭は、閉塞物に重ね合わせられて、モニタ 1 0 4 の表示領域 3 0 0 に表示される。あるいは、ツールの完全 3 - D コンピュータモデルは、内視鏡 1 4 0 のカメラ C 1 および C 2 によって撮影される左右のカメラ像の上に、3 - D コンピュータモデルの適切な左右の画像を重ね合わせることによって、閉塞物の上方にその輪郭としてよりもむしろ、ゴーストツールとして表示してもよい。 20


【 0 0 5 4 】

次いで、該方法は、8 0 3 へと進んで境界領域 4 0 0 の中の記号位置を決定し、この場合、単純に、境界領域 4 0 0 とツールシャフトとの交点によって決定してもよい。次いで、該方法は、8 0 4 へと進んで境界領域 4 0 0 の中の決定された位置に記号を表示し、次いで 8 0 1 へと進み、別の処理期間に対して方法を反復する。


【 0 0 5 5 】

本発明の様々な側面を好ましい実施形態に関して説明したが、本発明は、添付の請求項の全範囲内での完全な保護が与えられることが理解されるであろう。 30


【 図 1 】




【 図 2 】




【 図 5 】




【 図 6 】




【 図 3 】



【 図 4 】



【 図 7 】



【 図 8 】




fig.8

【 図 9 】




fig.9

【 図 10 】




fig.10

【 図 11 】




fig.11

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

【図1】図1は、本発明の側面を利用したロボット手術システムを採用した手術室の上面図を図示する。

【図2】図2は、内視鏡カメラのF O Vの中に配置された2つのツールを図示する。

【図3】図3は、内視鏡カメラのF O Vの中に配置された1つのツール、および外に配置された1つのツールを図示する。

【図4】図4は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのF O Vの外にある時にツールの位置を示すための方法によって生じる、第1のコンピュータディスプレイ画面を図示する。

【図5】図5は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのF O Vの外にある時にツールの位置を示すための方法によって生じる、第2のコンピュータディスプレイ画面を図示する。

【図6】図6は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのF O Vの外にある時にツールの位置を示すための方法によって生じる、第3のコンピュータディスプレイ画面を図示する。

【図7】図7は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのF O Vの中に閉塞されている時にツールの位置を示すための方法によって生じる、第4のコンピュータディスプレイ画面を図示する。

【図8】図8は、本発明の側面を利用した、ツールが内視鏡カメラのF O Vの外側にある、または中に閉塞されている時にツールの位置を示すための方法のフロー図を図示する。

【図9】図9は、本発明の側面を利用する、図8に関して説明される方法を行うように構成されたロボット手術システムで使用されるような、内視鏡カメラ基準フレームにおける点の左右像を図示する。

【図10】図10および図11はそれぞれ、コンピュータモニタの左表示領域に表示される完全な左カメラ像と、コンピュータモニタの左表示領域に表示される部分的な左カメラ像とを示す。

【図11】図10および図11はそれぞれ、コンピュータモニタの左表示領域に表示される完全な左カメラ像と、コンピュータモニタの左表示領域に表示される部分的な左カメラ像とを示す。

【図12】図12は、本発明の側面を利用する図8に関して説明される方法で使用してもよい、カメラ像中でツールを識別するための方法のフロー図を図示する。

【手続補正 2】


【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図


【補正方法】変更

【補正の内容】


【 図 1 】




【 図 2 】




【 図 3 】




【 図 4 】




【 図 5 】




【 図 6 】




【 図 7 】



【 図 8 】



【 図 9 】



【図 10】




fig.10

【図 11】




fig.11

【図 12】




fig.12

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2007/071850

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. B25J9/16 A61B19/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
B25J A61B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 748 767 A (RAAB SIMON [US]) 5 May 1998 (1998-05-05) the whole document	1-9, 28-36, 55-63
A	US 5 408 409 A (GLASSMAN EDWARD [US] ET AL) 18 April 1995 (1995-04-18) the whole document	1-76
A	US 5 755 725 A (DRUAIS HERVE [FR]) 26 May 1998 (1998-05-26) the whole document	1-76
A	EP 0 812 662 A (FANUC LTD [JP]) 17 December 1997 (1997-12-17) the whole document	1-71

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 February 2008

Date of mailing of the international search report

13/02/2008

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

MESEGUER MAYORAL, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/US2007/071850

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5748767	A	05-05-1998	NONE	
US 5408409	A	18-04-1995	NONE	
US 5755725	A	26-05-1998	AT 188601 T	15-01-2000
			DE 69422631 D1	17-02-2000
			DE 69422631 T2	08-02-2001
			DK 722299 T3	03-07-2000
			EP 0722299 A1	24-07-1996
			ES 2145151 T3	01-07-2000
			FR 2709656 A1	17-03-1995
			WO 9507055 A1	16-03-1995
			GR 3033219 T3	31-08-2000
			JP 9507131 T	22-07-1997
			PT 722299 T	31-07-2000
EP 0812662	A	17-12-1997	WO 9724206 A1	10-07-1997
			JP 3904605 B2	11-04-2007
			US 5987591 A	16-11-1999

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 ラーキン, デイビッド

アメリカ合衆国 カリフォルニア 94025, メンロ パーク, ウッドランド アベニュー
913

(72)発明者 ニクソン, トーマス

アメリカ合衆国 カリフォルニア 95051, サンタ クララ, ニコルソン アベニュー
685

(72)発明者 ミンツ, デイビッド

アメリカ合衆国 カリフォルニア 94086, サニーベイル, フランシス ストリート 1
49

Fターム(参考) 4C061 NN05 WW13

4C601 BB03 FF16 JC09 KK22 KK31

5E501 AA25 AC37 BA03 BA05 CA02 CB14 EA05 EA11 EB05 FA04

FA15 FB04 FB22

专利名称(译)	工具位置和识别指示器显示在计算机显示屏的边界区域中		
公开(公告)号	JP2009542362A	公开(公告)日	2009-12-03
申请号	JP2009518470	申请日	2007-06-22
[标]申请(专利权)人(译)	直观外科手术公司		
申请(专利权)人(译)	直觉外科公司		
[标]发明人	ラーキンデイビッド ニクソントーマス ミンツデイビッド		
发明人	ラーキン, デイビッド ニクソン, トーマス ミンツ, デイビッド		
IPC分类号	A61B19/00 A61B1/04 A61B8/00 G06F3/048		
CPC分类号	B25J9/1692 A61B1/00009 A61B1/0005 A61B1/0051 A61B1/04 A61B1/3132 A61B17/00234 A61B34/10 A61B34/20 A61B34/25 A61B34/30 A61B34/37 A61B34/74 A61B90/36 A61B90/361 A61B90/37 A61B2017/00199 A61B2017/00292 A61B2017/00296 A61B2034/102 A61B2034/107 A61B2034/2057 A61B2034/2065 A61B2034/301 A61B2034/741 A61B2034/742 A61B2090/365 A61B2090/367 A61B2090/371 A61B2090/373 B25J9/1694 B25J9/1697 G05B2219/39449 G05B2219/40607 G05B2219/45123		
FI分类号	A61B19/00.502 A61B1/04.370 A61B8/00 G06F3/048.651.A		
F-TERM分类号	4C061/NN05 4C061/WW13 4C601/BB03 4C601/FF16 4C601/JC09 4C601/KK22 4C601/KK31 5E501/AA25 5E501/AC37 5E501/BA03 5E501/BA05 5E501/CA02 5E501/CB14 5E501/EA05 5E501/EA11 5E501/EB05 5E501/FA04 5E501/FA15 5E501/FB04 5E501/FB22		
代理人(译)	夏木森下		
优先权	11/478531 2006-06-29 US		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

内窥镜拍摄手术部位的图像并显示在监视器的显示区域。当刀具在显示区域外时，GUI通过将符号放置在显示区域周围的边界区域来指示刀具位置以指示刀具位置。从显示区域到视野外工具的距离可以由符号的大小，颜色，亮度或闪烁或振动频率指示。距离编号也可以显示在符号中。工具的轴或尖端效应器可以通过叠加在符号上的取向指数或通过符号本身的取向来指示。当工具位于显示区域内但被对象遮挡时，GUI将鬼影工具叠加在障碍物的当前位置和方向上。

