

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第6149642号
(P6149642)

(45) 発行日 平成29年6月21日(2017.6.21)

(24) 登録日 平成29年6月2日(2017.6.2)

(51) Int.Cl.

F 1

A 6 1 B 1/00 (2006.01)
G 0 2 B 23/24 (2006.01)A 6 1 B 1/00 3 2 0 C
G 0 2 B 23/24 A

請求項の数 7 (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願2013-196261 (P2013-196261)
 (22) 出願日 平成25年9月21日(2013.9.21)
 (65) 公開番号 特開2015-61549 (P2015-61549A)
 (43) 公開日 平成27年4月2日(2015.4.2)
 審査請求日 平成28年8月9日(2016.8.9)

(73) 特許権者 000002141
 住友ベークライト株式会社
 東京都品川区東品川2丁目5番8号
 (72) 発明者 豊田 芳樹
 秋田県秋田市土崎港相染町字中島下27-4
 秋田住友ベーク株式会社内

審査官 安田 明央

(56) 参考文献 国際公開第2009/078097 (W
 O, A1)
 特開2012-239571 (JP, A
)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 内視鏡用ガイドチューブ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

内視鏡を挿通する貫通孔と、前記貫通孔の先端側の壁面に設けられた、穿刺針を通過させる複数の穿刺開口とを有する本体チューブと、

前記複数の穿刺開口を覆って前記本体チューブの外周面に設けられ、前記本体チューブの外周方向へ膨張させられる外バルーンと、

前記複数の穿刺開口を閉塞するように設けられ、前記外バルーンの膨張に合わせて前記貫通孔へ向かって膨張させられる内バルーンとを備え、

前記複数の穿刺開口は、前記貫通孔の中心軸を挟んで互いに対向しない内視鏡用ガイドチューブ。

10

【請求項 2】

前記複数の穿刺開口のそれぞれに対し、前記貫通孔の中心軸を挟んだ対向位置に前記本体チューブを補強する補強部を備える請求項 1 に記載の内視鏡用ガイドチューブ。

【請求項 3】

前記補強部は、前記貫通孔の内壁面に装着されたシート材である請求項 2 に記載の内視鏡用ガイドチューブ。

【請求項 4】

前記内バルーンは、前記複数の穿刺開口のすべてを閉塞するひとつの弾性材を用いて設けられる請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の内視鏡用ガイドチューブ。

20

【請求項 5】

前記弾性材は、前記貫通孔の内壁面に密着する円筒材である請求項 4 に記載の内視鏡用ガイドチューブ。

【請求項 6】

前記貫通孔のうち食道へ挿入される先端側の先端開口は、前記貫通孔の中心軸に対して斜交する請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載の内視鏡用ガイドチューブ。

【請求項 7】

前記複数の穿刺開口のそれぞれの中心は、前記先端開口のうち最も先端側に位置する点を通る稜線の側へ偏在する請求項 6 に記載の内視鏡用ガイドチューブ。

【発明の詳細な説明】

10

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡用ガイドチューブに関する。

【背景技術】

【0002】

近年、経皮経食道胃管挿入術 (PTEG: Percutaneous Trans-esophageal Gastro-tubing) が盛んに行われるようになってきた。PTEG は、非破裂型バルーンを用い頸部食道を穿刺して頸部食道瘻を造設し、同部から食道内へ挿入した留置チューブを誘導して、その先端を胃、十二指腸あるいは小腸まで到達させる。PTEG 施術に用いられる器具として、穿刺針がガイドチューブへ進入する様子を内視鏡により効果的に観察できる、内バルーン付きの非破裂型バルーン付きのガイドチューブが知られている。

20

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2012 - 239571 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

穿刺針の好ましい穿刺位置は、被検者の特性に応じて異なる。一方で、オーバーチューブの外周面に設ける穿刺用の開口をやみくもに設けると、穿刺針が貫通して被検者の食道を傷つける場合があった。

30

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明の具体的態様における内視鏡用ガイドチューブは、内視鏡を挿通する貫通孔と、貫通孔の先端側の壁面に設けられた、穿刺針を通過させる複数の穿刺開口とを有する本体チューブと、複数の穿刺開口を覆って本体チューブの外周面に設けられ、本体チューブの外周方向へ膨張させられる外バルーンと、複数の穿刺開口を閉塞するように設けられ、外バルーンの膨張に合わせて貫通孔へ向かって膨張させられる内バルーンとを備え、複数の穿刺開口は、貫通孔の中心軸を挟んで互いに対向しない。

40

【0006】

なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図 1】本実施形態に係るガイドチューブの使用例を示す模式図である。

【図 2】ガイドチューブの先端部の拡大斜視図である。

【図 3】ガイドチューブの先端側面図と直交断面図である。

【図 4】バルーン膨張時の直交断面図である。

【図 5】ガイドチューブの先端側開口と穿刺開口の関係を説明する図である。

50

【図 6】複数の穿刺開口を設けたガイドチューブのバリエーションについて説明する図である。

【図 7】他の実施例におけるガイドチューブの先端部の側方断面図である。

【図 8】さらに他の実施例における先端部の側方断面図である。

【図 9】外バルーンの一部の側方断面図である。

【図 10】外バルーンの掛部のバリエーションについて説明する側方断面図である。

【図 11】外バルーンのためのバリエーションについて説明する側方断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0008】

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。

【0009】

図 1 は、本実施形態に係るガイドチューブ 100 の使用例を示す模式図である。ガイドチューブ 100 は、PTEG 施術に用いられる内視鏡挿入型の軟質チューブである。図は、ガイドチューブ 100 の先端部に設けられた非破裂型の外バルーン 120 が被検者の食道 902 内で膨張され、穿刺針 700 が当該外バルーン 120 を穿刺する PTEG 施術の一場面の様子を示す。なお、被検者は頭部を右方向へ向けている。

【0010】

ガイドチューブ 100 は、内視鏡 600 を挿通させるための貫通孔を有する本体チューブ 110 に、膨張および収縮可能な外バルーン 120 等が取り付けられて構成される。本体チューブ 110 は、使用する内視鏡 600 が挿入可能な内径を確保しつつ極力外径を小さくする、つまり薄肉であることが望ましい。すなわち、被検者に苦痛を与えることなく体内へ導くことができる柔軟性が要求される。一方で、折れ曲がりにより貫通孔が閉塞することを防ぐ剛性も要求される。このような観点から、本体チューブ 110 の素材には、通常の室温と体温で適度の柔軟性と弾性を有する軟質塩化ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコンゴム等の合成樹脂が採用され得る。

【0011】

本体チューブ 110 の貫通孔は、使用時において体外側に位置する基端側の基端側開口 111 から、体内側に位置する先端側の先端側開口 112 まで貫通している。先端側開口 112 は、貫通孔の中心軸に対して斜交するようにカットされて楕円形状を成す。本体チューブ 110 の外周面あるいは貫通孔内壁面は、潤滑性処理が施されることが好ましい。例えば、コラーゲン、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド等のコーティング、シリコンオイルの混練が実用的である。

【0012】

本体チューブ 110 は、外バルーン 120 等を膨張させる流体を流通させるバルーンルーメン 190 を内包する。具体的には後述するが、バルーンルーメン 190 は、本体チューブに貫通孔とは独立して設けられた細管である。バルーンルーメン 190 は、基端側開口 111 の近傍で本体チューブ 110 から分岐して、その端にコネクタ 191 を有する。流体は、コネクタ 191 を介して外部から供給され、回収される。流体としては、空気等の気体に限らず例えば生理食塩水等の液体であっても良い。

【0013】

ここで、本実施形態に係るガイドチューブ 100 を利用した PTEG 施術について簡単に説明する。PTEG は、頸部に食道瘻を造設する一連の手技であるが、本実施形態における PTEG は、経口的に本体チューブ 110 を挿通し、内視鏡 600 によって食道 902 を観察する点をひとつの特徴とする。本体チューブを経鼻的に挿通する従来の手技と比較して、鼻腔粘膜からの出血を防止できる。また、貫通孔の径を大きく確保できるので内視鏡 600 を挿通することが可能となり、したがって、穿刺からカテーテル留置までの食道内の様子を観察できる。これにより、手技の安全性、確実性が大きく向上し、手技時間も短縮するので被検者の負担も軽減される。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 4 】

内視鏡 6 0 0 を本体チューブ 1 1 0 の貫通孔に外バルーン 1 2 0 の手前付近まで挿通した状態で、本体チューブ 1 1 0 の先端側開口 1 1 2 を被検者の口腔 9 0 1 へ進入させる。このとき、斜めにカットされた先端側開口 1 1 2 の楕円平面を口蓋 9 0 3 側へ向けて進入させることにより、術者は、被検者の不快感を軽減しつつ、本体チューブ 1 1 0 を円滑に押し入れることができる。

【 0 0 1 5 】

さらに押し入れると、先端側開口 1 1 2 は、食道入口部 9 0 2 1 を経て、目標位置である頸部付近の食道 9 0 2 に到達する。目標位置に到達したら、術者は、コネクタ 1 9 1 から流体を注入して外バルーン 1 2 0 を膨張させると共に超音波プローブを体表側から強く押し当てて甲状腺、気管、頸動脈、頸静脈等を左右に偏位させることにより、表皮から食道への穿刺経路を確保する。そして、当該穿刺経路に沿って穿刺針 7 0 0 を刺入すると、穿刺針 7 0 0 は外バルーン 1 2 0 を突き抜け、その先端が本体チューブ 1 1 0 の貫通孔に到達する。詳しくは後述するが、術者は、外バルーン 1 2 0 を突き抜けた穿刺針 7 0 0 の先端が貫通孔に到達する様子を、内視鏡 6 0 0 の画像により確認することができる。

【 0 0 1 6 】

術者は、穿刺針 7 0 0 が貫通孔に到達したことを確認したら、ガイドワイヤ 8 0 0 を穿刺針 7 0 0 の内腔に挿通する。そして、ガイドワイヤ 8 0 0 が本体チューブ 1 1 0 の貫通孔まで到達したことを内視鏡 6 0 0 の画像により確認したら、穿刺針 7 0 0 を抜去する。

【 0 0 1 7 】

この状態で本体チューブ 1 1 0 を胃側へ押し込むと、穿刺経路により拘束されているガイドワイヤ 8 0 0 は引張られて外バルーンより離脱し、その先端部は食道 9 0 2 内に留め置かれる。ガイドワイヤ 8 0 0 が外バルーン 1 2 0 より離脱したら、術者は、流体を吸引回収して外バルーン 1 2 0 を収縮させ、内視鏡 6 0 0 と本体チューブ 1 1 0 を食道入口部 9 0 2 1 付近まで引き戻す。

【 0 0 1 8 】

術者は、内視鏡 6 0 0 の画像により食道 9 0 2 内の様子を確認しつつ、頸部表皮側からガイドワイヤ 8 0 0 の末端からシース付きダイレータを挿入して穿刺部位を拡張する。そして、シースを残してガイドワイヤ 8 0 0 とダイレータを抜去することにより、食道内へ通ずる頸部食道瘻が造設される。頸部食道瘻が造設されたら、内視鏡 6 0 0 ごとガイドチューブ 1 0 0 の全体を口腔 9 0 1 より引き抜く。その後、当該頸部食道瘻から留置チューブを挿入し、その先端を、目的とする胃、十二指腸あるいは小腸まで到達させて一連の施術を完了する。

【 0 0 1 9 】

次に、本実施形態に係るガイドチューブ 1 0 0 の先端部について説明する。図 2 は、ガイドチューブ 1 0 0 の先端部の拡大斜視図である。特に、外バルーン 1 2 0 および内バルーン 1 3 0 が膨張された様子を示す。なお、図においては、外観から直接観察されない主要な要素を点線で示すが、図の簡略化の観点から、各要素の厚みを省いて示している。

【 0 0 2 0 】

本体チューブ 1 1 0 の先端は、上述の通り、本体チューブ 1 1 0 の貫通孔の中心軸に対して斜交する先端側開口 1 1 2 を有する。そして、先端側開口 1 1 2 よりも数十 mm 基端側に、本体チューブ 1 1 0 の外周面を覆うように外バルーン 1 2 0 が設けられている。詳しくは後述するが、外バルーン 1 2 0 の周縁部は、本体チューブ 1 1 0 の外周面に対して気密に接着されている。

【 0 0 2 1 】

外バルーン 1 2 0 に覆われた本体チューブ 1 1 0 の外周面の一部は、楕円状に切り取られ、穿刺針 7 0 0 を貫通孔へ導くための穿刺開口 1 1 3 が形成されている。穿刺開口 1 1 3 は、本体チューブ 1 1 0 の外周面側から内バルーン 1 3 0 によって閉塞されている。すなわち、内バルーン 1 3 0 は穿刺開口 1 1 3 を外周面側から封塞し、外バルーン 1 2 0 は、内バルーン 1 3 0 を包み込むように外周面の全体を覆っている。外バルーン 1 2 0 、外

バルーン１２０に覆われる外周面、および内バルーン１３０に囲まれた空間は気密空間として形成される。なお、内バルーン１３０が本体チューブ１１０の内壁面の側（貫通孔側）から穿刺開口１１３を覆うように構成しても良い。この場合は、穿刺開口１１３を挟んで外バルーン１２０と内バルーン１３０によって囲まれる空間が気密空間として形成される。

【００２２】

バルーンルーメン１９０は、本体チューブ１１０の管壁内に細管として設けられており、基端側から穿刺開口１１３まで伸延している。バルーンルーメン１９０の端部は、管壁が外周面側から部分的に切除されており、外周面側と連通している。当該連通箇所においては、内バルーン１３０にも孔が設けられている。したがって、バルーンルーメン１９０は、外バルーン１２０と内バルーン１３０に囲まれた気密空間に連通している。

10

【００２３】

外バルーン１２０は、例えば、中心軸に沿った長さが３０～１００ｍｍ、膨張したときの外径が３０ｍｍ程度である。外バルーン１２０は、穿刺針７００に貫通されても破裂しない非破裂型バルーンである。そのための素材として、硬度ＪＩＳＡ２０～８０度、引張強度８～２５ＭＰａ、引裂強度２０～６０ｋｇ／ｃｍ、１００％モジュラス３～６ＭＰａ、伸び３００～４６０％、バルーン内圧２．８～７５ｐｓｉを満たす合成樹脂が選択され得る。例えば、軟質塩化ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーンゴムが好適に選択され得る。この他にも、穿刺によっても破裂しない工夫を施せば、ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴムラテックス等も候補となり得る。これらの素材を採用する場合、例えば、表面に合成樹脂をコーティングしたり、膨張率、肉厚、内圧を調整したりすることによって破裂を免れることができる。なお、外バルーン１２０は、ブロー成形、ディップ成形、押出成形、圧縮成形等により所望の形状に成形される。

20

【００２４】

内バルーン１３０は、穿刺開口１１３を覆うシート材を用いることができる。内バルーン１３０の素材は、外バルーン１２０と同じでも良く、また、外バルーン１２０に比べて膨張しやすい素材を採用しても良い。特に、内視鏡６００により穿刺針７００の進入を確認する観点から、透明素材であることが好ましい。なお、具体的な形状については後述する。

【００２５】

外バルーン１２０と内バルーン１３０に囲まれた気密空間にバルーンルーメン１９０を介して流体を注入すると、図示するように、外バルーン１２０は本体チューブ１１０の外周方向へ、内バルーン１３０は貫通孔へ向かって共に膨張する。逆に、注入された流体をバルーンルーメン１９０を介して排出すれば、膨張した外バルーン１２０と内バルーン１３０は共に収縮する。

30

【００２６】

内バルーン１３０を突き抜けて貫通孔に至るまで穿刺針７００を刺入する場合、その先端を貫通孔内に留めることができずに、穿刺開口１１３に対向する内壁面を突き刺してしまうことがある。さらには、本体チューブ１１０を突き破り、外バルーン１２０をも貫通してしまう場合もあり得る。この場合、被検者の食道を傷つけることになる。このような状況を防ぐべく、ガイドチューブ１００は、穿刺開口１１３に対して貫通孔の中心軸を挟んだ対向位置に、本体チューブ１１０を補強する補強部としての補強シート１４０を備えている。

40

【００２７】

補強シート１４０は、本体チューブ１１０の内壁面に沿って配置される、例えばステンレスのメッシュシートである。手技における通常の刺入圧程度では、穿刺針７００は、補強シート１４０を貫通することができない。補強シート１４０の素材は、ステンレスのような金属素材に限らず、穿刺針７００の貫通を防ぐ程度の剛性を備えれば、硬質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂等の合成樹脂であっても良い。また、補強シートとして配置するに限らず、本体チューブ１１０の当該箇所を硬化させて補強部として

50

も良い。

【 0 0 2 8 】

図 3 は、ガイドチューブ 1 0 0 の先端側面図と直交断面図である。左側の図は、本体チューブ 1 1 0 の中心軸に直交する方向から観察した側面図である。特に、開口面が楕円形状である先端側開口 1 1 2 のうち、最も先端側に位置する点である第 1 長径端 1 1 2 1 が真上となるように観察した側面図である。このとき、最も基端側に位置する点である第 2 長径端 1 1 2 2 は真下となる。

【 0 0 2 9 】

右側の図は、外バルーン 1 2 0 が膨張したときに最大径となる位置での、中心軸に直交する平面による断面図である。ただし、図は収縮時の様子を表している。また、左側の側面図の上下関係に対応して描かれている。

10

【 0 0 3 0 】

本体チューブ 1 1 0 に形成された穿刺開口 1 1 3 の開口中心 1 1 3 0 は、先端側開口 1 1 2 のうち第 1 長径端 1 1 2 1 を通過する稜線上に配置されている。すなわち、開口中心 1 1 3 0 は、左側の側面図においては、第 1 長径端 1 1 2 1 から右方向へ伸びる直線上に存在し、右側の断面図においては、本体チューブ 1 1 0 の最上位点に位置する。

【 0 0 3 1 】

このように、第 1 長径端 1 1 2 1 を通過する稜線上に開口中心 1 1 3 0 を配置することにより、穿刺針 7 0 0 の進入方向と穿刺開口 1 1 3 の相対的な位置関係を良好に定めることができる。すなわち、図 1 を用いて説明したように、斜めにカットされた先端側開口 1 1 2 は、その楕円開口面を口蓋 9 0 3 側に向けつつ食道内へ進入されるので、食道内においては、第 1 長径端 1 1 2 1 が腹側に位置し、第 2 長径端 1 1 2 2 が背側に位置する。すると、穿刺開口 1 1 3 の開口中心 1 1 3 0 は腹側に位置することになる。P T E G 施術においては、頸部の穿刺位置は一般的に腹側である。したがって、穿刺開口 1 1 3 が腹側に向かって配置されていると、穿刺針 7 0 0 の進入方向と向かい合うことになるので、術者にとっては施術が容易となる。

20

【 0 0 3 2 】

穿刺開口 1 1 3 は、中心軸周りの開口角が θ である。図示するように、 θ は 1 8 0 度より小さい。 θ を 1 8 0 度以上にすると、内バルーン 1 3 0 は、本体チューブ 1 1 0 の内部である貫通孔側から穿刺開口 1 1 3 を覆っているので、膨張時には貫通孔の半分以上を占めることになる。すると、中心軸方向から観察する内視鏡 6 0 0 によっては、穿刺針 7 0 0 の進入経路がかえって観察しづらくなる。さらには、内バルーン 1 3 0 を穿通した穿刺針 7 0 0 の先端を留め置く空間、ガイドワイヤ 8 0 0 の先端を引き出す空間が相対的に小さくなってしまう。

30

【 0 0 3 3 】

また、 θ を 1 8 0 度以上にすると、中心軸を挟んで互いに対向する 2 点が共に開口部となる部分が生じる。すると、一方から進入した穿刺針 7 0 0 は、内バルーン 1 3 0 を突き破ることなく内側を通過して、他方へ突き抜ける場合がある。この場合、穿刺針 7 0 0 がさらに外バルーン 1 2 0 を穿通すると、被検者の食道を傷つけることになる。

【 0 0 3 4 】

したがって、 θ は 1 8 0 度未満であることが好ましい。特に、内バルーン 1 3 0 の膨張に対する視認性を考慮すると、 θ は 1 2 0 度未満であることが好ましいことがわかった。

40

【 0 0 3 5 】

一方、 θ を余りに小さくすると、術者が穿刺針 7 0 0 を穿刺開口 1 1 3 に導くことが難しくなる。すなわち、 θ がある程度の大きさであれば、貫通孔に穿刺針 7 0 0 の先端を導くことが容易となる。この観点から、 θ は 9 0 度以上であれば、十分に穿刺しやすいことがわかった。

【 0 0 3 6 】

なお、バルーンルーメン 1 9 0 の端部は、外バルーン 1 2 0 と内バルーン 1 3 0 に囲まれた気密空間に連通していればいずれに配置されても良いが、図示するように、穿刺開口

50

113と中心軸を挟んで反対側に配置することが好ましい。図のように配置することにより、バルーンルーメン190が、第1長径端1121を通過する稜線方向に沿ったX線確認用の造影ラインを不鮮明にすることがない。また、本実施形態においては、バルーンルーメン190を本体チューブ110の管壁内に細管として設ける一体構造を採用するが、別体のチューブとして、本体チューブ110の貫通孔に内挿する構成を採用しても良い。

【0037】

本実施形態に係るガイドチューブ100は、上述の通り、穿刺開口113に対して貫通孔の中心軸を挟んだ対向位置に補強シート140を備えている。図示するように、補強シート140は、本体チューブ110の内壁面に沿って接着により装着されている。補強シート140は、穿刺開口113を通過した穿刺針700が到達し得る範囲として、穿刺開口113の開口角 θ に向かい合うように、 θ より若干大きい中心角を有する大きさに設定されることが好ましい。

10

【0038】

内バルーン130は、穿刺開口113を閉塞するように、本体チューブ110の外周面に対して気密に接着されている。内バルーン130は、シート状でなくとも良く、本実施形態においては図示するように、本体チューブ110の外周面に密着する円筒状に形成されている。円筒状に形成された内バルーン130は、弾性材であるので、本体チューブ110の外周面を貫通孔方向へ付勢する付勢力を有する。

【0039】

次に、外バルーン120と内バルーン130を膨張させた場合について説明する。図4は、外バルーン120と内バルーン130を膨張させた時の、中心軸に直交する平面による直交断面図である。

20

【0040】

外バルーン120と内バルーン130に囲まれた気密空間に生理食塩水などの流体が注入されると、外バルーン120は外周方向へ膨張して食道を押し広げ、内バルーン130は貫通孔方向へ膨張して穿刺針700の誘導を可視化する。穿刺針700は、まず外バルーン120を穿通して流体に満たされた気密空間に進入する。外バルーン120は、非破裂型のバルーンであるので、穿刺針700の穿通に対して破裂しない。穿刺針700の先端が穿刺開口113を通過すると、術者は、透明素材である内バルーン130を介してその様子を内視鏡600により確認することができる。

30

【0041】

術者は、穿刺針700が穿刺開口113を通過して内バルーン130の内部まで到達していることを視認すると、さらに押し込んで内バルーン130を穿通し、その先端を本体チューブ110の貫通孔まで進める。なお、進入方向の先には補強シート140が設置されているので、穿刺針700が本体チューブ110を突き破る恐れがない。

【0042】

続いて、ガイドワイヤ800を穿刺針700の内腔に挿通して、その先端を穿刺針700の先端から突き出させる。補強シート140は、ガイドワイヤ800に対しても本体チューブ110を保護する。なお、ガイドワイヤ800の先端は、図示するように、穿刺針700の先端から突き出た後に湾曲するよう癖付けされていることが好ましい。湾曲された先端は内バルーン130に掛かりやすいので、ガイドワイヤ800が穿刺針700と共に抜去されてしまう恐れが軽減され、貫通孔に留まることが期待できる。

40

【0043】

次に、開口中心1130のバリエーションについて説明する。図5は、上記の例とは異なる開口中心1130を有するガイドチューブ100の先端側開口112と穿刺開口113の関係を説明する図である。なお、図5(a)および図5(b)は、それぞれが先端側面図と直交断面図で表されており、これらは図3の先端側面図と直交断面図の視点に対応する。

【0044】

図5(a)は、開口中心1130が、直交断面図において、第1長径端1121に対応

50

する最上位点から、中心軸に対して時計回りに α 度 ($\alpha < 180$ 度) 回転した位置に配置されているガイドチューブ100を示す。別言すると、開口中心1130は、先端側から本体チューブ110を観察した場合に、先端側開口112のうち最も先端側に位置する第1長径端1121から時計回りに最も基端側に位置する第2長径端1122に至るまでの間の点を通過する稜線上に配置されている。

【0045】

被検者の大多数は、頸部における甲状腺、気管、頸動脈、頸静脈等の位置関係から、穿刺針700の穿刺位置は脊椎に対して若干左寄りを選択される。したがって、大体数の被検者に対しては、上記のように時計回りにずれた位置に開口中心1130が存在する方が、術者にとって穿刺針700の穿刺が行いやすい。なお、より多くの被検者に対しては、 α は90度未満であることが好ましい。また、補強シート140は、図示するように、偏位された開口中心1130に対向するように設置位置が適宜修正されることが好ましい。

10

【0046】

なお、図の例においては、バルーンルーメン190は、開口中心1130と中心軸を挟んで反対側に配置するが、第2長径端1122を通過する稜線上に配置しても良い。特に、補強シート140で保護された管壁に配置すれば、穿刺針700によって損傷を受ける恐れが軽減される。

【0047】

図5(b)は、開口中心1130が、直交断面図において、第1長径端1121に対応する最上位点から、中心軸に対して反時計回りに β 度 ($\alpha < 180$ 度) 回転した位置に配置されているガイドチューブ100を示す。別言すると、開口中心1130は、先端側から本体チューブ110を観察した場合に、先端側開口112のうち最も先端側に位置する第1長径端1121から反時計回りに最も基端側に位置する第2長径端1122に至るまでの間の点を通過する稜線上に配置されている。

20

【0048】

被検者の大多数は、上述のように穿刺針700の穿刺位置は脊椎に対して若干左寄りを選択されるが、被検者の一部は、反対に脊椎に対して若干右寄りを選択される。しかし、左寄り用のガイドチューブ100に限って用意されているのでは、このような一部の被検者に対して手技が困難となる。そこで、上記のように反時計回りにずれた位置に開口中心1130が存在するガイドチューブ100も用意しておくことが好ましい。この場合、一部の被検者の中でもできるだけ多くの被検者に対応するには、 β は90度未満であることが好ましい。

30

【0049】

以上のように被検者の特性に合わせて穿刺開口113の位置を変更する場合、複数種類のガイドチューブ100を用意することが好ましい。しかし、複数種類のガイドチューブ100を用意することは、様々な困難を伴う場合がある。そこで、複数の穿刺開口113を設けたガイドチューブ100について説明する。

【0050】

図6は、複数の穿刺開口113を設けたガイドチューブ100のバリエーションについて説明する図である。なお、図6も図5と同様に、先端側面図と直交断面図で表されており、これらは図3の先端側面図と直交断面図の視点に対応する。

40

【0051】

図6(a)は、穿刺開口113として第1穿刺開口1131と第2穿刺開口1132の2つを設けた例を示す。第1穿刺開口1131は、開口中心が直交断面図において第1長径端1121に対応する最上位点から時計回り側へ偏位している。第2穿刺開口1132は、開口中心が直交断面図において第1長径端1121に対応する最上位点から反時計回り側へ偏位している。このように、互いに反対側へ偏位した穿刺開口113を有するガイドチューブ100は、多くの被検者に対応することができる。なお、複数の穿刺開口を設ける場合は、2つに限らず、3つ以上であっても良い。また、メッシュ状に多数の穿刺開口を設けても良い。

50

【 0 0 5 2 】

ここで、互いに対向する位置に穿刺開口 1 1 3 が存在すると、一方の穿刺開口 1 1 3 から進入した穿刺針 7 0 0 が、内バルーン 1 3 0 を突き破って一旦貫通孔に到達しても、その穿通方向には対向する穿刺開口 1 1 3 の内バルーン 1 3 0 が存在し、これを突き抜けてしまう場合がある。さらに穿刺針 7 0 0 が外バルーン 1 2 0 を穿通すると、被検者の食道を傷つけることになる。したがって、複数の穿刺開口 1 1 3 を本体チューブ 1 1 0 に設ける場合は、互いの穿刺開口 1 1 3 が本体チューブ 1 1 0 の貫通孔において、中心軸を挟んで対向しないように配置すべきである。

【 0 0 5 3 】

また、複数の穿刺開口 1 1 3 を設ける場合は、それぞれの開口中心が、直交断面における水平線よりも第 1 長径端 1 1 2 1 に対応する最上位点側へ偏在していることが好ましい。このような位置に設けることにより、術者は、より多くの被検者に対して穿刺針 7 0 0 の穿刺を容易に行うことができる。

10

【 0 0 5 4 】

図 6 (a) に示すように、本実施例においては、円筒状の内バルーン 1 3 0 ではなく、シート状の内バルーン 2 3 0 を本体チューブ 1 1 0 の内壁面側から接着する構成を採用している。シート状の内バルーン 2 3 0 は、第 1 穿刺開口 1 1 3 1 と第 2 穿刺開口 1 1 3 2 を共に閉塞するように、本体チューブ 1 1 0 の内壁に接着されている。このように装着された内バルーン 2 3 0 は、第 1 穿刺開口 1 1 3 1 に対応して膨張する第 1 内バルーン 2 3 0 1 と、第 2 穿刺開口 1 1 3 2 に対応して膨張する第 2 内バルーン 2 3 0 2 とを含む。なお、それぞれの穿刺開口 1 1 3 を独立したシートにより閉塞して内バルーンを形成しても良いし、円筒状の内バルーン 1 3 0 によって穿刺開口 1 1 3 を閉塞しても良い。

20

【 0 0 5 5 】

また、図示するように、ガイドチューブ 1 0 0 は、第 1 穿刺開口 1 1 3 1 に対して貫通孔の中心軸を挟んだ対向位置に第 1 補強シート 2 4 0 1 を備え、第 2 穿刺開口 1 1 3 2 に対して貫通孔の中心軸を挟んだ対向位置に第 2 補強シート 2 4 0 2 を備える。これらの補強シート 2 4 0 は、上述の補強シート 1 4 0 と同様に、穿刺針 7 0 0 の突き抜けを防止する機能を担う。

【 0 0 5 6 】

図 6 (b) は、複数の内バルーン 2 3 0 に対応して部分的な外バルーン 2 2 0 を設けた場合の例を示す。穿刺開口 1 1 3 として第 1 穿刺開口 1 1 3 1 と第 2 穿刺開口 1 1 3 2 の 2 つを設ける点、およびこれらに対応して第 1 内バルーン 2 3 0 1 と第 2 内バルーン 2 3 0 2 を設ける点は図 6 (a) の例と同様である。ただし、バルーンルーメン 1 9 0 は、外バルーン 2 2 0、外バルーン 2 2 0 に覆われる外周面、および内バルーン 2 3 0 に囲まれた空間は気密空間に連通するように配置される。図の例では、バルーンルーメン 1 9 0 の端部は、第 1 穿刺開口 1 1 3 1 に向かって連通している。

30

【 0 0 5 7 】

このように部分的に外バルーン 2 2 0 を形成すると、食道の特定方向へ向かって圧力を加えることができるので、穿刺経路を確保しやすくなる場合がある。また、特定方向に対して膨張率を大きくできるので、穿刺針 7 0 0 の穿刺も容易となる。

40

【 0 0 5 8 】

図 1 を用いて説明したように、P T E G 施術においては、ガイドワイヤ 8 0 0 を穿刺針 7 0 0 の内腔に挿通して本体チューブ 1 1 0 の貫通孔まで到達させた後に、穿刺針 7 0 0 を抜去する。ガイドワイヤ 8 0 0 は穿刺経路で挟持されているので、術者がガイドチューブ 1 0 0 を胃側へ押し込んだり中心軸周りに回転させたりすると、ガイドワイヤ 8 0 0 の先端部は、外バルーン 1 2 0 から抜け出て食道 9 0 2 内に留め置かれる。しかしながら、ガイドチューブ 1 0 0 は、湾曲しながら食道 9 0 2 に挿通されているので、押し込み移動、回転移動に対して抵抗が大きい。また、被検者にとっても、ガイドチューブ 1 0 0 の全体が押し動かされることは不快である場合がある。そこで、次に本体チューブ 1 1 0 をほとんど押し動かさずにガイドワイヤ 8 0 0 を引き抜く他の実施例について説明する。

50

【 0 0 5 9 】

図7は、他の実施例におけるガイドチューブ100の先端部の側方断面図である。本実施例におけるガイドチューブ100は、本体チューブ210の先端側に、本体チューブ210に対して相対的に回転可能に設けられた延長チューブ310を備える。

本体チューブ210は、上述の本体チューブ110と同様に内視鏡600を挿通する貫通孔を有する。本体チューブ210は、通常の室温と体温で適度の柔軟性と弾性を有する軟質塩化ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコンゴム等の合成樹脂により形成されている。本体チューブ210は、先端側開口部に、内周側の全周にわたって溝部を有する外フランジ211を備える。

【 0 0 6 0 】

10

延長チューブ310は、本体チューブ210との接続部に、外周側へも内周側へも突出する隆起部を有する内フランジ311を備える。外フランジ211の溝部と内フランジ311の隆起部とが互いに遊嵌することにより、延長チューブ310は、本体チューブ210に対して相対的に回転することができる。延長チューブ310も本体チューブ210と同様の素材が採用され得るが、内フランジ311とその近傍は、二色成型等により硬質素材が用いられることが好ましい。

【 0 0 6 1 】

同様に、本体チューブ210も、外フランジ211とその近傍は、硬質素材が用いられることが好ましい。このように構成された本体チューブ210と延長チューブ310によれば、術者は、例えば内視鏡600の先端を内フランジ311の内周側へ突出する隆起部に押し当てて内視鏡600を回転させれば、延長チューブ310を回転させることができる。このとき、本体チューブ210は、被検者の食道902内で回転することがない。

20

【 0 0 6 2 】

延長チューブ310の先端は、上述の本体チューブ110の先端と同様に、延長チューブ310の貫通孔の中心軸に対して斜交する先端側開口312を有する。そして、先端側開口312よりも数十mm基端側に、延長チューブ310の外周面を覆うように外バルーン120が設けられている。

【 0 0 6 3 】

外バルーン120に覆われた延長チューブ310の外周面には、穿刺開口313が形成されている。本実施例では、穿刺開口313は、延長チューブ310の内壁面の側（貫通孔側）から内バルーン130によって気密に閉塞されている。すなわち、穿刺開口313を挟んで外バルーン120と内バルーン130によって囲まれる空間は気密空間として形成されている。

30

【 0 0 6 4 】

本実施例でのバルーンルーメン390は、本体チューブ210とは別体のチューブとして、本体チューブ210に内挿されて基端側から、延長チューブ310の穿刺開口313まで伸延している。バルーンルーメン390の端部は、延長チューブ310の内壁面と内バルーン130の間に挿通され、外バルーン120と内バルーン130に囲まれた気密空間に連通している。バルーンルーメン390は、互いに遊嵌する外フランジ211と内フランジ311を跨ぐ近傍箇所において、想定される延長チューブ310の回転量に応じた弛みを有する。この弛み部分においては、本体チューブ210の内壁にも、延長チューブ310の内壁にも接着されていない。このようにバルーンルーメン390に弛みを与えることにより、延長チューブ310が回転されても、バルーンルーメン390と気密空間との連通を維持できる。なお、術者は、内視鏡600を隆起部に押し当てる場合に、弾性部材であるバルーンルーメン390を挟み込んでも良い。また、バルーンルーメン390を補強シート140側から気密空間に連通させるように構成しても良い。

40

【 0 0 6 5 】

延長チューブ310が回転されると、貫通孔まで進入していたガイドワイヤ800は、穿刺経路に挿通されている部分が拘束されているので、貫通孔に侵入した先端部が回転移動に引き摺られつつ、やがて外バルーン120から脱離する。引き抜かれたガイドワイヤ

50

８００の先端部は、食道壁９０２と外バルーン１２０の間に挟み込まれた状態となる（点線で図示する）。そして、バルーンを収縮してガイドチューブ１００を引き抜けば、ガイドワイヤ８００の先端部を食道９０２内に留め置くことができる。

【００６６】

図８は、さらに他の実施例におけるガイドチューブ１００の先端部の側方断面図である。本実施例におけるガイドチューブ１００は、本体チューブ１１０の先端部のうち外バルーン１２０に覆われる部分が、硬質の補強筒１１５により形成されている。そして、補強筒１１５の外周側に、硬質の回転筒４１０が入れ子状に装着されている。

【００６７】

具体的には、補強筒１１５には、ガイドスリット１１６が貫通孔の中心軸に直交するように設けられている。また、回転筒４１０には、ガイドスリット１１６に挿通されてガイドピンの機能を担う係止爪４１５が設けられている。係止爪４１５は、ガイドスリット１１６にスナップフィットにより挿通されるので、一旦挿通されるとガイドスリット１１６から容易に抜けることがない。ただし、ガイドスリット１１６は、貫通孔の中心軸に直交するスリットなので、係止爪４１５はスリットに沿って移動することができる。すなわち、回転筒４１０は、補強筒１１５に対して、ガイドスリット１１６の長さに応じた範囲で相対的に回転することができる。

【００６８】

補強筒１１５は、本体チューブ１１０側の穿刺開口として穿刺開口１１３を有する。本実施例では、穿刺開口１１３は、補強筒１１５の内壁面の側（貫通孔側）から内バルーン１３０によって気密に閉塞されている。回転筒４１０は、回転筒４１０側の穿刺開口として穿刺開口４１３を有する。外バルーン１２０は、回転筒４１０の外周面側に穿刺開口４１３を覆って設けられている。穿刺開口１１３と穿刺開口４１３は、初期位置において互いに開口部が一致するように設けられている。したがって、穿刺開口１１３と穿刺開口４１３を挟んで外バルーン１２０と内バルーン１３０によって囲まれる空間は気密空間として形成されている。

【００６９】

本実施例でのバルーンルーメン４９０は、本体チューブ１１０とは別体のチューブとして、本体チューブ１１０に内挿されて基端側から、補強筒１１５の穿刺開口１１３まで伸延している。バルーンルーメン４９０の端部は、補強筒１１５の内壁面と内バルーン１３０の間に挿通され、外バルーン１２０と内バルーン１３０に囲まれた気密空間に連通している。

【００７０】

本実施例においては、バルーンルーメン４９０は、バルーンを膨張収縮させる流体を流通する流路以外に、回転筒４１０を回転させる操作ワイヤ５００を案内する案内路としての機能も担う。基端側からバルーンルーメン４９０に導入された操作ワイヤ５００の先端は、先端側で引き出されて穿刺開口１１３と穿刺開口４１３を通過し、回転筒４１０の外周面を螺旋状に半周程度巻回して固定点５０１で固定されている。このように巻回されて固定された操作ワイヤ５００を基端側から引っ張ると、術者は、回転筒４１０を補強筒１１５に対して回転させることができる。

【００７１】

回転筒４１０が回転されると、貫通孔まで進入していたガイドワイヤ８００は、穿刺経路に挿通されている部分が拘束されているので、貫通孔に侵入した先端部が回転移動に引き摺られつつ、やがて外バルーン１２０から脱離する。引き抜かれたガイドワイヤ８００の先端部は、食道壁９０２と外バルーン１２０の間に挟み込まれた状態となる（点線で図示する）。そして、バルーンを収縮してガイドチューブ１００を引き抜けば、ガイドワイヤ８００の先端部を食道９０２内に留め置くことができる。なお、本実施例においては、補強筒１１５は硬質の素材を用いるので、補強シート１４０を省いても良い。

【００７２】

次に、外バルーン１２０の変形例を説明する。図１を用いて説明したように、先端側開

10

20

30

40

50

口 1 1 2 は、食道入口部 9 0 2 1 を経て、食道 9 0 2 の頸部付近まで押し入れられる。そして、外バルーン 1 2 0 が膨張される。本実施形態に係るガイドチューブ 1 0 0 は、経口的に挿通されるので、経鼻的に挿通されるガイドチューブよりも径が太い。したがって、食道 9 0 2 内において外バルーン 1 2 0 が膨張できる割合は、経鼻的に挿通されるガイドチューブに設けられる外バルーンにおける割合よりも小さい。一般的に、食道入口部 9 0 2 1 は、周囲に比べて狭まっている。したがって、小さな径のガイドチューブに対して大きく膨らむ外バルーンを備えれば、この食道入口部 9 0 2 1 に外バルーンが引っ掛かり、ガイドチューブの先端部が食道 9 0 2 から容易に抜け出すことは少ない。

【 0 0 7 3 】

一方で、経口的に挿通される本実施形態に係るガイドチューブ 1 0 0 は、本体チューブ 1 1 0 が食道入口部 9 0 2 1 を押し広げてしまい、しかも、外バルーン 1 2 0 の膨張率が比較的小さいので、施術中にガイドチューブ 1 0 0 の先端部が抜け出てしまうことがある。そこで、以下に説明する各実施例においては、引き抜き方向への移動を阻害する掛部が形成されるように外バルーンを膨張させている。

【 0 0 7 4 】

図 9 は、外バルーン 1 2 1 の一部の側方断面図である。外バルーン 1 2 1 は、膨張したときに、本体チューブ 1 1 0 の外周面から基端側が傾斜立設する。すなわち、外周面に対する基端側の立ち上がり角度 γ が 9 0 未満である。このような角度で外バルーン 1 2 1 が膨張すると、基端側が食道入口部 9 0 2 1 に掛かる掛部として機能するので、容易な抜けを防止することができる。

【 0 0 7 5 】

このように基端側が傾斜立設するように、外バルーン 1 2 1 の基端側の接着部 1 2 1 1 は、立ち上がり部分が基端側に癒付けされる形状を有する。例えば図示するように、立ち上がり部が、接着面の中央近傍から基端側へ傾けられて形成される。

【 0 0 7 6 】

さらに類似する変形例を説明する。図 1 0 は、外バルーンの掛部のバリエーションについて説明する側方断面図である。いずれの例も、外周面に対する基端側の立ち上がり角度 γ が 9 0 未満である。

【 0 0 7 7 】

図 1 0 (a) に示す外バルーン 1 2 2 の掛部は、外バルーン 1 2 2 の後端側が折り畳まれて本体チューブ 1 1 0 の外周面に接着されることにより形成される。すなわち、外バルーン 1 2 2 の後端側を折り畳んで互いに接着した折畳部 1 2 2 1 を設けることにより、立ち上がり部分が基端側に癒付けされる。

【 0 0 7 8 】

図 1 0 (b) に示す外バルーン 1 2 3 の掛部は、外バルーン 1 2 3 の後端側に設けられた肉厚部 1 2 3 1 により形成される。肉厚部 1 2 3 1 は、外バルーン 1 2 3 が膨張されても変形量が他の部分に対して小さい。したがって、外周面に対して基端側へ傾けて接着されていれば、膨張時にも傾斜が維持され、掛部としての機能を発揮する。

【 0 0 7 9 】

図 1 0 (c) に示す外バルーン 1 2 4 の掛部は、外バルーン 1 2 4 の後端側に設けられた折曲部 1 2 4 1 により形成される。折曲部 1 2 4 1 は、外バルーン 1 2 4 の基端側の一部が折り曲げられて形成されている。折曲部 1 2 4 1 により癒付けされた外バルーン 1 2 4 の基端側は、膨張時に傾斜して掛部としての機能を発揮する。

【 0 0 8 0 】

図 1 0 (d) に示す外バルーン 1 2 5 の掛部は、本体チューブ 1 1 0 の外周面に嵌合して装着されたガイド環 1 8 0 の傾斜面に沿って端部が接着されることにより形成される。具体的には、ガイド環 1 8 0 は、本体チューブ 1 1 0 の外周面に嵌合するリング部 1 8 0 1 と、リング部 1 8 0 1 から立ち上がり角度 γ で立設された接着補助部 1 8 0 2 を含む。外バルーン 1 2 5 の基端側の端部が、接着補助部 1 8 0 2 に沿って接着されつつ、本体チューブ 1 1 0 の外周面に接着されていると、膨張時にも傾斜が維持され、掛部としての機

10

20

30

40

50

能を発揮する。

【 0 0 8 1 】

図 1 1 は、外バルーンの更に他のバリエーションについて説明する側方断面図である。図 1 1 に示す外バルーン 1 2 6 は、図 1 0 の各例で示したような端部を加工するのではなく、バルーン形状そのものを変更している。外バルーン 1 2 6 の掛部は、先端側より基端側が大きく膨らむことにより形成される。すなわち、先端側よりも基端側が大きく膨らむように、基端側の径を先端側の径よりも大きくなるようにバルーン形状を定めている。基端側が大きく膨らめば、ガイドチューブ 1 0 0 の容易な抜けを防止することができる。

【 0 0 8 2 】

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。特に、様々な変形例を部分ごとに説明したが、これらは、全体として相互に特徴部分を組み合わせることが可能であり、これらの組み合わせによる形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることは言うまでも無い。

【 符号の説明 】

【 0 0 8 3 】


1 0 0 ガイドチューブ、1 1 0 本体チューブ、1 1 1 基端側開口、1 1 2 先端側開口、1 1 2 1 第 1 長径端、1 1 2 2 第 2 長径端、1 1 3 穿刺開口、1 1 3 0 開口中心、1 1 3 1 第 1 穿刺開口、1 1 3 2 第 2 穿刺開口、1 1 5 補強筒、1 1 6 ガイドスリット、1 2 0、1 2 1、1 2 2、1 2 3、1 2 4、1 2 5、1 2 6 外バルーン、1 2 1 1 接着部、1 2 2 1 折畳部、1 2 3 1 肉厚部、1 2 4 1 折曲部、1 3 0 内バルーン、1 4 0 補強シート、1 8 0 ガイド環、1 8 0 1 リング部、1 8 0 2 接着補助部、1 9 0 バルーンルーメン、1 9 1 コネクタ、2 1 0 本体チューブ、2 1 1 外フランジ、2 2 0 外バルーン、2 3 0 内バルーン、2 3 0 1 第 1 内バルーン、2 3 0 2 第 2 内バルーン、2 4 0 補強シート、2 4 0 1 第 1 補強シート、2 4 0 2 第 2 補強シート、3 9 0 バルーンルーメン、3 1 0 延長チューブ、3 1 1 内フランジ、3 1 2 先端側開口、3 1 3 穿刺開口、4 1 0 回転筒、4 1 3 穿刺開口、4 1 5 係止爪、4 9 0 バルーンルーメン、5 0 0 操作ワイヤ、5 0 1 固定点、6 0 0 内視鏡、7 0 0 穿刺針、8 0 0 ガイドワイヤ、9 0 1 口腔、9 0 2 食道、9 0 2 1 食道入口部、9 0 2 2 食道壁、9 0 3 口蓋

10


20

30


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】



【図 10】



【図 11】



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B名)

A 6 1 B	1 / 0 0 - 1 / 3 2
A 6 1 M	2 5 / 0 0 - 2 9 / 0 4
G 0 2 B	2 3 / 2 4 - 2 3 / 2 6

专利名称(译)	内窥镜导管		
公开(公告)号	JP6149642B2	公开(公告)日	2017-06-21
申请号	JP2013196261	申请日	2013-09-21
[标]申请(专利权)人(译)	住友电木株式会社		
申请(专利权)人(译)	住友ベークライト株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	住友ベークライト株式会社		
[标]发明人	豊田 芳樹		
发明人	豊田 芳樹		
IPC分类号	A61B1/00 G02B23/24		
FI分类号	A61B1/00.320.C G02B23/24.A A61B1/01.511 A61B1/01.513		
F-TERM分类号	2H040/DA11 2H040/DA56 4C161/AA01 4C161/AA02 4C161/AA03 4C161/AA04 4C161/GG25 4C161 /HH56 4C161/JJ03 4C161/JJ06 4C161/JJ11		
其他公开文献	JP2015061549A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

穿刺针の优选穿刺位置根据对象の特征而不同。另一方面，当盲目地设置设置在外套管の外周表面上的用于穿刺の开口时，穿刺针可以穿透并损坏受试者の食道。内窥镜引导管包括：通孔，内窥镜通过该通孔插入；以及主管，具有多个穿刺开口，所述穿刺开口设置在通孔の尖端侧上的壁表面上，用于穿过穿刺针。外球囊设置在主体管の外周表面上以覆盖多个穿刺开口，并且设置成封闭外球囊，该外球囊朝向主体管の外周方向扩张。并且，多个穿刺开口不跨过通孔の中心轴线彼此面对。[选图]图6

(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 特 許 公 報 (B2)	(11) 特許番号 特許第6149642号 (P6149642)
(45) 発行日 平成29年6月21日 (2017. 6. 21)	(24) 登録日 平成29年6月2日 (2017. 6. 2)	
(51) Int. Cl. A 6 1 B 1/00 (2006. 01) G 0 2 B 23/24 (2006. 01)	F I A 6 1 B 1/00 G 0 2 B 23/24	3 2 0 C A
請求項の数 7 (全 17 頁)		
(21) 出願番号 特願2013-196261 (P2013-196261) (22) 出願日 平成25年9月21日 (2013. 9. 21) (65) 公開番号 特開2015-61549 (P2015-61549A) (43) 公開日 平成27年4月2日 (2015. 4. 2) 審査請求日 平成28年8月9日 (2016. 8. 9)	(73) 特許権者 000002141 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5番8号 (72) 発明者 豊田 芳樹 秋田県秋田市土崎港相染町字中島下27-4 秋田住友ベーク株式会社内 審査官 安田 明央	(56) 参考文献 国際公開第2009/078097 (W O , A 1) 特開2012-239571 (J P , A)
最終頁に続く		
(54) 【発明の名称】 内視鏡用ガイドチューブ		