

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-138965  
(P2013-138965A)

(43) 公開日 平成25年7月18日(2013.7.18)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
A 6 1 B 19/00 (2006.01)	A 6 1 B 19/00 5 0 2	
A 6 1 B 19/08 (2006.01)	A 6 1 B 19/08	

審査請求 有 請求項の数 5 〇 L 外国語出願 (全 49 頁)

(21) 出願番号	特願2013-89125 (P2013-89125)	(71) 出願人	506410453
(22) 出願日	平成25年4月22日 (2013. 4. 22)		インテュイティブ サージカル, インコーポレイテッド
(62) 分割の表示	特願2008-533514 (P2008-533514) の分割		アメリカ合衆国 カリフォルニア 94086, サニーベール, カイファーロード 1266, ビルディング 101
原出願日	平成18年9月26日 (2006. 9. 26)	(74) 代理人	100078282
(31) 優先権主張番号	11/240,087		弁理士 山本 秀策
(32) 優先日	平成17年9月30日 (2005. 9. 30)	(74) 代理人	100113413
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 森下 夏樹
		(74) 代理人	100181674
			弁理士 飯田 貴敏
		(74) 代理人	100181641
			弁理士 石川 大輔

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 外科手術アクセサリークランプおよびシステム

(57) 【要約】

【課題】 外科手術アクセサリークランプおよびシステムを提供すること。

【解決手段】 外科手術アクセサリークランプ、使用方法、および該クランプを含む外科手術用ロボットシステムが開示される。外科手術アクセサリは、中間の滅菌アクセサリークランプを使用することなく、外科手術中にマニピュレーターアームに着脱され得、従って、清掃や滅菌を必要とする着脱式のアクセサリマウントまたはアダプターの必要性がなくなり、効率およびコスト効果が向上する。本発明はさらに、滅菌の不履行を生じることなく、外科手術用ロボットシステムに対して器具、用具またはアクセサリを容易に着脱することを可能にする。

【選択図】 図 1




FIG. 1.

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

外科手術用ロボットシステムの外科手術アクセサリークランプであって、マニピュレーターアームの遠位端に連結するための基部であって、該基部は、第一の取付け部を含み、該第一の取付け部は、2つの固定リップを含む、基部と、該第一の取付け部と外科手術アクセサリ-との間に配置されている滅菌ドレーブ部と、第二の取付け部であって、該第一の取付け部と該第二の取付け部との間で該外科手術アクセサリ-をクランプするか、または、解放する第二の取付け部とを備え、  
該第二の取付け部は、該第一の取付け部に動作可能に連結されている2つの固定リップを含み、該第二の取付け部の該2つの固定リップのそれぞれは、該第一の取付け部の該固定リップと嵌合するように構成されている、外科手術アクセサリークランプ。

10

## 【請求項 2】

前記外科手術アクセサリ-は、手術用具を受容するための内腔を画定し経皮的侵入を介したアクセスを提供するカニューレである、請求項 1 に記載の外科手術アクセサリークランプ。

## 【請求項 3】

前記手術用具は、リトラクター、スタビライザーおよび内視鏡カメラからなる群から選択される、請求項 2 に記載の外科手術アクセサリークランプ。

## 【請求項 4】

前記滅菌ドレーブ部は、HDPE、ポリエチレンおよびポリウレタンからなる群から選択される材料からなる、請求項 1 に記載の外科手術アクセサリークランプ。

20

## 【請求項 5】

前記滅菌ドレーブ部は、耐久性材料からなる補強部を含む、請求項 1 に記載の外科手術アクセサリークランプ。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、概して外科手術用ロボットシステムに関し、より具体的にはロボットアーム用のアクセサリークランプに関する。

30

## 【背景技術】

## 【0002】

ロボット支援外科手術またはテレロボット外科手術では、一般的に外科医は、患者から離れた場所（例えば、手術室の反対側、別の部屋、または患者とは完全に別の建物）からマスターコントローラーを操作して、手術部位における手術器具の動作を遠隔制御する。マスターコントローラーは、通常、1つ以上の手動入力装置（例えば、ジョイスティック、外骨格（exoskeletal）グローブ等）を含んでおり、これはサーボモーターを有する手術器具に接続されており、サーボモーターは手術部位において器具の関節の働きをする。サーボモーターは一般的に、開口手術部位に直接的に、または患者の腹部等の体腔内にトロカールスリーブを経由して導入される、手術器具を支持および制御する電気機械装置、すなわち外科手術用マニピュレーター（「スレーブ」）の一部である。手術時に、外科手術用マニピュレーターは、機械的な関節の働きと、組織グラスパー、ニードルドライバー、電気外科手術焼灼プローブ等（それぞれ外科医のために種々の機能、例えば、ニードルを保持または駆動する、血管を把持する、または組織を切開する、焼灼する若しくは凝固させる、を実行する）といった種々の手術器具の制御とを提供する。

40

## 【0003】

遠隔操作を通じてテレロボット外科手術を実行するこの新たな方法は、もちろん、新たな課題も多く生み出している。このような課題の一つは、電気機械式外科手術用マニピュレーターの一部が手術器具と直接接触し、さらに手術部位に隣接して配置されるという事

50

実から生じている。従って、外科手術用マニピュレーターは、外科手術中に汚染される場合があり、一般的には手術と手術との間に廃棄されるか滅菌されている。費用面から考えると、器具を滅菌するのが好ましいと考えられるが、サーボモーター、センサー、エンコーダー、およびモーターをロボット制御する上で必要となる電気接続部は、一般的に従来の方法（例えば、蒸気、熱および圧力、または化学物質）で滅菌することができない。なぜなら、これらのシステム部品は、滅菌プロセスで損傷または破損すると考えられるためである。

#### 【0004】

テレロボット外科手術システムにおけるさらに別の課題には、一般的に外科医が、手術中に多くの異なる手術器具を使用することが挙げられる。器具ホルダーの数は空間的な制約および費用により制限されることから、これらの手術器具の多くは、1回の外科手術中に何度も、同じ器具ホルダーに着脱されることになる。例えば腹腔鏡検査では、患者の腹部への挿入口の数は、一般的に空間的な制約と、患者への不必要な切開を避ける目的とから、外科手術中に制限されている。このため、一般的には幾つかの異なる手術器具が、外科手術中に同じトロカールスリーブを介して導入される。同様に、開口手術では、一般的に1個または2個よりも多い外科手術用マニピュレーターを配置できるだけの空間的余裕が手術部位の周囲にないため、外科助手は、しばしば器具をホルダーから取り外し、他の手術用具と交換することが強いられることになる。一方で、器具ホルダーはこれまで取扱いが難しく面倒で、両手を使用しなければならなかった。さらに、これまでの器具ホルダーは、手術が終わるたびに取り外して滅菌する必要があった。

10

20

#### 【0005】

このため、改良されたテレロボットシステム、および患者の手術部位において手術器具を遠隔操作する改良された方法が求められている。これらのシステムおよび方法は、滅菌の必要性を最小限にして、コスト効果を改善するように構成されるべきである。さらに、これらのシステムおよび方法は、外科手術中における器具交換の時間および困難さを最小限にするように、設計されるべきである。従って、効率およびコスト効果が改善された、ロボット外科手術のためのアクセサリークランプおよびシステムが、非常に望まれている。

#### 【発明の概要】

#### 【発明が解決しようとする課題】

30

#### 【0006】

本発明は、テレロボット外科手術で使用される外科手術アクセサリークランプするための有用な、システム、装置、および方法を提供する。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0007】

本発明の一実施形態によれば、外科手術用ロボットシステムの外科手術アクセサリークランプが提供され、該アクセサリークランプは、マニピュレーターアームの遠位端に連結するための基部と、外科手術アクセサリを受容し、基部に動作可能に連結する2個のクランプジョーを含む。このクランプは、2個のクランプジョーを覆う滅菌ドレープ部と、これらの2個のクランプジョーを開位置または閉位置に作動させることができるレバー部と、をさらに含む。

40

#### 【0008】

本発明の別の実施形態によれば、外科手術用ロボットシステムの外科手術アクセサリークランプが提供され、該アクセサリークランプは、マニピュレーターアームの遠位端に連結するための基部であって、第一の取付け部を含む基部と、第一の取付け部を覆う滅菌ドレープ部と、第一および第二の取付け部の間で外科手術アクセサリークランプまたは解除する第二の取付け部と、を含む。

#### 【0009】

本発明のさらに別の実施形態によれば、滅菌野において外科手術を行うための外科手術用ロボットシステムが提供され、該システムは、マニピュレーターアームと、外科手術ア

50

クセサリーをマニピュレーターアームの遠位端部に連結するための外科手術アクセサリークランプと、滅菌野からアクセサリークランプおよびマニピュレーターアームを遮蔽するためのアクセサリークランプおよびマニピュレーターアームを覆う滅菌ドレーブと、を含む。

【 0 0 1 0 】

本発明のさらに別の実施形態によれば、滅菌野において外科手術を行うための外科手術用ロボットシステムが提供され、該システムは、手術用具と、近位端部および遠位端部を有するマニピュレーターアームを含むマニピュレーターアセンブリと、手術用具を受容する内腔を画定し患者における経皮的侵入へのアクセスを提供するカニューレと、カニューレをマニピュレーターアームの遠位端部に連結するためのカニューレアダプターと、滅菌野からカニューレアダプターおよびマニピュレーターアームを遮蔽するためのカニューレアダプターおよびマニピュレーターアームを覆う滅菌ドレーブと、を含む。

10

【 0 0 1 1 】

本発明のさらに別の実施形態によれば、外科手術用ロボットシステムの外科手術アクセサリーをクランプする方法が提供され、該方法は、上述のような外科手術アクセサリークランプを提供することと、2個のクランプジョーの上に滅菌ドレーブを配置することと、アクセサリークランプを開位置に作動させることと、2個のクランプジョーの間に外科手術アクセサリーを提供することと、アクセサリークランプを閉位置に作動させることと、を含む。

20

【 0 0 1 2 】

本発明のさらに別の実施形態によれば、外科手術用ロボットシステムの外科手術アクセサリーをクランプする方法が提供され、該方法は、外科手術アクセサリークランプをマニピュレーターアームの遠位端部に装着することと、マニピュレーターアームおよびアクセサリークランプを滅菌野から遮蔽するためにマニピュレーターアームおよびアクセサリークランプを滅菌ドレーブで覆うことと、滅菌野の中でアクセサリーをアクセサリークランプに装着することと、を含む。

【 0 0 1 3 】

有用にも、本発明は、再滅菌を必要とせず、器具、用具またはアクセサリーの交換が容易であり、それ故にコスト効果および効率が改善された、外科手術用ロボットシステムのための向上したクランプ装置および方法を提供する。

30

【 0 0 1 4 】

本発明の範囲は特許請求の範囲によって定められ、それは参考として本明細書の中で援用される。以下の1つ以上の実施形態の詳細な説明を検討することによって、本発明の実施形態のより詳細な理解、およびそれらのさらなる利点の理解が、当業者には可能となる。図面の簡単な説明に記載される図面が参照される。

本発明は、例えば、以下を提供する。

(項目1)

外科手術用ロボットシステムの外科手術アクセサリークランプであって、  
マニピュレーターアームの遠位端に連結するための基部と、  
外科手術アクセサリーを受容するための2個のクランプジョーであって、該基部に動作  
可能に連結される、2個のクランプジョーと、  
該2個のクランプジョーを覆う滅菌ドレーブ部と、  
該2個のクランプジョーを開位置または閉位置に作動させることができるレバー部と、  
を備える、アクセサリークランプ。

40

(項目2)

上記基部は、ネジ、接着剤または溶接材料によってマニピュレーターアームに連結され  
ることが可能な、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目3)

上記2個のクランプジョーは、上記開位置において上記外科手術アクセサリーを長手方  
向軸に沿って回転させることができる、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

50

(項目4)

上記2個のクランプジョーは、1つの旋回軸または2つの旋回軸の回りに旋回する、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目5)

上記外科手術アクセサリは、手術用具を受容するための内腔を画定し経皮的侵入へのアクセスを提供するカニューレである、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目6)

上記手術用具は、ジョー、ハサミ、グラスパー、ニードルホルダー、マイクロディセクター、ステープルアプライヤー、タッカー、吸引洗浄用具およびクリップアプライヤー等のエンドエフェクターを有する関節型用具、ならびに切断刃、焼灼プローブ、イルリガートル、カテーテルおよび吸引オリフィス等の非関節型用具からなる群から選択される、項目5に記載の外科手術アクセサリークランプ。

10

(項目7)

上記滅菌ドレーブ部は、HDPE、ポリエチレンおよびポリウレタンからなる群から選択される材料からなる、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目8)

上記滅菌ドレーブ部は、より大型のドレーブの真空形成された部分、または個別の成形された部分である、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目9)

上記滅菌ドレーブ部は補強部を含む、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

20

(項目10)

上記レバー部は、レバーハンドルの摺動動作または旋回動作によって、上記外科手術アクセサリをクランプし、または解放する、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目11)

上記2個のクランプジョーの間で受信される上記外科手術アクセサリに関する情報を処理するための、プリント基板をさらに備える、項目1に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目12)

上記情報は、上記外科手術アクセサリの識別情報を含む、項目11に記載の外科手術アクセサリークランプ。

30

(項目13)

外科手術用ロボットシステムの外科手術アクセサリークランプであって、  
マニピュレーターアームの遠位端に連結するための基部であって、第一の取付け部を含む、基部と、  
該第一の取付け部を覆う滅菌ドレーブ部と、  
該第一の取付け部と第二の取付け部との間で外科手術アクセサリをクランプし、または解放するための、第二の取付け部と、  
を備える、アクセサリークランプ。

40

(項目14)

上記外科手術アクセサリは、手術用具を受容するための内腔を画定し経皮的侵入へのアクセスを提供するカニューレである、項目13に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目15)

上記手術用具は、リトラクター、スタビライザーおよび内視鏡カメラからなる群から選択される、項目14に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目16)

上記滅菌ドレーブ部は、HDPE、ポリエチレンおよびポリウレタンからなる群から選択される材料からなる、項目13に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目17)

50

上記滅菌ドレーブ部は、より大型のドレーブの真空形成された部分、または個別の成形された部分である、項目 1 3 に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目 1 8)

上記滅菌ドレーブ部は補強部を含む、項目 1 3 に記載の外科手術アクセサリークランプ。

(項目 1 9)

滅菌野内で手術を行うための外科手術用ロボットシステムであって、

マニピュレーターアームと、

外科手術アクセサリを該マニピュレーターアームの遠位端に連結するための、外科手術アクセサリークランプと、

該アクセサリークランプおよび該マニピュレーターアームを該滅菌野から遮蔽するための、該アクセサリークランプおよび該マニピュレーターアームを覆う滅菌ドレーブと、  
を備える、システム。

(項目 2 0)

上記外科手術アクセサリは、手術用具を受容するための内腔を画定し経皮的侵入へのアクセスを提供するカニューレである、項目 1 9 に記載の外科手術用ロボットシステム。

(項目 2 1)

上記手術用具は、リトラクター、スタビライザーおよび内視鏡カメラからなる群から選択される、項目 1 9 に記載の外科手術用ロボットシステム。

(項目 2 2)

上記滅菌ドレーブは、HDPE、ポリエチレンおよびポリウレタンからなる群から選択される材料からなる、項目 1 9 に記載の外科手術用ロボットシステム。

(項目 2 3)

上記アクセサリークランプを覆う上記滅菌ドレーブは、より大型のドレーブの真空形成された部分、または個別の成形された部分である、項目 1 9 に記載の外科手術用ロボットシステム。

(項目 2 4)

上記アクセサリークランプを覆う上記滅菌ドレーブは、補強部を含む、項目 1 9 に記載の外科手術用ロボットシステム。

(項目 2 5)

滅菌野内で手術を行うための外科手術用ロボットシステムであって、

手術用具と、

近位端部および遠位端部を有するマニピュレーターアームを含むマニピュレーターアセンブリと、

該手術用具を受容するための内腔を画定し、患者における経皮的侵入へのアクセスを提供するカニューレと、

該カニューレを該マニピュレーターアームの該遠位端部に連結するための、カニューレアダプターと、

該カニューレアダプターおよび該マニピュレーターアームを該滅菌野から遮蔽するための、該カニューレアダプターおよび該マニピュレーターアームを覆う滅菌ドレーブと、  
を備える、システム。

(項目 2 6)

上記滅菌ドレーブは、HDPE、ポリエチレンおよびポリウレタンからなる群から選択される材料からなる、項目 2 5 に記載の外科手術用ロボットシステム。

(項目 2 7)

上記カニューレアダプターを覆う上記滅菌ドレーブは、より大型のドレーブの真空形成された部分、または個別の成形された部分である、項目 2 5 に記載の外科手術用ロボットシステム。

(項目 2 8)

上記カニューレアダプターを覆う上記滅菌ドレーブは、補強部を含む、項目 2 5 に記載

10

20

30

40

50

の外科手術用ロボットシステム。

(項目 29)

外科手術用ロボットシステムにおいて、外科手術アクセサリをクランプする方法であ  
って、

マニピュレーターアームの遠位端に連結するための基部と、

該外科手術アクセサリを受容するための2個のクランプジョーと、

該2個のクランプジョーを該基部に動作可能に連結し、該2個のクランプジョーを開  
位置または閉位置に作動させることができるレバー部と、

を備える、外科手術アクセサリクランプを提供することと、

滅菌ドレーブを該2個のクランプジョーの上に配置することと、

該アクセサリクランプを該開位置に作動させることと、

該外科手術アクセサリを該2個のクランプジョーの間に提供することと、

該アクセサリクランプを該閉位置に作動させることと、

を包含する、方法。

(項目 30)

上記2個のクランプジョーの間に提供された外科手術アクセサリのタイプを識別する  
こと、をさらに包含する、項目29に記載の方法。

(項目 31)

上記外科手術アクセサリを上記2個のクランプジョーの間の所望の位置に回転させる  
こと、をさらに包含する、項目29に記載の方法。

(項目 32)

外科手術用ロボットシステムにおいて、外科手術アクセサリをクランプする方法であ  
って、

外科手術アクセサリクランプをマニピュレーターアームの遠位端部に装着することと

、  
該マニピュレーターアームおよび該アクセサリクランプを滅菌野から遮蔽するために  
、該マニピュレーターアームおよび該アクセサリクランプを滅菌ドレーブで覆うことと

、  
該滅菌野の中でアクセサリを該アクセサリクランプに装着することと、

を包含する、方法。

(項目 33)

手術用具を上記アクセサリを通じて導入すること、をさらに包含する、項目32に記  
載の方法。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】図1は、本発明の実施形態に従った、外科手術用テレロボットシステムおよびテ  
レロボット外科手術方法を示す、手術室の概略図である。

【図2】図2は、本発明に従った、手術台に連結される一対の取付けジョイントを示す、  
図1の手術室の拡大図である。

【図3A】図3Aは、本発明の実施形態に従った、滅菌ドレーブによって部分的に覆われ  
た、外科手術用ロボットマニピュレーターの斜視図である。

【図3B】図3Bは、リストユニットおよび手術用具を伴う駆動アセンブリを連結する多  
自由度のアームを示す、滅菌ドレーブを外した状態の図3Aの外科手術用ロボットマニピ  
ュレーターの斜視図である。

【図4】図4は、手術部位を観察するためのカメラおよび内視鏡を組み込んだ、図3A～  
図3Bの外科手術用ロボットマニピュレーターを示す。

【図5】図5は、アームとリストユニットとの間の機械的および電氣的連結を示す、図3  
A～図3Bのロボットマニピュレーターの部分図である。

【図6】図6は、図3Aおよび図3Bのマニピュレーターの前部アームおよびキャリッジ  
の部分断面図である。

10

20

30

40

50

【図 7】図 7 は、本発明の実施形態に従った、リストユニットの斜視図である。

【図 8】図 8 は、アームおよび駆動アセンブリを示す、ロボットマニピュレーターの一部の側面断面図である。

【図 9 A】図 9 A は、本発明の別の実施形態に従った、滅菌ドレープで部分的に覆われた外科手術用ロボットマニピュレーターの斜視図である。

【図 9 B】図 9 B および図 9 C は、外科手術アクセサリークランプ、リストユニットおよび手術用具を伴う駆動アセンブリを連結する多自由度のアームを示す、滅菌ドレープを外した状態の図 9 A の外科手術用ロボットマニピュレーターの図である。

【図 9 C】図 9 B および図 9 C は、外科手術アクセサリークランプ、リストユニットおよび手術用具を伴う駆動アセンブリを連結する多自由度のアームを示す、滅菌ドレープを外した状態の図 9 A の外科手術用ロボットマニピュレーターの図である。

【図 10】図 10 は、本発明の実施形態に従った、外科手術アクセサリークランプ、外科手術アクセサリ、およびそれらの間の滅菌ドレープ部の断面図である。

【図 11】図 11 A ~ 図 11 C は、本発明の実施形態に従った、外科手術アクセサリとしてのカニューレ、および本アクセサリの検知機構の断面図を示す。

【図 12】図 12 A ~ 図 12 C は、本発明の実施形態に従った、外科手術アクセサリークランプの種々の図を示す。

【図 13】図 13 A ~ 図 13 B は、本発明の実施形態に従った、図 12 A ~ 図 12 C の外科手術アクセサリークランプに保持された外科手術アクセサリの斜視図を示す。

【図 14】図 14 A ~ 図 14 C は、本発明の実施形態に従って、外科手術アクセサリを図 12 A ~ 図 12 C の外科手術アクセサリークランプに配置およびクランプする際の斜視図および側面図を示す。

【図 15】図 15 および図 16 は、アクセサリークランプのクランプジョーを覆う 2 種類の滅菌ドレープ部を示す。

【図 16】図 15 および図 16 は、アクセサリークランプのクランプジョーを覆う 2 種類の滅菌ドレープ部を示す。

【図 17 A】図 17 A ~ 図 17 E は、アクセサリークランプのクランプジョーの上に滅菌ドレープを配置し、次いでアクセサリをクランプジョーの間にクランプする際の斜視図を示す。

【図 17 B】図 17 A ~ 図 17 E は、アクセサリークランプのクランプジョーの上に滅菌ドレープを配置し、次いでアクセサリをクランプジョーの間にクランプする際の斜視図を示す。

【図 17 C】図 17 A ~ 図 17 E は、アクセサリークランプのクランプジョーの上に滅菌ドレープを配置し、次いでアクセサリをクランプジョーの間にクランプする際の斜視図を示す。

【図 17 D】図 17 A ~ 図 17 E は、アクセサリークランプのクランプジョーの上に滅菌ドレープを配置し、次いでアクセサリをクランプジョーの間にクランプする際の斜視図を示す。

【図 17 E】図 17 A ~ 図 17 E は、アクセサリークランプのクランプジョーの上に滅菌ドレープを配置し、次いでアクセサリをクランプジョーの間にクランプする際の斜視図を示す。

【図 18】図 18 A ~ 図 18 C は、本発明の別の実施形態に従った、スライドアクセサリークランプの図を示す。

【図 19 A】図 19 A および図 19 B は、本発明の別の実施形態に従った、ピボットアクセサリークランプを示す。

【図 19 B】図 19 A および図 19 B は、本発明の別の実施形態に従った、ピボットアクセサリークランプを示す。

【図 20】図 20 は、本発明の別の実施形態に従った、別のピボットアクセサリークランプを示す。

【図 21】図 21 A ~ 図 21 B は、本発明の別の実施形態に従った、別のピボットアクセ

10

20

30

40

50

サリークランプを示す。

【図 2 2】図 2 2 A ~ 図 2 2 C は、本発明の実施形態に従って、外科手術アクセサリーを図 2 1 A ~ 図 2 1 B の外科手術アクセサリークランプに配置およびクランプする際の斜視図である。

【図 2 3】図 2 3 A ~ 図 2 3 C は、本発明の別の実施形態に従った、別のピボットアクセサリークランプを示す。

【図 2 4】図 2 4 A ~ 図 2 4 F は、本発明の別の実施形態に従って、外科手術アクセサリーを外科手術アクセサリークランプに配置およびクランプする際の斜視図を示す。

【図 2 5】図 2 5 A ~ 図 2 5 B は、本発明の実施形態に従った、第一の取付け部の斜視図を示す。

【図 2 6】図 2 6 A ~ 図 2 6 B は、本発明の実施形態に従った、第二の取付け部の斜視図を示す。

【発明を実施するための形態】

【0016】

本発明の実施形態およびそれらの利点は、以下の詳細な説明を参照することによって最もよく理解される。1枚以上の図面に示してある同じ参照番号は、同じ要素を特定するために使用されていることが、理解されるべきである。図面の縮尺は必ずしも一定でないことがまた、理解されるべきである。

【0017】

本発明は、特に開口外科手術、神経外科手術（例えば、定位脳手術）および内視鏡手術（例えば、腹腔鏡検査、関節鏡検査、胸腔鏡検査）等を含むロボット支援外科手術を患者に行うためのマルチコンポーネントシステムおよび方法を提供する。本発明のシステムおよび方法は、患者から離れた位置からサーボ機構を介して外科医が手術器具を操作することができる外科手術用テレロボットシステムの一部として特に有用である。その目的のために、本発明のマニピュレーター装置またはスレーブは、通常、運動学的に等価であるマスターによって駆動され、力逆送型のテレプレゼンスシステムを形成する。好適なスレーブマスターシステムの説明は、1995年8月21日出願の米国特許出願第08/517,053号の中に見ることができ、該出願の開示全体が、本明細書においてあらゆる目的のために参考として援用される。

【0018】

同じ番号が同じ要素を示している図面を詳細に参照すると、外科手術用テレロボットシステム2が、本発明の一実施形態に従って図示されている。図1に示す通り、テレロボットシステム2は一般的に、手術台Oにまたは手術台Oの近くに取り付けられる1つ以上の外科手術用マニピュレーターアセンブリ4、ならびに外科医Sが手術部位を観察して、マニピュレーターアセンブリ4を制御することを可能にする制御アセンブリ6を含む。本システム2はまた、マニピュレーターアセンブリ4と着脱可能に結合するように適合された1つ以上の観察スコープアセンブリ19および複数の手術器具アセンブリ20をも含む（以下に詳述）。テレロボットシステム2は、通常、少なくとも2つのマニピュレーターアセンブリ4、好ましくは3つのマニピュレーターアセンブリ4を含む。マニピュレーターアセンブリ4の正確な数は、とりわけ、外科手技および手術室内の空間的な制約に依存する。以下に詳述する通り、アセンブリ4のうちの1つは一般的に、手術部位を観察する観察スコープアセンブリ19を（例えば、内視鏡手術において）操作し、一方でその他のマニピュレーターアセンブリ4は、患者Pに種々の手技を行う手術器具20を操作する。

【0019】

制御アセンブリ6は、通常手術台Oと同じ部屋に配置される外科医用コンソールCに配置され、その結果として、外科医は助手Aに話しかけ、手技を直接監視し得る。しかし、外科医Sは、患者Pとは異なる部屋または完全に異なる建物に配置され得ることが、理解されるべきである。制御アセンブリ6は一般的に、支持台8、外科医Sに手術部位の画像を表示するモニター10、およびマニピュレーターアセンブリ4を制御する1つ以上のコントローラー12を含む。コントローラー12は、ジョイスティック、グローブ、トリガ

10

20

30

40

50

ーガン、手動コントローラー、音声認識装置等といった種々の入力装置を含み得る。好ましくは、コントローラー 12 は、関連する手術器具アセンブリ 20 と同じ自由度を備えることで、外科医にテレプレゼンスを提供するか、または、外科医が器具 20 を直接制御している強い感覚を覚えるようなコントローラー 12 と器具 20 との一体感を外科医に提供する。位置、力および触覚フィードバックセンサー（図示せず）が、また器具アセンブリ 20 に使用され得、外科医がテレロボットシステムを操作する際に、位置、力および接触の感覚を手術器具から外科医の手に伝え戻す。オペレータにテレプレゼンスを提供するための 1 つの好適なシステムおよび方法は、先に本明細書において参考として援用されている、1995 年 8 月 21 日出願の米国特許出願第 08 / 517, 053 号に記載されている。

10

#### 【0020】

モニター 10 は、観察スコープアセンブリ 19 に適切に連結され、外科医用コンソール C 上の外科医の手の近くに手術部位の画像が提供される。好ましくは、モニター 10 は、実際に外科医が手術部位を真上から見下ろしているように感じる方向からの、反転画像をディスプレイ 18 に示す。その目的のために、手術器具 20 の画像は、たとえ観察点（すなわち、内視鏡または観察カメラ）が画像の視点からのものでないとしても、オペレータの手がある場所にあるかのように見える。さらに、リアルタイム画像は、好ましくは、斜視画像に変換され、その結果として、実質的に真のプレゼンスにおいて作業空間を見ているかのように、オペレータはエンドエフェクターおよび手の制御を操作し得る。真のプレゼンスとは、画像の表示が、手術器具 20 を物理的に操作しているオペレータの視点をシミュレートした真の斜視画像であることを意味する。このように、コントローラー（図示せず）は、斜視画像が、カメラまたは内視鏡が手術器具 20 の真後ろにあるかのように見える画像となるように、手術器具 20 の座標を知覚位置に変換する。このバーチャル画像を提供するのに好適な座標変換システムは、1994 年 5 月 5 日出願の米国特許出願第 08 / 239, 086 号（現、米国特許第 5, 631, 973 号）に記載されており、該出願の開示全体が、本明細書においてあらゆる目的のために参考として援用される。

20

#### 【0021】

図 1 に示す通り、コントローラー 12 の機械的動作をマニピュレーターアセンブリ 4 に転送するためにサーボ機構 16 が提供される。サーボ機構 16 は、マニピュレーターアセンブリ 4 と分離されている場合も、一体となっている場合もあり得る。サーボ機構 16 は、通常、手術器具 20 から手動コントローラー 12 へ力およびトルクのフィードバックを提供する。さらに、サーボ機構 16 は、認識された状態（例えば、患者への過剰な力の負荷、マニピュレーターアセンブリ 4 のランナウェイ等）に回答して、全てのロボットの動作をフリーズするかまたは少なくとも抑制し得る安全監視コントローラー（図示せず）を含む。サーボ機構は、好ましくは、外科医の素早い手の動きにシステムが迅速かつ正確に回答できるように、少なくとも 10 Hz の 3 dB カットオフ周波数を有するサーボ帯域幅を有する。本システムを効率的に操作するために、マニピュレーターアセンブリ 4 は比較的低い慣性を有し、駆動モーター 170（図 8 を参照）は、比較的低いギア比またはプーリー連結を有する。任意の好適な従来のサーボ機構または特殊なサーボ機構が本発明の実施において使用され得るが、力およびトルクのフィードバックを組み込んだものが、特に本システムのテレプレゼンス操作に対しては好ましい。

30

40

#### 【0022】

図 7 を参照すると、手術器具アセンブリ 20 はそれぞれ、リストユニット 22、およびリストユニット 22 に着脱可能に取り付けられた手術用具 24（図 3 A および図 3 B）を含む。以下に詳述する通り、各リストユニット 22 は一般的に、近位キャップ 58 を有する細長いシャフト 56、および手術用具 24 に旋回可能に連結される遠位リスト 60 を含む。各リストユニット 22 は実質的に同じであり、外科手技の要件に応じて、異なるまたは同じ手術用具 24 がこれに取り付けられる。あるいは、リストユニット 22 は、リストユニット 22 が従来の用具 24 と共に使用され得るように、個々の手術用具 24 に合わせて設計された特殊なリスト 60 を有し得る。図 1 に示す通り、器具アセンブリ 20 は、通

50

常、台 T の上に、または手術台 O に隣接するその他の適切な支持台の上に組み立てられている。本発明の方法（以下に記載）によれば、リストユニット 2 2 およびそれらの関連する手術用具 2 4 は、リストユニットシャフト 5 6 をマニピュレーターアセンブリ 4 から着脱することによって、外科手術中に迅速に交換され得る。

#### 【0023】

図 2 を参照すると、各マニピュレーターアセンブリ 4 は、好ましくは、取付けジョイント 3 0 によって手術台 O に取り付けられる。取付けジョイント 3 0 は、アセンブリ 4 に対して複数の自由度（好ましくは、少なくとも 5 自由度）を提供し、アセンブリ 4 を患者に対して適切な位置および方向に固定することができるブレーキ（図示せず）を含む。ジョイント 3 0 は、ジョイント 3 0 を手術台 O に取り付け、各マニピュレーターアセンブリ 4 をサーボ機構 1 6 に接続するためのレセプタクル 3 2 に取り付けられる。さらに、レセプタクル 3 2 は、ジョイント 3 0 を RF 電源、吸引洗浄システム等のその他のシステムに接続し得る。レセプタクル 3 2 は、手術台 O の外側レール 3 6 に沿って摺動可能に配置される取付けアーム 3 4 を含む。マニピュレーターアセンブリ 4 はまた、その他の機構と共に手術台 O 上に配置され得る。例えば、本システムは、1 つ以上のマニピュレーターアセンブリ 4 を患者の上で移動させて保持する支持システム（手術室の天井または壁に連結される）を組み込み得る。

10

#### 【0024】

次に図 3 ~ 図 8 を参照して、マニピュレーターアセンブリ 4 をさらに詳細に説明する。マニピュレーターアセンブリ 4 は、非滅菌の駆動制御部品、滅菌可能なエンドエフェクターまたは手術用具（すなわち、手術器具アセンブリ 2 0 ）、および中間コネクタ部品を含む、3 つの部品からなる装置である。中間コネクタは、手術用具 2 4 を駆動制御部品と連結し、駆動部品から手術用具 2 4 に動作を伝達する機械的要素を含む。図 3 B に示す通り、駆動制御部品は一般的に、駆動アセンブリ 4 0、および取付けジョイント 3 0（図 2）に取り付けるのに適した、取付けブラケット 4 4 に連結される多自由度のロボットアーム 4 2 を含む。好ましくは、駆動アセンブリ 4 0 およびロボットアーム 4 2 は、球形回転の遠隔中心 4 5 を通って伸びる（図 8 を参照、以下に詳述）X 軸の回りに旋回可能なように、ブラケット 4 4 に連結される。マニピュレーターアセンブリ 4 は、アーム 4 2 の遠位端 4 8 に固定される前部アームアセンブリ 4 6、ならびにリストユニット 2 2 および手術用具 2 4 をマニピュレーターアセンブリ 4 に取り付けるための、前部アームアセンブリ 4 6 に連結されるリストユニットアダプター 5 2 を、さらに含む。

20

30

#### 【0025】

内視鏡手術において、マニピュレーターアセンブリ 4 はさらに、カニューレ 6 6 をマニピュレーターアセンブリ 4 に取り付けるための、前部アーム 4 6 の下部に取り付けられるカニューレアダプター 6 4 を含む。あるいは、カニューレ 6 6 は、前部アームアセンブリ 4 6 に組み込まれた（すなわち、着脱不能な）一体型カニューレ（図示せず）であり得る。カニューレ 6 6 は、カニューレ 6 6 内の環状ベアリングに取り付けられる、ひずみゲージまたは力検出抵抗器等の力検出機構（図示せず）を含み得る。力検出ベアリングは、外科手術中に手術用具 2 4 を支持し、用具がベアリングの中心穴を通して回転および軸方向に移動できるようにする。さらに、このベアリングは、手術用具 2 4 によって及ぼされる横方向の力を力検出機構に伝達し、該力検出機構は、サーボ機構 1 6 に連結されており、これらの力をコントローラ 1 2 に伝達する。このようにして、手術用具 2 4 に作用する力は、手術切開部周囲の組織のようなカニューレ 6 6 に作用する力、またはマニピュレーターアセンブリ 4 に作用する重量および慣性力による影響を受けずに、検出され得る。これにより、外科医が手術用具 2 4 に作用する力を直接感知することから、ロボットシステムにおけるマニピュレーターアセンブリ 4 の使用が助長される。

40

#### 【0026】

図 3 A に示す通り、マニピュレーターアセンブリ 4 は、マニピュレーターアセンブリ 4 全体を実質的に覆うような大きさの滅菌ドレープ 7 0 を、さらに含む。ドレープ 7 0 は、一対の穴 7 2、7 4 を有し、この一対の穴 7 2、7 4 は、リストユニットアダプター 5 2

50

およびカニューレアダプター 64 が穴 72、74 を抜けて伸長して、リストユニット 22 およびカニューレ 66 をマニピュレーターアセンブリ 4 に取り付けられるようなサイズおよび配置となっている。滅菌ドレープ 70 は、手術部位からマニピュレーターアセンブリ 4 を効果的に遮蔽するように構成された材料を備えており、その結果として、アセンブリ 4 の部品の大部分（すなわち、アーム 42、駆動アセンブリ 40 および前部アームアセンブリ 46）は外科手技の前後に滅菌される必要はない。

【0027】

図 3 A に示す通り、リストユニットアダプター 52 およびカニューレアダプター 64 は、ドレープ 70 の穴 72、74 を抜けて伸長し、その結果として、前部アームアセンブリ 46、およびマニピュレーターアセンブリ 4 の残りの部分は、手技の間に患者から遮蔽されたままとなる。一実施形態において、リストユニットアダプター 52 およびカニューレアダプター 64 は、手術部位の滅菌野の中に伸長することから、滅菌される再使用可能な部品として製造される。リストユニットアダプター 52 およびカニューレアダプター 64 は、蒸気、熱および圧力、化学物質等といった通常の方法で滅菌され得る。図 3 B を参照すると、リストユニットアダプター 52 は、リストユニット 22 のシャフト 56 を受容する開口部 80 を含む。以下に詳述する通り、シャフト 56 は、開口部 80 を抜けて側方に押し進められて、アダプター 52 にスナップ止めされ、その結果として、リストユニットアダプター 52 の非露出部分は滅菌されたままとなる（すなわち、滅菌野と反対のドレープ 70 の滅菌側に残る）。リストユニットアダプター 52 はまた、リストユニット 22 をアダプターに固定するラッチ（図示せず）をも含み得る。同様に、カニューレアダプター 64 は、カニューレ 66 をアダプターにスナップ止めさせるための開口部 82 を含み、その結果として、外科手術中にアダプター 64 の非露出部分が滅菌されたままとなる。

【0028】

図 4 に示す通り、リストユニットアダプター 52 はまた、手術部位を観察するための観察スコープ 100 を受容するように構成され得る。内視鏡手術の場合には、観察スコープ 100 は従来の内視鏡であり得、この内視鏡は一般的に、剛性の細長い管 102 を含み、この管 102 の近位端にレンズシステム（図示せず）およびカメラマウント 104 を装備する。小型のビデオカメラ 106 が、好ましくは、カメラマウント 104 に取り付けられ、ビデオモニター 10 に接続されて、外科手技のビデオ画像を提供する。好ましくは、スコープ 100 は、管 102 の側方または斜めからの表示が可能になるように構成された遠位端（図示せず）を有する。観察スコープはまた、管 102 の近位端上でアクチュエーターを操作することによって、屈曲または回転させることができる誘導可能なチップを有し得る。このタイプのスコープは、Baxter Healthcare Corp.（米国イリノイ州ディアフィールド）またはOrigin Medsystems, Inc.（米国カリフォルニア州メンロパーク）から市販されている。

【0029】

図 4 に示す通り、観察スコープ 100 は、観察スコープ 100 をリストユニットアダプター 52 に連結する、スコープアダプター 110 をさらに含む。スコープアダプター 110 は、滅菌、ET0 およびオートクレーブが可能であり、また、駆動アセンブリ 40 からスコープ 100 へ動作を伝達する複数の動作フィードスルー（図示せず）を含む。好適な構成において、この動作は、ピッチおよびヨーの動作、Z 軸の回りの回転、および Z 軸に沿った移動を含む。

【0030】

次に、図 5 および図 6 を参照して、前部アームアセンブリ 46 をさらに詳細に説明する。図 5 に示す通り、前部アームアセンブリ 46 は、アーム 42 に固定されるハウジング 120、およびハウジング 120 に摺動可能に連結される可動キャリッジ 122 を含む。キャリッジ 122 は、リストユニットアダプター 52 およびリストユニット 20 を Z 方向に移動させるために、ハウジング 120 にリストユニットアダプター 52 を摺動可能に取り付ける。さらに、キャリッジ 122 は、前部アームアセンブリ 46 からリストユニットアダプター 52 へ動作および電気信号を伝達するために、いくつかの開口部 123 を定める

。図 6 に示す通り、ハウジング 1 2 0 内には、アーム 4 2 から開口部 1 2 3 を通ってリストユニットアダプター 5 2 およびリストユニット 2 2 へ動作を伝達するために、複数の回転シャフト 1 2 4 が取り付けられる。回転シャフト 1 2 4 は、好ましくは、リストユニット 2 2 のリスト 6 0 の回りの手術用具 2 4 のヨーおよびピッチの動作、Z 軸の回りのリストユニット 2 2 の回転、および用具 2 4 の作動を含む、少なくとも 4 自由度をリストユニット 2 2 に提供する。本システムはまた、所望の場合には、より多いまたはより少ない自由度を提供するように構成され得る。用具 2 4 の作動は、ジョー、グラスパーまたはハサミの開閉、クリップまたはステーブルの適用等のような、種々の動作を含み得る。リストユニット 2 2 および用具 2 4 の Z 方向への動作は、前部アームハウジング 1 2 0 の各々の端部における回転プーリー 1 2 8 と 1 2 9 との間に伸長する 1 対のキャリッジケーブルドライブ 1 2 6 によって提供される。ケーブルドライブ 1 2 6 は、キャリッジ 1 2 2 およびリストユニット 2 2 を前部アームハウジング 1 2 0 に対して Z 方向に移動するように機能する。

10

#### 【 0 0 3 1 】

図 6 に示す通り、アーム 4 2 の遠位端 4 8 は、アーム 4 2 から前部アームアセンブリ 4 6 へ動作を伝達する複数の動作フィードスルー 1 3 2 を有する連結アセンブリ 1 3 0 を含む。さらに、連結アセンブリ 1 3 0 は、アーム 4 2 からリストユニット 2 2 へ電気信号を伝達するための、いくつかの電気コネクタ（図示せず）を含む。同様に、リストユニットアダプター 5 2 は、リストユニット 2 2 へ動作を伝達するための複数の動作フィードスルー（図示せず）、および電気信号をリストユニット 2 2 へ送信しかつそこから受信する（例えば、手術部位からコントローラ 1 2 へ力およびトルクのフィードバック信号を送受信する）ための電気接続部（図示せず）を含む。連結アセンブリ 1 3 0 およびリストユニットアダプター 5 2 の各々の側の部品は、有限の動作範囲を有する。通常、この動作範囲は、少なくとも 1 回転であり、そして 1 回転よりも多いことが好ましい。これらの動作範囲は、前部アームアセンブリ 4 6 が連結アセンブリ 1 3 0 に機械的に連結され、リストユニットアダプター 5 2 が前部アーム 4 6 に機械的に連結されるときに、互いに整合される。

20

#### 【 0 0 3 2 】

図 7 を参照して、リストユニット 2 2 をさらに詳細に説明する。図示の通り、リストユニット 2 2 は、近位端にキャップ 5 8 が、遠位端にリスト 6 0 が取り付けられた中空シャフト 5 6 を含む。リスト 6 0 は、種々の手術用具 2 4 をシャフト 5 6 に着脱可能に連結する連結部（図示せず）を含む。シャフト 5 6 は、シャフト 5 6 の長手軸（すなわち、Z 軸）の回りにシャフト 5 6 および用具 2 4 を回転させられるように、キャップ 5 8 に回転可能に連結される。キャップ 5 8 は、リストユニットアダプター 5 2 からシャフト 5 6 内の駆動ケーブル（図示せず）に動作を伝達する機構（図示せず）を収容する。この駆動ケーブルは、リスト 6 0 の回りに用具 2 4 を旋回させ、用具 2 4 上のエンドエフェクター 1 4 0 を作動させるように、シャフト 5 6 内の駆動プーリーに適切に連結されている。リスト 6 0 はまた、例えば差動歯車、プッシュロッド等のようなその他の機構によって操作され得る。

30

#### 【 0 0 3 3 】

用具 2 4 は、リストユニット 2 2 のリスト 6 0 に着脱可能に連結される。用具 2 4 は、好ましくは、外科医に対して触覚のフィードバックを提供する触覚センサーアレイ（図示せず）を有するエンドエフェクター 6 5 を含む（図 3 A および図 3 B）。用具 2 4 は、ジョー、ハサミ、グラスパー、ニードルホルダー、マイクロディセクター、ステーブルアプライヤー、タッカー、吸引洗浄用具、クリップアプライヤー等の種々の関節型用具を含み得、それらは、ワイヤ連結、偏心カム、プッシュロッドまたはその他の機構によって駆動されるエンドエフェクターを有する。さらに、用具 2 4 は、切断刃、プローブ、イルリガートル、カテーテルまたは吸引オリフィス等の非関節型器具を備え得る。あるいは、用具 2 4 は、組織を焼灼、切除、切断または凝固する電気外科手術プローブを備え得る。後者の実施形態において、リストユニット 2 2 は、例えばシャフト 5 6 を通過して用具 2 4 ま

40

50

で伸長するリード線またはロッドに連結される、近位バナナ型プラグ等の伝動性要素を含む。

#### 【0034】

図4および図8を参照して、本発明の駆動部品および制御部品の特定の構成（すなわち、ロボットアーム42および駆動アセンブリ40）をさらに詳細に説明する。上述の通り、アーム42および駆動アセンブリ40は、取付けブラケット44から伸長する1対のピン150の回りに回転可能に連結される。好ましくは、アーム42は、実質的に剛性の細長体152を備え、この遠位端48は前部アームアセンブリ48に連結され、近位端154は駆動アセンブリ40およびブラケット44に旋回可能に連結されて、ピッチおよびヨー、すなわちX軸およびY軸（ただし、Y軸は紙面に対して垂直で、点45を通して伸長する。図8を参照）の回りの回転を与える。アーム40は、例えば、L字型アーム（ヒトの腕と同様の）、角柱アーム（真っ直ぐに伸長可能）等の、その他の構成を有し得る。固定型ヨーモーター156は、アーム42および駆動アセンブリ40をX軸の回りに回転させるために、取付けブラケット44に取り付けられる。駆動アセンブリ40はまた、Y軸の回りにアームを回転させるための、アーム42に連結されるピッチモーター158をも含む。1対の実質的に剛性のリンク要素160、124は、ブラケット44からロボットアーム42へ伸長して、Y軸の回りに旋回可能なようにアーム42をブラケット44に連結する。一方のリンク要素160は、アーム42に旋回可能に連結され、他方のリンク要素124は、アーム42に対して並行に伸長する第三のリンク要素164に旋回可能に連結される。好ましくは、ロボットアーム42は、第三のリンク要素164を少なくとも部分的に収容する溝型の（channel shaped）剛性要素である。リンク要素160、124および164、ならびにアーム42は平行四辺形のリンク構造を形成し、該リンク構造の中でこれらの部材は共に平行四辺形に連結され、部材によって形成される平面内でのみ相対的に移動する。

#### 【0035】

アーム42の遠位端48に保持されるリストユニット22のZ軸は、上記の平行四辺形のリンク構造のX軸と交差する。リストユニット22は、図8に番号45として示される位置の回りの、球面回転の遠隔中心を有する。従って、この回転の遠隔中心45を同じ位置に維持したまま、リストユニット22の遠位端は、それ自身の軸またはX軸およびY軸の回りに回転させられ得る。遠隔中心位置決め装置のより完全な説明は、1995年7月20日出願の米国特許出願第08/504,301号（現、米国特許第5,931,832号）の中に見ることができ、該出願の開示の全体が、本明細書においてあらゆる目的のために参考として援用される。アーム42および駆動アセンブリ40は、上記および図8に示すもの以外にも、定位的位置決め装置、固定式ジンバル等といった多岐にわたる位置決め装置と共に使用され得ることに、留意されたい。

#### 【0036】

再び図8を参照すると、駆動アセンブリ40は、アーム42に連結されてこれを回転させる複数の駆動モーター170をさらに含む。ピッチモーター156およびヨーモーター158は、アーム42（および駆動モーター170）のX軸およびY軸の回りの動作を制御し、駆動モーター170は、リストユニット22および手術用具24の動作を制御する。好ましくは、少なくとも5個の駆動モーター170がアーム42に連結され、リストユニット22に少なくとも5自由度を提供する。駆動モーター170は、好ましくは、サーボ機構16に応答するエンコーダー（図示せず）、および力およびトルクのフィードバックを外科医5に送る力センサー（図示せず）を含む。上述の通り、5自由度は、好ましくは、キャリッジ122およびリストユニット22のZ方向の動き、Z軸の回りのリストユニット22の回転、リスト60の回りの手術用具24のピッチおよびヨーの回転、および用具24の作動を含む。

#### 【0037】

図示の通り、ケーブル172は、各モーター170から、アーム42内のモーター駆動プーリー174、アイドルプーリー176の周囲に、そして比較的大きなポットキャブ

スタン 178 に沿って伸長し、ケーブル 172 に対する摩擦トルクの影響を最小限にする。これらのケーブル 172 はそれぞれ、アーム 42 の遠位端 48 における別のアイドラーパーリー 180 の周囲に、連結駆動パーリー 182 の周囲に、そして再びモーター 170 へと伸長する。これらのケーブル 172 は、好ましくは、モーター駆動パーリー 174 ならびに連結駆動パーリー 182 において張力が加えられて、そこで係留される。図 8 に示す通り、連結駆動パーリー 182 は、複数のケーブル 186 を介して、連結アセンブリ 130 内の複数のより小型のパーリー 184 に接続され、モーター 170 からリストユニットアダプター 52 に動作を伝達する。

#### 【0038】

次に、本発明に従って患者に外科手術を施す方法を、図 1 ~ 図 9 を参照しながら説明する。図 2 に示す通り、取付けジョイント 30 はレセプタクル 32 に取り付けられており、このレセプタクル 32 は、取付けアーム 34 をルール 36 に沿って摺動させることによって、手術台 O に取り付けられる。次いで、各マニピュレーターアセンブリ 4 が、それぞれの取付けジョイント 30 に取り付けられ、患者 P に対して適切な位置および方向に関節接合される。次に、レセプタクル 32 は、サーボ機構 16、および外科手術中に必要とされ得る RF 電源、吸引洗浄システムといったその他のシステムに連結される。滅菌ドレープ 70 は、麻酔の前後または最中にマニピュレーターアセンブリ 4 の上に置かれる (図 3 A)。外科手術の準備として、マニピュレーターアセンブリ 4 は、これらをドレープ 70 で覆う前に化学的に清掃される場合もあれば、されない場合もある。リストユニットアダプター 52、カニューレアダプター 64 およびスコープアダプター 110 は、マニピュレーターアセンブリ 4 の前部アームアセンブリ 46 の上にスナップ止めされる (図 3 B および図 5 を参照)。スコープアダプター 110 およびリストユニットアダプター 52 の数および相対的位置は、もちろん、個々の外科手技により異なる (例えば、開口外科手術ではカニューレアダプター 64 が必要とされない場合もある)。

#### 【0039】

外科手術の間、手術器具アセンブリ 20 は、個々のリストユニットシャフト 56 をリストユニットアダプター 52 の開口部 80 を通って側方に押し進めることによって、それぞれのマニピュレーターアセンブリ 4 に連結される。各リストユニット 22 は、どのタイプの用具 24 がリストユニット 22 に接続されているかを迅速かつ容易に示すのに好適な識別手段 (図示せず) を有する。外科医が手術用具 24 の変更を望むときには、外科医はコントローラー 12 を操作して、前部アームアセンブリ 46 に沿った行程の最上部または近位の位置にキャリッジ 122 を移動させる (図 3 B を参照)。この位置において、手術用具 24 はカニューレ 66 内にあるか、または開口外科手術中に手術部位から取り外される。次いで、助手 A が、リストキャップ 58 を上に引っ張り、ラッチ (図示せず) を解除し、それによってリストユニット 22 をさらに上へ摺動させて、カニューレ 66 から取り外す。次に、助手 A は、リストユニット 22 を側方へ引っ張り、このリストユニット 22 をリストユニットアダプター 52 から外し得る。リストユニット 22 がアダプター 52 に連結されていない時には、制御機構は、システムが「用具変更モード」にあると認識し、外科医が前もってキャリッジ 122 を近位に移動させていない場合は、これを近位へ駆動する。

#### 【0040】

マニピュレーターアセンブリ 4 に別の手術器具アセンブリ 20 を連結するために、助手 A は、別のアセンブリ 20 を台 T から把持し、リストユニットシャフト 56 を側方にリストユニットアダプター 52 の開口部 80 へと押し進め、次いでリストユニット 22 を下に移動させて、手術用具 24 がカニューレ 66 内に留まるようにする (図 1 および図 3 B を参照)。このようにリストユニット 22 を下向きに移動させることで、リストキャップ 58 およびリストユニットアダプター 52 内の電氣的継手および動作フィードスルー (図示せず) が自動的に嵌合する。本システムは、継手が嵌合し、リストユニット 22 がそれ以上に下がらなくなるまで、(例えば、ブレーキ (図示せず) を作動させることによって) キャリッジ 122 の移動を最上部または近位に固定するように構成された制御機構を含み

10

20

30

40

50

得る。この時点で、外科医 S は外科手技を継続し得る。

【 0 0 4 1 】

本発明のシステムおよび方法は、好ましくは、リストユニット 2 2 がリストユニットアダプター 5 2 に着脱される回数を計数する機構を含む。このようにして、製造業者は、リストユニット 2 2 が使用され得る回数を制限し得る。特定の構成において、集積回路チップ（図示せず）がリストキャップ 5 8 内に収容される。この回路チップは、リストユニット 2 2 がリストユニットアダプター 5 2 に連結される回数（例えば、20 回）を計数し、警告が外科医用コンソール C に表示される。すると、制御システムは、供給し得る負荷を低減するかまたは明らかなバックラッシュを増加させることによって、本システムの性能を低下させる。

10

【 0 0 4 2 】

次に、図 9 A を参照して、本発明の別の実施形態に従って、滅菌ドレープ 2 7 0 によって部分的に覆われた外科手術用ロボットマニピュレーター 2 0 4 を含む、外科手術用ロボットシステム 2 0 0 を示す。図 9 B および図 9 C は、滅菌ドレープを外した状態での図 9 A の外科手術用ロボットマニピュレーターの図であり、外科手術アクセサリークランプ、リストユニットおよび手術用具を伴う駆動アセンブリを連結する多自由度のアームを図示している。システム 2 0 0 は、図 1 ~ 図 8 に関連して上記に示され、説明されたシステムと同様のものであるが、しかし、外科手術アクセサリークランプ 2 6 4 は、滅菌ドレープ 2 7 0 を抜けて伸長しておらず、外科手術アクセサリ 2 6 6（例えば、カニューレ）とインターフェースし、ドレープ 2 7 0 の一部が外科手術中に外科手術の滅菌野からアクセサリークランプ 2 6 4 を有効に遮蔽する。有用にも、アクセサリークランプ 2 6 4 は外科手術前に滅菌の必要もなければ交換の必要もないために、コストが節減される。また、滅菌ドレープの開口部が 1 つ少なくなることから、システム 2 0 0 は滅菌野からより効果的に遮蔽され、システム機器の遮断性が向上する。

20

【 0 0 4 3 】

上述の（同じまたは類似の機能性を有する）駆動アセンブリ 4 0、アーム 4 2、前部アームアセンブリ 4 6、リストユニットアダプター 5 2、リストユニット 2 2 および用具 2 4 を含む同じまたは類似のマニピュレーターアセンブリ 4 が、システム 2 0 0 内で、アクセサリークランプ 2 6 4 と共に使用され得るが、同じまたは類似の部品に関する繰り返しの説明は省略する。しかしながら、シャフト 2 5 6 およびエンドエフェクター 2 6 5 を伴う用具 2 2 4 を作動するための、異なる駆動アセンブリ 2 4 0、アーム 2 4 2、前部アームアセンブリ 2 4 6 およびインターフェース 2 5 2 が、図 9 A ~ 図 9 C に示される。駆動アセンブリ 2 4 0、アーム 2 4 2、前部アームアセンブリ 2 4 6、インターフェース 2 5 2、およびその他の適用可能な部品または用具の実施形態は、例えば、米国特許第 6, 331, 181 号、第 6, 491, 701 号、および第 6, 770, 081 号に記載されており、該特許の開示全体（その中で参考として援用されている開示内容を含む）が、あらゆる目的のために本明細書において参考として援用される。次に、クランプ 2 6 4、アクセサリ 2 6 6 およびドレープ 2 7 0 の実施形態を、詳細に説明する。

30

【 0 0 4 4 】

図 1 0 は、本発明の一実施形態に従った、外科手術アクセサリークランプ 2 6 4、外科手術アクセサリ 2 6 6、およびそれらの間の滅菌ドレープ 2 7 0 の滅菌ドレープ部 2 7 0 a の横断面図である。外科手術アクセサリークランプ 2 6 4 は 2 個のクランプジョー 2 6 4 a を含み、これらはその間にアクセサリ 2 6 6 を「捕捉」するように作動される。ジョー 2 6 4 a は、片方または両方が作動し得、または作動可能であり得る。一実施形態においては、レバー部が、摺動動作または旋回動作によってジョー 2 6 4 a を作動させ得る。

40

【 0 0 4 5 】

図 1 1 A ~ 図 1 1 C は、本発明の一実施形態に従ったカニューレ 3 0 0 等の外科手術アクセサリ 2 6 6 の例を示す。任意ではあるが、カニューレ 3 0 0 は、外科手術システム 2 0 0 に対してカニューレのタイプを自動的に認識するためのリング 3 0 2 を含み、例え

50

ば、そのアクセサリーが特定のロボットシステムに適合することを確認する情報、必要な場合のシステム再構成パラメータ、および用具寿命データ、カニューレ長、全体のプレゼンス等のアクセサリーに固有の情報を提供する。リング302からの情報を読み取るために、プリント基板(PCB)304、磁石306およびセンサー308が、アクセサリークランプ264または前部アームアセンブリ246の一部となり得る(図9Bおよび図9C)。ただし、本発明はカニューレアクセサリーに限定されず、内視鏡/カメラアセンブリおよび手術器具(例えば、リトラクターまたはスタビライザー)のような、外科手術中の任意の時点でロボットアームへの着脱が可能、再利用可能または使い捨てのアクセサリーを含む、しかしこれらに限定されない、種々のアクセサリー266が、本発明の範囲内に含まれることに留意する。

10

## 【0046】

図12A~図12Cは、本発明の一実施形態に従った外科手術アクセサリークランプ400の種々の図である。アクセサリークランプ400は、ロボットマニピュレーターアームの遠位端(例えば、前部アームアセンブリ246)に連結するための基部402、2個のクランプジョー404、および2個のクランプジョー404を開位置または閉位置に作動させるレバー部406を含む。アクセサリークランプ400の種々の部品は図12Aおよび図12Bに強調表示され、アセンブリの斜視断面図が図12Cに示される。図13Aおよび図13Bは、アクセサリーをクランプした状態のアセンブリの全体図である。

## 【0047】

図12Aに示す通り、このクランプの特定の実施形態において、カムフォロア408は、レバー部406が基部402に対して上下に移動するとき、レバー部406内の溝410に沿って動き、レバーを円滑に操作できるように誘導する。レバーが上に動くとき、第二のカムフォロア408-1がレバーの傾斜部410-1と相互に作用し、クランプジョー404を開位置と閉位置の間で作動させる(図14A~図14C参照)。この傾斜部は、カムおよびスプリングとして機能し、それはアクセサリーに加えらる荷重およびレバーを閉じるのに必要な荷重を部分的に決定する。また、このカムはオーバーセンター機能を生み出す頂点を有し、クランプを閉じたまま維持して、クランプが係合しているという正のフィードバックをユーザーに送る。止めネジ403により、ガイドカムフォロアの重複した保持方法が可能となる。次に図12Bを参照すると、ブロック414に予め組み立てられたセンサー412が、基部402にピン417によって位置決めされ、その結果として、センサー末端部412aは、カニューレ300等のクランプされるアクセサリーからの識別情報を検知するのに理想的な位置に固定される(図11A~図11C)。ネジ415により、基部402がマニピュレーターアームに連結される。ただし、例えば接着材または溶接材料などによって、種々の他の手段が基部402をマニピュレーターアームに連結するために使用されることが、理解されるべきである。図12Cは、クランプジョー404が開位置と閉位置との間を移動するとき、クランプジョーの回転軸として機能する回転ピン420(例えば、8~32ネジ山418)を示す。この実施形態においては、クランプジョーの間のバネ416によって、クランプジョー404は開位置にバイアスされており、レバー部406によって閉位置に作動されない限り、バネ416がクランプジョーを開位置に保持する。ただし、クランプはまた、開位置に作動されない限りはクランプジョーが自然に閉位置にあるように設計されることが、理解されるべきである。

20

30

40

## 【0048】

図13Aおよび図13Bは、本発明の実施形態に従って、組み立てられた図12A~図12Cの外科手術アクセサリークランプ400の斜視図である。カニューレ300は、閉位置にあるクランプジョー404の間に固定されている。

## 【0049】

図14A~図14Cは、本発明の一実施形態に従って、図12A~図12Cの外科手術アクセサリークランプ400にカニューレ300を配置およびクランプする際の斜視図および側面図である。図14Aは、第一の(開)位置にあるアクセサリークランプ400を示し、クランプジョー404がその間のバネ416によってバイアスされて開いている。

50

図 1 4 B は、クランプジョー 4 0 4 の間に配置されているアクセサリ 4 0 0 を示す。図 1 4 C は、レバー部 4 0 6 が基部 4 0 2 に対して上方に、矢印 A の方向にクランプジョー 4 0 4 の方へ押し上げられており、それによってクランプジョー 4 0 4 が閉位置に作動している、第二の（閉）位置にあるアクセサリクランプ 4 0 0 を示す。従って、クランプジョー 4 0 4 は、レバー部 4 0 6 をクランプジョー 4 0 4 の方へ摺動させることによって作動される。他の実施形態においては、旋回するレバー部が、以下の図 1 9 ~ 図 2 3 に関連して示され説明される。

#### 【 0 0 5 0 】

図 1 5 および図 1 6 は、図 1 2 A ~ 図 1 2 C に示すアクセサリクランプ 4 0 0 のクランプジョー 4 0 4 を覆うように適合し得る、滅菌ドレープ部 2 7 0 a の 2 つの例の種々の図を示す。滅菌ドレープ部 2 7 0 a は、クランプジョー 4 0 4 の形状に適合するように形成され、クランプジョーの能動部品に沿って屈曲する。このために、ドレープ部 2 7 0 a は、閉位置にあるアクセサリを受容しクランプするような形状の表面（この場合は筒状）を有する。

10

#### 【 0 0 5 1 】

滅菌ドレープ部 2 7 0 a は、好ましくは、非滅菌アクセサリクランプの上に適切に配置でき、種々の方向に環状の荷重がかかっても裂けないような十分な剛性および強度を有する材料からなるが、しかし、好ましくは、クランプジョーの能動部品の動作を可能にするほどの柔軟性を有する材料からなる。滅菌ドレープ部 2 7 0 a は、単一のドレープの一部として、または接着剤、熱、RF 溶接またはその他の手段を介して滅菌ドレープ本体 2 7 0 装着され得る個別のピースとして形成され得る。

20

#### 【 0 0 5 2 】

図 1 7 A ~ 図 1 7 E は、アクセサリクランプのクランプジョー 4 0 4 の上に滅菌ドレープ部 2 7 0 a を配置し、カニューレ 3 0 0 を、クランプジョーとアクセサリの間の滅菌ドレープ部 2 7 0 a と共にクランプジョーの間にクランプする際の斜視図である。図 1 7 A は、例えば前部アームアセンブリ 2 4 6 の末端のカニューレ取付け部 2 4 6 a の、ロボットアームの遠位端に取り付けられたアクセサリクランプ 4 0 0 を示す。図 1 7 B は、クランプジョー 4 0 4 の上に配置された滅菌ドレープ部 2 7 0 a を示し、図 1 7 C は、アクセサリクランプ 4 0 4 の上に完全に配置されたドレープ部 2 7 0 a を示す。一実施形態において、滅菌ドレープ部 2 7 0 a は、ドレープ部 2 7 0 a の上表面に連結される（例えば、一体に接着されるまたは熱成形される）補強部 2 7 0 b を含み得る。補強部 2 7 0 b は、種々の耐久性材料からなり得、一例として、高密度ポリエチレン（HDPE）またはポリウレタンからなり得る。

30

#### 【 0 0 5 3 】

図 1 7 D は、クランプ 4 0 0 の上に配置されたカニューレ 3 0 0 を示す。有用にも、カニューレ 3 0 0 は、閉位置にあるクランプジョーの間にクランプされる前に、所望の任意の軸方向に配置され得る。アクセサリ 4 0 0 の特性により、ユーザーはカニューレを誤って取り付けないように物理的に制限される。一例では、2 つの固有の直径のクランプ部 3 0 0 A および 3 0 0 B が、クランプするためにアクセサリ 4 0 0 上に定められている。直径は、アクセサリ 4 0 0 が誤ってクランプされ得ないように、異なるサイズを有する。ジョー 4 0 4 内の大きい方の直径は、ジョー内の領域に小さい方の直径のクランプ部 3 0 0 B が配置された場合に、レバーが閉じられるとアクセサリ 4 0 0 が保持されないような大きさとなっている。ジョー 4 0 4 内の小さい方の直径、およびジョーの開放角度の制限により、大きい方の直径のクランプ部 3 0 0 A はこの領域に物理的に適合しない。

40

#### 【 0 0 5 4 】

図 1 7 E は、クランプ 4 0 0 のクランプジョー 4 0 4 の間に完全にクランプされたカニューレ 3 0 0 を示しており、レバー部 4 0 6 を矢印 A の方向に上へ動かすと、クランプジョーが矢印 C の方向に内側へ移動し、クランプジョー 4 0 4 が閉位置になる。この状態でカニューレ 3 0 0 は、カニューレとクランプとの間の滅菌ドレープ部と共に、ロボットアームにしっかりと正確に装着される。

50

## 【0055】

有用にも、外科手術アクセサリは、中間の滅菌アクセサリクランプを使用することなく、外科手術中にマニピュレーターアームに着脱され得るために、清掃や滅菌が必要な着脱式のアクセサリマウントまたはアダプターが必要でなくなり、効率性とコスト効果とを向上させる。本発明はさらに、滅菌の不履行を生じることなく、器具、用具またはアクセサリを外科手術用ロボットシステムに簡単に着脱することができ、例えば、一部の場合には、アクセサリの交換を片手で行うことができる。

## 【0056】

図18A～図18Cは、本発明の別の実施形態に従った、カニューレ300を把持するスライドアクセサリクランプ500の図を示す。クランプ500を滅菌野から効率的に遮蔽するための、カニューレ300とクランプ500との間の滅菌ドレープ部は示されていない。クランプ500は、2個のクランプジョー502、および摺動動作を介して開位置から閉位置へクランプジョー502を作動させるレバー部504を含む。図18Bは、ニトロニックピン506、およびセンターを越えて移動してクランプジョー502の間にアクセサリを固定することができるレバー部504のレバーハンドル512を示す。図18Cは、磁石508、およびカニューレ300の識別リングからアクセサリの識別情報を検知するセンサー510を有するPCBを示す。

10

## 【0057】

図19Aおよび図19Bは、本発明の別の実施形態に従った、ピボットアクセサリクランプ600を示す。クランプ600を滅菌野から効率的に遮蔽するための、カニューレ300とクランプ600との間の滅菌ドレープ部は示されていない。クランプ600は、2個のクランプジョー602、およびセンターを越えて移動してクランプジョー602の間にアクセサリを固定することができるレバーハンドル604を含む。クランプジョー602はまた、レバーを開位置に維持する際に使用する戻り止め606をも含む。アクセサリクランプ600は、他の実施形態と共に上述するとおり、センサーおよび取付け手段を中に含み得る基部608をさらに含む。

20

## 【0058】

図20は、本発明の別の実施形態に従った、別のピボットアクセサリクランプ700を示す。クランプ700を滅菌野から効率的に遮蔽するための、カニューレ300とクランプ700との間の滅菌ドレープ部は示されていない。クランプ700は、2個のクランプジョー702、および、またセンターを越えて移動してクランプジョー702の間にアクセサリを固定することができるレバーハンドル704を含む。この実施形態において、基部708は、クランプジョーを開位置に維持する際に使用する戻り止め706を含み、また、他の実施形態と共に上述するとおり、センサーおよび取付け手段を含み得る。クランプ700はさらに、両方のクランプが開位置と閉位置との間を移動するための単一の回転点710を含み、これによってクランプのサイズを縮小することが可能となる。任意ではあるが、一方のクランプのみを開いて、アクセサリが解除される。

30

## 【0059】

図21A～図21Bは、本発明の別の実施形態に従った、カニューレ300を捕捉したピボットアクセサリクランプ800を示す。クランプ800を滅菌野から効率的に遮蔽するための、カニューレ300とクランプ800との間の滅菌ドレープ部は示されていない。クランプ800は、2個のクランプジョー802、および開位置から閉位置へと移動してクランプジョーの間にアクセサリを固定するレバーハンドル804を含む。レバー部は、クランプジョーを開位置から閉位置へと回転させるピボットピン810をさらに含む。基部808は、他の実施形態と共に上述するとおり、クランプ800をロボットマニピュレーターアームに取り付ける取付け手段を含み得る。図21Bは、レバーハンドル804を回転させるピボットピン812、クランプ804のカム表面に沿って回転するカムフォロア814、ジョーに力を伝達し続けながらもカムフォロアを若干たわませるバネプランジャー816、バネプランジャーがアセンブリの外に出ないようにするバネピン818、および回転するクランプジョー802を通常の開位置に保ち、レバーハンドル804

40

50

が動かされたときにジョーを閉じることができるねじりバネ 822 を示す。クランプ 800 は、アクセサリからのアクセサリ情報を検知するセンサー 820 をさらに含む。

【0060】

図 22A ~ 図 22C は、本発明の実施形態に従った、図 21A ~ 図 21B の外科手術アクセサリクランプ 800 に外科手術カニューレ 300 を配置およびクランプする際の斜視図を示す。図 22A では、カニューレ 300 がクランプジョーの間に配置される。図 22B では、カムフォロア 814 が戻り止めにカチッとハマるまで、レバーハンドル 804 が回転される。図 22C では、クランプジョーの間にカニューレ 300 が固定される。有用にも、閉位置にあるアセンブリはアクセサリよりも背が高くないように製造され得、その結果として、カニューレ 300 の上表面は、アクセサリクランプ 800 の上表面（すなわち、クランプジョーの上表面）と同一面となる。

10

【0061】

図 23A ~ 図 23C は、本発明の別の実施形態に従った、カニューレ 300 を捕捉したピボットアクセサリクランプ 900 を示す。クランプ 900 を滅菌野から効率的に遮蔽するための、カニューレ 300 とクランプ 900 との間の滅菌ドレープ部は示されていない。クランプ 900 は、2 個のクランプジョー 902、レバーハンドル 904、およびクランプ 900 をマニピュレーターアームの遠位端に取り付ける基部 908 を含む。図 23B および図 23C は、レバーハンドル 904 を開位置と閉位置との間の適切な位置に配置するために使用される戻り止め 906 を含む、クランプ 900 の断面を示す。図 23C は、開位置と閉位置との間でクランプジョー 902 を回転させるピボットピン 910、磁石 912、およびクランプされたアクセサリからアクセサリ情報を検知するセンサー 914 を有する PCB を示す。

20

【0062】

図 24A ~ 図 24F は、本発明の別の実施形態に従った、外科手術アクセサリクランプ 1000 にカニューレ 300 を配置およびクランプする際の斜視図を示す。アクセサリクランプ 1000 は、間にカニューレ 300 を捕捉またはクランプする第一の取付け部 1002 および第二の取付け部 1004 を含む。滅菌ドレープ部（図示せず）は、第一の取付け部 1002 とカニューレ 300 との間に配置され得る。別の実施形態において、クランプ部品（例えば、第一の取付け部）は滅菌ドレープの一部であり得、したがって滅菌された状態で供給されて、その後廃棄されるか、または後の利用のために再滅菌され得る。図 24A および図 24B は、外科手術の前または開始時に、第一の取付け部 1002 が、前部アームアセンブリ 246 等のロボットアームの遠位端に連結される様子を示す。図 24C および図 24D は、第一の取付け部 1002 の上にカニューレ 300 が配置される様子を示す。第一の取付け部 1002 は、カニューレ 300 の一部を受容する「ポケット」の形状をした上表面 1006 を含む。この特定の実施形態では、上表面 1006 は円筒状のアクセサリの表面と嵌合するように円筒形の形状をしているが、その他の形状およびポケットが本発明の範囲内に含まれる。図 24E および図 24F は、第二の取付け部 1004 が第一の取付け部 1002 の上に配置されて、これに連結され、その間にカニューレ 300 が捕捉されている様子を示す。

30

【0063】

図 25A ~ 図 25B は、本発明の一実施形態に従った、第一の取付け部 1002 の斜視図を示す。図 25A は、第二の取付け部 1004 の固定リップと嵌合する固定リップ 1008 を含む第一の取付け部 1002 を示す。第一の取付け部 1002 はさらに、ケーブル（図示せず）を介して第二の取付け部 1004 に接続し、これらの部品を一緒に保持して、全体的に使いやすくするための、繋ぎ紐用ループ 1010 を含む。図 25B は、固定クリップを取り付けるスロット 1012 および滅菌ドレープを取り付けるリップ 1014 を含む、第一の取付け部 1002 を示す。

40

【0064】

図 26A ~ 図 26B は、本発明の一実施形態に従った、第二の取付け部 1004 の斜視図を示す。図 26A は、第一の取付け部 1004 の繋ぎ紐用ループ 1010 にケーブル（

50

図示せず)を介して接続する繋ぎ紐用ループ1016を含む、第二の取付け部1004を示す。第二の取付け部1004はさらに、第一の取付け部1002の固定リップと嵌合する固定リップ1018を含む。

【0065】

上記の実施形態は、本発明を例示するものであって、制限するものではない。また、本発明の原理に従って数多くの変更および改変が可能であることが、理解されるべきである。例えば、上記の実施形態では、クランプジョーおよびドレープ部に対して円筒状の形状が記載されているが、非円筒状の形状のアクセサリを受容するための他の形状およびポケットが、本発明の範囲に含まれる。従って、本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ定められる。

【図1】




FIG. 1.

【図15】




FIG. 15

【図16】




FIG. 16

【 図 2 】




FIG. 2.

【 図 3 A 】




FIG. 3A.

【 図 3 B 】




FIG. 3B.

【 図 4 】




FIG. 4.

【 図 5 】




FIG. 5.

【 図 6 】





FIG. 6.

【 図 7 】



**FIG. 7.**

【 図 8 】




FIG. 8.

【 図 9 A 】




FIG. 9A

【 図 9 B 】




FIG. 9B

【 図 9 C 】




FIG. 9C

【 図 1 0 】







FIG. 10

【 図 1 1 】



【 図 1 2 】




FIG. 12A




FIG. 12B




FIG. 12C

【 図 1 3 】




FIG. 13A




FIG. 13B

【 図 1 4 】




FIG. 14A




FIG. 14B




FIG. 14C

【 図 1 7 A 】




FIG. 17A

【 図 1 7 B 】




FIG. 17B

【 図 17 C 】




FIG. 17C

【 図 17 D 】




FIG. 17D

【 図 17 E 】




FIG. 17E

【 図 1 8 】




FIG. 18A




FIG. 18B




FIG. 18C

【図 19 A】




FIG. 19A

【 図 19 B 】




FIG. 19B

【 図 20 】




FIG. 20

【 図 2 1 】




FIG. 21A




FIG. 21B

【 図 2 2 】




FIG. 22A




FIG. 22B




FIG. 22C

【 図 2 3 】




FIG. 23A




FIG. 23B




FIG. 23C

【 図 2 4 】




FIG. 24A




FIG. 24B




FIG. 24C




FIG. 24D




FIG. 24E




FIG. 24F

【 図 2 5 】




FIG. 25A




FIG. 25B

【 図 26 】




FIG. 26A




FIG. 26B

## フロントページの続き

- (74)代理人 230113332  
弁護士 山本 健策
- (72)発明者 エス． クリストファー アンダーソン  
アメリカ合衆国 マサチューセッツ 01060, ノーサンプトン, サウス ストリート 8  
5, アpartment 2
- (72)発明者 トーマス ジー． クーパー  
アメリカ合衆国 カリフォルニア 94025, メンロ パーク, コンコルド ドライブ 3  
04
- (72)発明者 ブルース シェナ  
アメリカ合衆国 カリフォルニア 94025, メンロ パーク, ポープ ストリート 41  
4
- (72)発明者 ウィリアム バーバンク  
アメリカ合衆国 コネチカット 06482, サンディ フック, オールド グリーン ロー  
ド 2
- (72)発明者 マーガレット エム． ニクソン  
アメリカ合衆国 カリフォルニア 95051, サンタ クララ, ニコルソン アベニュー  
685
- (72)発明者 アラン ロー  
アメリカ合衆国 カリフォルニア 94022, ロス アルトス, イースト ポルトラ アベ  
ニュー 50

【外国語明細書】

2013138965000001.pdf

专利名称(译)	手术附件夹和系统		
公开(公告)号	<a href="#">JP2013138965A</a>	公开(公告)日	2013-07-18
申请号	JP2013089125	申请日	2013-04-22
[标]申请(专利权)人(译)	直观外科手术公司		
申请(专利权)人(译)	Intuitive Surgical公司		
[标]发明人	エスクリストファーアンダーソン トーマスジークーパー ブルースシェナ ウィリアムバーバンク マーガレットエムニクソン アランロー		
发明人	エス. クリストファー アンダーソン トーマス ジー. クーパー ブルース シェナ ウィリアム バーバンク マーガレット エム. ニクソン アラン ロー		
IPC分类号	A61B19/00 A61B19/08		
CPC分类号	A61B17/3421 A61B34/30 A61B34/37 A61B34/71 A61B46/10 A61B90/361 A61B90/50 A61B90/57 A61B2017/00477 A61B2034/305 F16B2/10 F16B2/185		
FI分类号	A61B19/00.502 A61B19/08 A61B34/35 A61B46/10 A61B90/57		
代理人(译)	夏木森下 饭田TakashiSatoshi 石川大介 山本健作		
优先权	11/240087 2005-09-30 US		
其他公开文献	JP5787374B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

公开了一种外科附件夹具 ( 1000 ) , 使用方法和包括该夹具的机器人手术系统 ( 4 ) 。在外科手术过程中可以将外科附件从操纵器臂 ( 42 ) 附接和移除, 而不需要使用中间无菌附件夹具, 因此不需要可拆卸的附件安装件或适配器, 其需要清洁和消毒并且允许更大的效率和成本效益。本发明还允许在不破坏无菌的情况下容易地将器械, 工具或附件移除和附接到机器人手术系统。

